

	INSIEME IN CASI TRIFASE AD ALTA TENSIONE	CONNETTORE PER STRISCIE LED AD Tensione 24V/10mm (60W)	SCHERMO INTERNO PER SPINA RL45 RIASSORBITIVO	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC, HDV, 1500/1600/1800/2000/25fps, 5.18mm, 2.8mm, 3.6mm, 4.3mm	REGISTRATORE AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCPIP, RS485, ANTIFURTO, 16 CANALI, 8CH, 4Lane	REGISTRATORE IP BCS, LVR3000-A-4K 32 CANALI BCS 1Lane	INTERUTTORE INTELLIGENTE MULTICANALE (INTELLIGENT SWITCHING) (INTELLIGENT SWITCHING) 30A, 230V, AC	INTERUTTORE INTELLIGENTE MULTICANALE (INTELLIGENT SWITCHING) (INTELLIGENT SWITCHING) 30A, 230V, AC	MOUSE OTTICO WIRELESS NZB-1989	ALLOGGIAMENTO PER DISCO FURIO V.3036 MONIKA
	889.77 CZK 875.24 CZK	25.03 CZK 30.54 CZK	117.14 CZK 142.91 CZK	1997.53 CZK 2436.89 CZK	1906.25 CZK 2386.27 CZK	1957.61 CZK 2385.31 CZK	1187.97 CZK 1461.53 CZK	947.25 CZK 1135.77 CZK	133.11 CZK 166.39 CZK	117.51 CZK 877.36 CZK
Connettori esterni										
Risoluzioni supportate						max. 32 Mpx				
Uso destinato		Funzione con l'illuminazione a LED RGB					accensione/spengimento di dispositivi	accensione/spengimento di dispositivi		
Numero di uscite di alimentazione		1 unità								
Tipo di dispositivo	Dispositivo Trifase									
Incluso nel pacchetto			100 unità H prezzo indicato e per una confezione							
Larghezza del nastro		10 mm								
Corrente nominale	20 A									
Carico massimo totale							3680 W (carico resistivo) / 500 W (carico induttivo o capacitivo)	3500 W / 3680 VA		
Standard				AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCPIP	TCPIP			QWERTY	
Sensore				Progressive Scan CMOS						
Uso destinato			Schermo interno per spina modulare RJ45							
Lunghezza del cavo		140 mm								
Numero di poli	3									
Corrente massima totale										
Supporto per audio										
Dimensioni dello schermo				5 Mpx		32 Canali - Audio da telecamera				
Materiale			Gomma							
Uscite										1 x USB 3.1, max. 5 Gbps
Curva di intervento	Tipo C									
Numero di ingressi										
Ingresso video						16 unità BNC				
Banda di frequenza										
Indicazione dello stato di funzionamento									24 GHz	
Potere di cortocircuito nominale	6000 A									Indicatori LED
Numero di uscite										
Uscite video					1 unità HDMI 4K 1 unità VGA	1 unità HDMI 4K 1 unità VGA				
Tensione massima di alimentazione		48 V								
Tipo di connettore							morsetti a vite	morsetti a vite		
Ingressi audio					1 unità CINCH	1 unità CINCH				
Uscite audio					1 unità CINCH	1 unità CINCH				
OS supportati									Windows 7/8/10/11, Linux, Android	
Tensione nominale	• 230 V AC / 50 Hz • 400 V AC / 50 Hz						230 V AC	230 V AC		
Comunicazione senza fili							WiFi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	WiFi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g		
Tipo di connettori	morsetti a vite									
Metodo di compressione dell'immagine					AI Coding / H.265+ / H.265, H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG				
Sezione del cavo	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>									
Larghezza nei moduli di 17.5 mm										
Risoluzione				2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps; Rapporto di aspetto 16:9 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 fps 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps					800 / 1200 / 1600 dpi	
Obiettivo				2.8 mm						
Angolo di visione				• 105° (dati del costruttore) • 100° (i nostri test)						
Alcune caratteristiche	• Indicatore di posizione dei contatti • Possibilità di sigillatura						• Controllo locale tramite pulsante fisico, programma, modalit� alta e tramonto, temporizzatore, accesso remoto, controllo vocale, Possibilit� di impostare lo stato predefinito del dispositivo dopo un'interruzione di corrente, Misurazione del consumo di energia, Misurazione della potenza, Credenziali e cronologia delle misurazioni, Supporto per la tecnologia pWiFi, Pannello frontale illuminato a colori con pulsante di controllo aggiuntivo.	• Controllo locale tramite pulsante fisico, programma, temporizzatore, accesso remoto, controllo vocale, Possibilit� di impostare lo stato predefinito del dispositivo dopo un'interruzione di corrente, Misurazione del consumo di energia, Supporto per la tecnologia pWiFi	• Gamma: 10 m • Regolazione DPI • Modalit� di sospensione automatica • Plug & Play • La forma ergonomica	
Gamma di illuminazione IR				20 m						
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)				20 m						
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR				Automatica						
Uscite video				AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω						
Protocolli di rete							HTTP, HTTPS, TCPIP, IP4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register			
Audio				• Microfono incorporato, • Supporto per audio tramite cavo coassiale - solo HD-CVI						
ONVIF										
Menu sullo schermo OSD										
Indirizzo IP predefinito						192.168.1.108				
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore						admin /	La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio			
Porte di accesso via browser						80, 37777				
Porte di accesso via applicazione PC						37777				
Porte di accesso via applicazione mobile						37777				

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

