



	PŘEPÍNAČÍ ADAPTÉR 12V/3A/GPV-MINI	MODUL KONTROLÉRU PŘÍSTUPU MC16-PAC-EX-2 ROGER
		
	104.37 NOK 104.37 NOK	5858.09 NOK 5858.09 NOK
Druh adaptéru	Impulsový	...
Počet podporovaných průchodů	...	2
Vstupy	...	12
Napájecí napětí	200 ... 240 V AC	...
Výstupy	...	8
Rozsah frekvence	50 / 60 Hz	...
Počet uživatelů	...	max. 12000 - Počet identifikátorů
Výstupní napětí	12 V DC	...
Maximální zatížení	3 A	...
Počet nosičů na identifikátor	...	8 - Bezkontaktní karta, PIN, otisk prstu apod.
Výstupní výkon	36 W	...
Počet oprávnění na identifikátor	...	100
Počet výstupů	1 ks.	...
Vyrovnávací paměť	...	Vyrovnávací paměť na 8 000 000
Podpora čteček MCT	...	16 ks.
Ochrany	<ul style="list-style-type: none"> • Přetížené • Zkratové • Nadnapěťové 	...
Typ pouzdra	Plast	...
Připojení čteček	...	4 ks. - Wiegand / PRT
Počet přihlašovacích bodů	...	4
Počet přístupových terminálů	...	8
"Index of Protection"	IP67	...
Počet přístupových zón	...	4
Počet poplašných zón	...	4
Počet uzlů automatiky	...	4
Podpora baterie	...	12 V / 7 Ah
Komunikace	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Zásuvka RJ-45 • Rozhraní RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)

Vybrané vlastnosti	Kryt uzpůsoben pro montáž na zdi	<ul style="list-style-type: none"> • Obsluha integrovaná v programu VISO EX • Funkce v systému VISO EX: - databáze MSSQL - práce v distribuovaných systémech - provoz s více uživateli - sledování průchodů s náhledem videa - nahlašování událostí T&A - maximální počet průchodů v systému - neomezeno - rozdělení systému na oddíly provozované nezávislými provozovateli - nástroj pro integraci do systémů RACS5 (API) - integrace s více systémy (výtahové systémy, aplikace pro budovy, systémy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)
Napájení	...	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C	5 °C ... 40 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí	...	10 % ... 95 % (bez kondenzace)
Hmotnost	0.19 kg	0.14 kg
Rozměry	140 x 32 x 25 mm	175 x 72 x 30 mm
Výrobce / Značka	...	ROGER
Záruka	2 roky	3 roky