



	PIEKLUVES KONTROLLERIS + RFID DS-K1T502DBFWX-C Hikvision	IP HIBRĪDA TERMOKAMERA TPC-BF2241-B7F8-S2 7.0 mm - 960p, 8.0 mm - 4 Mpx DAHUA
		
	572.53 EUR 692.76 EUR	2021.23 EUR 2445.69 EUR
Saderīga ar kartēm	13.56 MHz S50	...
Kartes nolasīšanas diapazons	max. 3 cm	...
Iebūvēts pirkstu nospiedumu lasītājs	✓	...
Autonomais darbs	✓	...
Pikseļu lielums	...	12 μm
Iebūvēta tastatūra	✓	...
Durvju zvana taustiņš	✓	...
Termālā jutība (NETD)	...	< 40 mK @ F1.0
Atbalsta akumulatoru	—	...
Sabotāžas izeja	✓	...
Spektrālais diapazons	...	8 μm ... 14 μm
Krāsu palete	...	18
Ieejas līnijas	2	...
Izejas līnijas	1	...
Komunikācija	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Wiegand (tikai datu izeja), • LAN, • Bluetooth 	...
Sensors	...	Neatdzēsēts VOx mikrobolometrs 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	...	256 x 192 px 4 Mpx
Objektīvs	...	7.0 mm 8.0 mm
Redzamības leņķis	...	24 ° 33.4 °
Optiskais zoom	...	—
Maksimālais strāvas patēriņš	1 A	...
Digitālais zoom	...	—
Apgaisme	...	0.05 Lux (krāsa) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0

Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	35 m
Izšķirtspēja	...	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px 2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - 4CIF 352 x 288 - CIF
Standarts	...	TCP/IP, CVBS
Video izeja	...	CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, BNC
Interfeiss RS-485	...	✓
Atmiņas kartes ligzda	...	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Īmontuota 2 Mpx kamera, Videokameras redzes leņķis 110 ° • Saderīgās attēla kompresijas metodes : H.265, H.264 • 100000 indeksētie lietotāji, • Atmiņā saglabā 10000 pirkstu nospiedumu līnijas, • Notikumu 300000 vēsture • Identifikācija: pirksta nospiedums un/vai RFID karte un/vai PIN kods • Durvju kontroles iespēja no mobilās lietotnes Hik-Connect • micro SD atmiņas kartes lasītājs - max. 256 GB • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts - Saderīgs ar SIP serveri • Ierīce ir aprīkota ar Wiegand 26/34 saskarni, kas ir saderīga ar ārējo piekļuves kontrolleri • Interfeiss RS-485 - Ārējais karšu un breloku nolasītājs, Saderīgs ar liftu • Saderīgs ar atvēršanas sensoru un izejas pogu • Buzzer • LED indikācija • Balts pogu apgaismojums • Izeja NO/NC 	...
Attēla kompresijas metode	...	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Darba temperatūra	-40 °C ... 70 °C	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	1 / 1
Mehāniskās noturības klase	IK09	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> Ieeja Audio Izeja Audio Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	25 kadru nomaiņas ātrums @ 1280 x 960 25 kadru nomaiņas ātrums @ 4 Mpx
Tīkla interfeiss	<ul style="list-style-type: none"> RJ-45 - 10/100 Base-T Iebūvēts Wi-Fi modulis 	10/100 Base-T (RJ-45)
SAP Code	302918809	...
Tīkla protokoli	...	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
WEB Server	...	Iebūvēts, NVR atbilstība
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	10
ONVIF	...	✓
Piekluve mobilajam telefonam	...	37777 ports <ul style="list-style-type: none"> Android: Bez maksas aplikācija DMSS iOS (iPhone): Bez maksas aplikācija DMSS
Default adrese IP	192.0.0.64	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / -	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti	...	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	37777
ONVIF ports	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> Iespēja dublēt attēlu no termoattēla kameras par klasisku attēlu - 3 Attēlošanas režīmi PIP - Attēls attēla D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons ROI - Izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana EIS - Elektroniskais attēla stabilizētājs 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija Dienas/nakts režīms ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana WB - Baltā balanss (ATW/AWB/manuāls/iekšējs/ārējs) Kustības atklāšana Inteligenta siltākā / aukstākā punkta izsekošana IVS analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, objektu noteikšana (cilvēks, automašīna), ugunsgrēka noteikšana, Dūmu detektēšana Aktīvas atturēšanas funkcija - Gaismas un skaņas signalizācija 6kV kameras un tās konstrukcijas aizsardzība pret zibensizlādi Aizsardzība pret elektrostatisko izlādi - Contact/Air (ESD/EMP) : 8 / 15 kV

Korpuss	Metāls + Plastmasa	Compact - Metāla
Krāsa	Sudraba	Balts
Aizsardzības klase	IP65	IP67
Energoapgādes avots	12 V ... 24 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A
Patērētā jauda	...	≤ 12 W
Darba temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C
Svars	0.82 kg	1.4 kg
Izmērs	177 x 81 x 24 mm	96 x 104 x 280 mm
Valodu izvēle	...	angļu
Ražotājs / Marka	Hikvision	DAHUA
Garantija	3 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00