

	TRÅDLØS DØRKLØKKE ATL0-DB-2/VA-AC-2/30 ATL0	MONTERINGSRESI AG.TIL MONTERING AF OPÅLSENEN I BAKEN SKABET DS-380/03 Ikkonon	IP KAMERA IPC-HFW3842E-AS-0200B-BLACK-VisSense - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm IM1/1A	IP KAMERA DS-2CD7002C2-1/2-2MM(O)BL-ACK-UCS-ENSE 8.3 Mpx Ikkonon	IP KAMERA DS-2CD7002C2-1/2-2MM(O)BL-ColorV - 6 Mpx Ikkonon	KONFIGURERBAR OMSKIFTELSESRELE MODUL PK-12/PST-DELTA Ikkonon	BEFIKTERENDE LED LYSSTRØM REFLECTIVE SPLITTER FORK 12 - 2x3 Ikkonon	ROUTER RG-EQ105G-P-V2 4 PÅE BEVEJE
								
Standard	80.55 NOK 80.55 NOK	53.18 NOK 53.18 NOK	4690.74 NOK 4690.74 NOK	814.72 NOK 814.72 NOK	1975.93 NOK 1975.93 NOK	144.53 NOK 144.53 NOK	100.08 NOK 100.08 NOK	1902.41 NOK 1902.41 NOK
Antal rehavudgange						1		
Starte	ATL0-DB-2/TK							
Supplimentspølsbånd	Genak - lydopsølsning							
Antal ringetoner	00							
Matrix størrelse			8.3 Mpx	8.3 Mpx				
Nominel oplysning							12 ... 24 V DC	
Strømforsyning						5V mA / 12 V DC		
Standarder								IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at
Lydstyrkeforstærkning	0 ... 90 dB - 5 trin							
Maksimal samlet belastning							60 ... 120 W	
Driftsområde	max. 150 m i åbent område							
Totalt mekanisk strøm							5 A	
Frekvensbånd	0-3 MHz							
Antal af udgange							0	
Role maksimal belastning						10 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)		
Antal af udgange							1	
Role skiftespenning H						> 4 V		
LAN porte								* 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) * 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Role skiftespenning L						< 2.7 V		
Kontaktkorttype						NONC	RCB plade (fodtning)	
Udgang								
Trådløs kommunikation								
WAN interface			1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.4" Progressive Scan CMOS			* 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Sensor								
Applikation							roler til elektronmagetisk ikke elektrisk strøke	arbejder med LED-belysning- 12.24V LED strøber
LED indtaster								Status, LinkAkt
Indtast LED belysningsstrøkrækkevidde					30 m			
DDNS								
DHCP server								
USB port								
Firmware opdatering								
Strømforsyning PoE								Udgangspunkt LAN port- PoE (802.3at) (max. 54 W samlet)
Kompression				H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG				
Sikkerhedsforanstaltninger								* ACL * IP-MAC Binding * MAC adresse Filttering * Understøttelse af dynamisk ARP borttagning og statisk tabel * NAT / NAT * Portkollering
Interface						10/100 Base-T (RJ-45)		
Interface styring								* Rulle Cmod Central Management System * Konfiguration og styring af Rulle Rulle program * Fjernadministration * WWW browser
Opløsning			3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD. 3072 x 2048 - 6 Mpx. 3072 x 1728 - 5 Mpx. 2592 x 1944 - 5 Mpx. 2688 x 1520 - 4 Mpx. 2560 x 1440 - 3.7 Mpx. 2688 x 1520 - 4 Mpx. 1920 x 1080 - 1080p. 1280 x 960 - 1.3 Mpx. 1280 x 720 - 720p	3840 x 2160 - 8.3 Mpx. 3200 x 1800 - 5 Mpx. 2688 x 1520 - 4 Mpx. 1920 x 1080 - 1080p. 1280 x 720 - 720p	3200 x 1800 - 6 Mpx. 2688 x 1520 - 4 Mpx. 1920 x 1080 - 1080p. 1280 x 720 - 720p			
Objektiv			2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm			
Synsvinkel			* 110° (producentdata) * 105° (verens testresultater)	107°	105°			
Rækkevidde af IR reflektør			50 m	40 m	30 m			
Bakommonskortslut			Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)	Micro SD hukommelseskort op til 512GB support (mulig local optagelse)				
Billed komprimertingsmetode			H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
Alarm indgangsforbindelse			1 / 1					
Hoveddræk	Antallet af samrøkkede dørkløkkedagspapper (sendere) kan opges eller løber						* DIN, TS-35 skinn montering. * LED indtastning, * Sikkerhedsforanstaltninger Overoplysning, Overvåget polaritet tilstrømning, 5/20mA forvirket sikring 10 A	* Høj effektivitet - max. 120 W. * Arbejdsdrifter : NO, NC, kontakt. * Sikkerhedsforanstaltninger Overoplysning, Overvåget polaritet tilstrømning, 5/20mA forvirket sikring 10 A
Arbejdsstemperatur						10 °C ... 40 °C	20 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C
Audio			* Indbygget mikrofon * Ekstern mikrofonudgang * Lydudgang * Tovejs audio support * Audio afsløring * Overvåkning af AAC - standarden	* Indbygget mikrofon * Audiofunktion via netværk * Audio afsløring	* Indbygget mikrofon, * Audiofunktion via netværk			
Tilføjet relativ luftfugtighed								10 % - 90 % (ikke kondenserende)
Data transmissionshastighed			25 fps @ 8.3 Mpx 10/100 Base-T (RJ-45)	30 fps @ 8.3 Mpx 25 fps @ 6 Mpx 10/100 Base-T (RJ-45)	20 fps @ 6 Mpx			
Netværk interface								
Web Server								
RS-485 interface								
Maks. antal af online brugere			20		6			
ONVIF			22.06					
Mobiltelefon support			Port nr.: 37777 eller adgang til en sky * Android: Gratis program iMSS * iOS (iPhone): Gratis program iMSS	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky * Android: Gratis program iMSS * iOS: Gratis program iMSS	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky * Android: Gratis program iMSS * iOS: Gratis program iMSS			Android: Gratis program Basin Basin iOS (iPhone): Gratis program Basin Basin
Standard admin bruger / password			admin / Administrationsadgangskoden skal indstilles ved første start	admin / Administrationsadgangskoden skal indstilles ved første start	admin / Administrationsadgangskoden skal indstilles ved første start			
Standard IP adresse			192.168.1.108	192.168.1.64	192.168.1.64			
Web browser adgangsporte			80, 37777	80	80			
PC klient adgangsporte			37777					
Mobil klient adgangsporte			37777	8000				
ONVIF port			80					
RTSP URL			rtsp://admin:basin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Hoved strøm rtsp://admin:basin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 Ekstra strøm	Hoved strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101 Ekstra strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102	Hoved strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101 Ekstra strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102			

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Mekanisk beskyttelsesklasse									
Udvalgte funktioner		<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjrreduktion • F-DNR (faldspj) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske påvirkninger • ROI - forbedrer kvaliteten af udvalgte dele af billedet • NAS - Network Attached Storage support • BLC/HLC - Baglys kompensering / Højlys Kompensation • ICR - Mekanisk infrarødsfilter • Day/Nit mode (flæve/blålys) • Automatisk lys balance • AGC - Automatisk kontraststyring • Billede rotation og spejl • Belysningsfølsomhed - maks. 4 konfigurerbare zoner • Zonenikkerhed - maks. 4 • AFSA - Anti flækker Self-adaption - Teknologien eliminerer trættende øjne • AI SSA AI Smart Scene Adaptive - scene auto-tilpasning ved hjælp af dyb læringsalgoritme til at registrere miljøforhold såsom regn, tåge, bogstrømflyd, svagt lys og flimren for at indstille de optimale billedparametre • SMD 4.0 - søgning efter et objekt klassificeret som menneske, motorfartøjet, øget detektionsrate og modstand mod falske alarmer • Quick Pick - AI teknologi, der sammen med optagelse muliggør hurtig identifikation af interessante objekter (mennesker/køretøjer) baseret på en kunstig intelligens-algoritme. Det gør det muligt at udtække og sammenligne billeder på køj og køretøjer. • IVS analyse - overskrivelse af linjen, indbrud - klassificering af personer og køretøjer, ændring af scene. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera fra AcuSense serien • WDR - 120 dB - Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjrreduktion • ROI - forbedrer kvaliteten af udvalgte dele af billedet • EXIR - høj effektivitet infrarød LED teknologi, der jævnt dækker hele planen for både centrale udsigtspunkter i scenen samt periferen • Anti-Flækker - Teknologien eliminerer trættende øjne flimrende billedstøj • SVC (Scalable Video Coding) - teknologi, der muliggør overførsel af flere understrømme af forskellig kvalitet inden for en strøm • BLC/HLC - Baglys kompensering / Højlys Kompensation • Målehed for at medre opløsningen, kvaliteten og bit rate • Billede rotation og spejl • ICR - Mekanisk infrarødsfilter • Konfigurerbare Privacy Zones • Smart bevægelsesdetektion (med genkendelse af personer og køretøjer) • Filtrering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer. • Intelligent billedanalyse - overskrivelse af linjen, indbrud - klassificering af personer og køretøjer, aktivering søgning 	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Hybrid Light / ColorVo teknologi - IR- eller LED-lys tæker i nattilstand. Hvidt lys tændes kun automatisk, når et objekt registreres i det overvågede område, hvilket effektivt forbedrer billedkvaliteten • WDR - 120 dB - Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjrreduktion • ROI - forbedrer kvaliteten af udvalgte dele af billedet • BLC - Tilbagelys kompensering (baggrund) • HLC - Høj lyskompensation (punkt) • Målehed for at ændre opløsningen, kvaliteten og bit rate • Vædrete spejlbillede • Smart bevægelsesdetektion (med genkendelse af personer og køretøjer) • Konfigurerbare Privacy Zones • Sharpness - skarpere billedkarakterer • video sabotage • Filtrering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer 					
Hus		Compact, Metal	Compact, Metal	Compact, Metal					
Farve		Sort	Sort	Hvid					
Økonomieklasse		P67	P67	P67					
Hærværksklasse									
Strømforsyning	230 V AC		• PoE (802.3af) • 12 V DC / 510 mA	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 500 mA	10	16 V DC			54 V DC / 1.15 A (eksternadlyst strømtilføjer)
Strømforsyning			• ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6.1 W @ 12 V DC	• ≤ 7.2 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC					max. 60 W (ved fuld belastning)
Arbejdsområde			40 °C - 60 °C	30 °C - 60 °C					
Vægt	0.06 kg	0.097 kg	0.09 kg	0.09 kg		0.04 kg		0.001 kg	0.43 kg
Dimensioner	95 x 68 x 65 mm	55 x 46 x 25 mm	150 x 70 x 66 mm	870 x 162 mm	870 x 171 mm	78 x 27 x 41 mm		38 x 10 x 4 mm	207 x 109 x 28 mm
SNP Code			111119472	111119472	111124299				
Understøttede sprog			polak, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, rumænsk, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk, italiensk	polak, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, letsk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, vietnamesisk, italiensk	polak, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, letsk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, italiensk				
Producent / Mærke	ATLLO	Håverson	DMUHA	Håverson	Håverson	DELTA	Haßlon	RUJUE / REYEE	
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00