



	KAMERA IP APTI-RF42MAP-37 Wi-Fi, PINHOLE - 4 Mpx 3.7 mm	PENDRIVE USB-U106-20-16GB 16 GB USB 2.0 DAHUA
		
	75.91 EUR 75.91 EUR	3.29 EUR 3.29 EUR
Standard	TCP/IP	...
Kapaciteta	...	16 GB
Pretvornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Velikost matrice	4 Mpx	...
Tip konektorja	...	USB 2.0 - USB-A
Hitrost zapisa	...	3 ... 10 MB/s
Hitrost odčitavanja	...	10 ... 25 MB/s
Izbrane značilnosti	...	Lahko in vzdržljivo ohišje
Ločljivost	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Objektiv	3.7 mm (pinhole)	...
Vidni kot	• 70 ° (Podatki proizvajalca) • 90 ° (Naši testi)	...
Razmerje signal/šum (S/N)	> 52 dB	...
Občutljivost	0.01 Lux @ F1.6 (AGC izklopljeno)	...
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarmni vhodi / izhodi	1 / -	...
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl./s - 4 Mpx	...
Mrežni vmesnik	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n	...
Mrežni protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP	...
Audio	• Vhod Audio - Vtičnica Jack 3.5 mm • Izhod Audio - Vtičnica Jack 3.5 mm • Podpora dvosmernega audio	...
ONVIF	2.4	...
Vmesnik RS-485	—	...
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 512GB (možen lokalni zapis)	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 80 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija BitVision • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BitVision	...

Privzeti naslov IP	192.168.1.168	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / admin	...
Porti dostopa prek strani www	80	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	80	...
WEB Server	Vgrajen Vgrajen	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	80	...
Maks. število uporabnikov on-line	10 10	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Glavni tok rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pomožni tok	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, Zaseg : 50 m (odprt prostor) • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • Flicker Control - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih učinkov migljanja slike • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija gibanja • Cone zasebnosti • Konfigurabilno: svetlost, kontrast, nasičenost • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike • Inteligentna Analiza Slike : vdor 	...
Napajanje	12 V DC / 190 mA	...
Poraba moči	≤ 2.3 W	...
Ohišje	Mini - Kovinska	...

Barva	Črn	...
Delovna temperatura	-20 °C ... 60 °C	...
Teža	0.14 kg	...
Dimenzije	37.5 x 37.5 x 30 mm	40 x 12 x 5 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški, bolgarski, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, turščina, italijanski	...
Proizvajalec / Znamka	APTI	DAHUA
Garancija	2 leta	5 let