




	АДАПТЕР IEC320/XGS LANBERG	УДЛИНИТЕЛЬ DC-2.1/5.5: WG-10M 10 m	ЭКСТЕНДЕР VGA + USB CE-100	ЭКСТЕНДЕР USB-EX-200	IP-КАМЕРА DS-2CD1047G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 3.7 Mpx Hikvision	ГИБРИДНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ КАМЕРА IP TC-C351Q SPEC:15W/E/IT/6MM/4.2 6.8 mm - 720p - 5 Mpx 6 mm TIANDY
						
	36.52 SEK 36.52 SEK	69.48 SEK 69.48 SEK	1719.04 SEK 1719.04 SEK	555.86 SEK 555.86 SEK	2265.15 SEK 2265.15 SEK	18429.68 SEK 18429.68 SEK
Соединения	• USB • RJ45
Шаг пикселя	12 µm
Тепловая чувствительность (NETD)	< 55 mK @ F1.1
Вид соединения	Адаптер : Вилка IEC320 C14 / Разъем питания CEE 7/3 (Schuko)	1 x Ø 2.1/5.5 mm Прямой разъем 1 x Ø 2.1/5.5 mm Прямой штекер
Напряжение	max. 250 V
Дальность передачи	• 50 m - USB 2.0, • 100 m - USB 1.1
Ток	max. 16 A
Спектральный диапазон	8 µm ... 14 µm
Номинальное напряжение	...	12 V DC
Категория UTP	5e / 6
Дальность осветительного прибора белого света (LED)	30 m	...
Длина кабеля	0.2 m	10 m
Тип устройства	Активное / Передатчик
	Активное / Приемник
Сенсор	1/3 " Progressive Scan CMOS	Неохлаждаемый микроболюметр VOX 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Объектив	2.8 mm	6.8 mm 6 mm
Количество каналов.	1 x VGA 2 x USB 1 x VGA 2 x USB
Угол обзора	115 °	26 ° 53 °
Дальность передачи осветительного ИК прибора	30 m	50 m
Дальность передачи видеосигнала	max. 100 m max. 100 m
Стандарт	IP	IP
Выход видео	—
Интерфейс RS-485	✓
Слот для карты памяти	—	Поддержка карт Micro SD до 512GB
Метод сжатия изображения	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	S+265 / H.265 / H.264
Тип соединений	1 x VGA Гнездо HDB-15 2 x USB-A Гнездо 1 x VGA Вилка HDB-15 1 x USB-B Гнездо
Тревожные входы / выходы	—	2 / 1
Тип симметричного соединения	RJ-45 (8-pin, 4 пар) Гнездо RJ-45 (8-pin, 4 пар) Гнездо
Аудио	• Встроенный микрофон, • Передача аудио по сети • Соответствие стандарту AAC	• Встроенный микрофон, • Встроенный динамик • Вход Audio • Обслуживание двунаправленного аудио • Аудиовыход
Скорость передачи главного потока	20 кадров в секунду @ 3.7 Mpx	• 25 кадров в секунду @ 1280 x 960 • 25 кадров в секунду @ 5 Mpx
Основные характеристики	• Применение : UPS, PC, RTV, • Жила : 3 x 1.5 mm • Самая простая и быстрая установка • Коррозионная стойкость	...	• Обслуживание коммуникации DDC в реальном времени • Встроенная защита от электростатического разряда 8 / 15 kV • Ручное регулирование компенсации • Возможность установки на стену
Интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Встроенный	Встроенный

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Макс. количество он-лайн пользователей	6	3
ONVIF	—	✓
Доступ с мобильного телефона	<ul style="list-style-type: none"> Порт: 8000 или доступ через облако Android: Бесплатное приложение Hik-Connect iOS: Бесплатное приложение Hik-Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Порт: 3000 или доступ через облако Android: Бесплатное приложение EasyLive Plus iOS (iPhone): Бесплатное приложение EasyLive Plus
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Основной поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Дополнительный поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	—
Доступ с компьютера PC	<ul style="list-style-type: none"> Порт: 3000 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение Easy7 Smart Client Express
Разрешение	<ul style="list-style-type: none"> 1920 x 1080 / 60 Hz @ 30 m 1920 x 1200 / 60 Hz @ 30 m 1280 x 1024 / 60 Hz @ 100 m 	...	<ul style="list-style-type: none"> 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 	<ul style="list-style-type: none"> 1280 x 720 px - 720p , 704 x 576 px , 640 x 480 px , 352 x 288 px 2880 x 1620 - 5 Mpx 2688 x 1520 - 4 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx 2304 x 1296 - 3 Mpx
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.64	DHCP или 192.168.1.2
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт	80	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Порт доступа через мобильного приложения	8000	3000, 3001
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200	3000, 3001
Порт ONVIF	80	80
Интеллектуальный анализ изображения	<ul style="list-style-type: none"> превышение линии двойное пересечение линии классификация людей и транспортных средств вторжение
Класс механической защиты	—	...
SAP Code	311325490	...
Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> Технология Smart Hybrid Light / ColorVu - в ночном режиме работает ИК-осветитель или светодиод LED. Белый свет включается автоматически только при обнаружении объекта в контролируемой зоне, что эффективно улучшает качество изображения WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения BLC - компенсация встречной засветки (фон) HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) SVC (ang. Scalable Video Coding) -технология, позволяющая передачу нескольких подпотоков разного качества в пределах одного потока Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи Зеркальное отражение изображения по горизонтали Интеллектуальное обнаружение движения (с различением людей и транспортных средств) Настройка зоны конфиденциальности Саботаж видео Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - Широкий динамический диапазон освещения ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света ICR - Механический инфракрасный фильтр Режим день/ночь (color/b&w/auo) Автоматический баланс белого AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения Sharpness - резкие контуры изображения Детектор движения Обнаружение людей, курящих сигареты Индикация высокой температуры
Питание	5 V / 1000 mA 5 V USB	...	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 500 mA 	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 7.5 W @ PoE ≤ 6 W @ 12 V DC 	≤ 9 W
Корпус	Компакт, Металл + Пластик	Компакт - Металлический
Цвет	Черный	...	Белый	Белый
Класс плотности	IP67	IP67
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C	-35 °C ... 65 °C
Вес	0.16 kg	0.245 kg	0.170 kg 0.170 kg	0.05 kg (всего)	0.3 kg	1.47 kg
Размеры	91 x 56 x 25 mm 91 x 56 x 25 mm	61 x 30 x 20 mm	Ø 70 x 173 mm	327 x 115 x 109 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Поддерживаемые языки	английский, украинский	польский, албанский, английский, арабский, испанский, французский, иврит, голландский, корейский, немецкий, португальский, русский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский, итальянский
Производитель/ Марка	Lanberg	Hikvision	PIANDY
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	3 года	3 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00