



	DVB-S/S2 DIGITAALINEN VASTAANOTIN FERG-ARIVA-102E	KÄDESSÄPIDETTÄVÄ LÄMPÖKAMERA TPC-M20-B7-Y 7.5 mm DAHUA
		
	1527.64 CZK 1894.27 CZK	14657.53 CZK 18175.34 CZK
Muuttuja	...	Ei-viilennetty VOx mikrobolometri
Matriisin koko	...	256 x 192 px
Syöttötaajuus	950 ... 2150 MHz	...
Impedanssi	75 Ω	...
Pikselin koko	...	12 μm
Taajuus	-65 ... -25 dBm	...
Näyttö	...	0.2 " LCOS, 720 x 540 px
Standardi	DVB-S, DVB-S2	...
Lämpöherkkyys (NETD)	...	≤ 40 mK @ F1.0
Spektraalinen kantama	...	8 μm ... 14 μm
Tuetut tarkkuudet	1920x1080, 1280x720, 720x480	...
Väripaletit	...	4
Linssi	...	7.5 mm
Näkökulma	...	24 °
Audionäyte	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	...
Video lähtö	...	CVBS
Muistikortin aukko	...	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Demodulaatio	QPSK, 8PSK	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	...	H.265
Verkkoliitäntä	...	Wi-Fi
Symbolisuhde	2 ... 90 MS/s	...
Matkapuhelin tuki	...	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Ilmainen sovellutus DH Thermal • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus DH Thermal
DRI Tunnistusetäisyys	...	345 m
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2	...
Audiodekoodaaja	MPEG-1 layer I, II, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1, Dolby downmix, Dolby Prologic 2 MPEG1	...

Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäänrakennettu tulipalon havaitsemistila, • Mittaa etäisyys kohteesta - etäisyysmittaritoiminto - määrittää likimääräisen etäisyyden havaittuun kohteeseen älykkään kuva-analyysin perusteella, • Seuraa kuvan kuumimmat tai kylmimmät kohdat., • Sisäänrakennettu laserosoitin, • Mahdollisuus liittää ulkoinen näyttö CVBS-portin kautta. - MMCX-J pistoke, • 4 väripalettia: IRON RED - toimintatila pitkäaikaisiin tarkkailuihin, erityisesti yöllä; BLACK HOT - aktiivisten, liikkuvien kohteiden tarkkailuun - korkeampi lämpötila - tummempi väri; WHITE HOT - aktiivisten, liikkuvien kohteiden tarkkailuun - korkeampi lämpötila - vaaleampi väri; ALARM - korkean lämpötilan alueiden, esim. palopaikkojen, välitön tunnistus • Hotspot Wi-Fi • Mahdollisuus ottaa valokuvia, videotallenteita ja määrittää parametreja mobiilisovelluksen ja matkapuhelimen avulla, • micro USB liitin (akun latausta) • D-ZOOM - Digitaalinen zoomaus : 2x, 3x, 4x
Videokoodaaja	MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4-10) MP/HP@L4.1/MPEG2 MP@HL	...
Akun toiminta-aika	...	≤ 9 h
Tyypillinen latausaika	...	< 3 h
HDCP	✓	...
Virta	175 ... 250 V AC / 50/60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Li-Ion paristo, • 5 V DC / 300 mA (virransovitin mukana)
Virrankulutus	max. 30 W	< 1.5 W
Kuori	...	Compact - Muovi + Kumi

Outputs / Lähdöt	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI • LAN • USB 2.0 • RS-232 • Cinch (L/R) • SPDIF • EURO 	...
Väri	...	Beige + Vihreä
Työ lämpötila	...	-20 °C ... 55 °C
Tiiviysluokka	...	IP67
Tuetut kielet	...	Englanti
Valmistaja / Merkki	...	DAHUA
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Suuren erottelukyvyn kanavien vastaanotto • PAL-signaalien aluesovitus 720p tai 1080p erottelukyvyllä • Tallentaa aikataulut - 32 asennot • Erottaa TV:n ja radion suosikkikanavien listat • QuickFind kanavien hakutoiminto • Teleteksti ja kuvaruudun tekstin tuki • DiSeqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS järjestelmän tuki • MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264 vakiotuki • Mukautuu DVB-S, DVB-S2 järjestelmiin • Yleinen liittymäkortin lukija maksetulle televisiolle 	...
Paino	0.85 kg	0.35 kg
Koot	260 x 155 x 45 mm	168.7 x 58.3 x 58.6 mm
Takuu	2 vuotta	3 vuotta