

	NVR APTI-N3228AI-I3 32 KANÁLY	MODUL KONTROLÉRU PRÍSTUPU MC16-PAC-ST-3 ROGER
		
	143238.10 HUF 171885.72 HUF	166666.67 HUF 200000.00 HUF
Štandard	TCP/IP	...
Počet podporovaných priechodov	...	3 (obojsmerné)
Podporované rozlíšenia	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Počet podporovaných čítačiek	...	12
Počet používateľov	...	neobmedzené (vyžaduje zakúpenie príslušnej licencie)
Video výstupy	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ks. HDMI 4K • 1 ks. HDMI • 1 ks. VGA 	...
Počet nosičov na identifikátor	...	8 - Bezkontaktná karta, PIN, otláčok prstu a pod.
Vyrovnávacia pamäť	...	Vyrovnávacia pamäť na 8 000 000
Počet prístupových zón	...	6
Počet poplašných zón	...	6
Podpora audia	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanály - Audio z kamier, • Podpora dvojsmerného audia • Zhoda so štandardom AAC 	...
Audio vstupy	1 ks. CINCH	...
Podpora batérie	...	12 V / 7 Ah
Audio výstupy	1 ks. CINCH	...
Komunikácia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Zásuvka RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Rozhranie RS-485
Metóda kompresie obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Prenosová rýchlosť (bitrate)	320 Mbps	...
Podporované pevné disky	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA	...
Režim záznamu	Ručný, núdzový, detekcia pohybu, harmonogram	...
Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát	Archivovanie záznamov (.avi) vo formáte USB (pendrive)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsluha integrovaná v programe VISO ST • Funkcie v systéme VISO ST: - databáza MSSQL - práca v distribuovaných systémoch - prevádzka s viacerými používateľmi - sledovanie priechodov s náhľadom videa - hlásenie udalostí T&A - maximálny počet priechodov v systéme : 128
Vyhľadávanie a prehranie záznamov	Vyhľadávanie nahrávok na časovej osi alebo na zozname súborov. Prehrávanie: dopredu, zrýchlenie nahrávky. Prehrávanie zároveň max. 16 kamier @ 1080p	...
Sieťové rozhranie	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Sieťové funkcie	Program klienta a prehliadača IE: náhľad live, prehrávanie a archivácia nahrávok a konfigurácia parametrov rekordéra	...
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	...	10 % ... 95 % (bez kondenzácie)
Sieťové protokoly	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	...
ONVIF	✓	...
Prednastavená adresa IP	192.168.1.88	...
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / 12345	...
Porty prístupu cez www	80, 5000, 554	...
Porty prístupu cez aplikácie na PC	80, 5000, 554	...
Podpora mobilných telefónov	Prístup cez cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikácia zadarmo BitVision, Android: Aplikácia zadarmo iVMS320 • Android: Aplikácia zadarmo BitVision, iOS: Aplikácia zadarmo iVMS320 	...
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ks. USB 2.0 • 1 ks. USB 3.0 	...

Sériové porty	RS-485	...
Vstupy/výstupy alarmov	16 / 4	...
Ovládanie PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP rýchlootočné (Speed Dome) • Riadenie RS-485 	...
Detekcia pohybu	Rozdelenie obrazovky na zóny : 22 x 18 pól detekcie	...
Inteligentná analýza obrazu	✓	...
Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora funkcie inteligentnej analýzy obrazu dostupnej pri kamerách radu APTI-AI • D-ZOOM - digitálny zoom 	...
Obsluha myšou	✓	...
Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie	—	...
Switch PoE	—	...
Napájanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Spotreba energie	≤ 20 W (bez HDD)	...
Prevádzková teplota	-10 °C ... 50 °C	5 °C ... 40 °C
Hmotnosť	7.41 kg	0.14 kg
Rozmery	440 x 430 x 100 mm	175 x 72 x 30 mm
Podporované jazyky	<p>poľština, angličtina, čeština, francúzština, gréčtina, španielčina, holandčina, nemčina, portugálčina, ruština, ukrajinčina, taliančina</p>	...
Výrobca / Značka	APTI	ROGER
Záruka	2 roky	3 roky