



	<a href="#">MULTIFUNKTIONEL CCTV TESTER CS-H8-70H</a>	<a href="#">IP KAMERA BCS-L-EIP58VSR4-AI1 - 8.3 Mpx, 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line</a>
		
	653.08 EUR 653.08 EUR	262.73 EUR 262.73 EUR
Standard	...	TCP/IP
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse	...	8.3 Mpx
Video standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx,</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx,</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx,</li> <li>• TCP/IP - 4K,</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	...
Display	7 " Retina - kaptativ touch skærm, 1920 x 1200 px	...
Video indgang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 stk. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - BNC stikkontakt</li> <li>• 1 stk. HDMI</li> </ul>	...
Video udgang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 stk. CVBS - BNC stikkontakt</li> <li>• 1 stk. HDMI</li> </ul>	...
LAN port	2 stk. - PoE kameraer og switches support	...
Audio indgang	1 stk. Mini Jack	...
Audio udgang	1 stk. Mini Jack	...
Opløsning	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Video signal niveau meter	kun PAL / NTSC	...
Video signal generator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testsignal generator</li> <li>• Generering af otte farve barer i PAL / NTSC standarder</li> <li>• Det er muligt at generere en blå eller sort skærm</li> </ul>	...
Objektiv	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Serielle porte	RS-485	...
Synsvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 109 ° ... 30 ° (producentdata)</li> <li>• 102 ° ... 31 ° (vores testresultater)</li> </ul>
Rækkevidde af IR reflektor	...	40 m
RS-485 interface	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Hukommelseskortslet	...	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)
Billede komprimeringsmetode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Alarm indgange/udgange	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indbygget mikrofon</li> <li>• Audiotransmission via netværk</li> </ul>
Netværk interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoller	Support til over 30 RS485 protokoller : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC	...
Netværksprotokoller	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	...	Indbygget
Transmissionshastighed	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s	...
Maks. antal af online brugere	...	20
Koaksial kabel test eller telefonlinje test	UTP kabel-telefonlinje test med RJ-45 konnektorer	...
ONVIF	...	20.06
RS-485, RS-232 linjetest	Data analyse af fra kontrolenhed (kommandoerne vises i hexadecimal)	...
Wi-Fi Module	✓	...
Identifikation af ledningen i gruppen af tråde	✓	...
Mobiltelefon support	...	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Gratis program <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Gratis program <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>
Audio test	✓	...
Standard IP adresse	...	192.168.1.108
Digital multimeter	—	...
Optisk effektmåling	—	...
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

VLS (VFL) - Visuel fejlfinder af fiberkabel	—	...
Web browser adgangsporte	...	80, 37777
TDR reflektometer	Registrering og lokalisering af kabelbrud (kun UTP)	...
PC klient adgangsporte	...	37777
Mobile klient adgangsporte	...	37777
ONVIF port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm
Arbejdsdrift som strømkilde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 3 A</li> <li>• 5 V DC / 2 A fra USB port</li> <li>• 24 V DC / 2 A (skrueterminaler)</li> <li>• 48 V (PoE, LAN), 24 W</li> </ul>	...
Data transmissionshastighed	...	20 fps @ 8.3 Mpx, (25 fps med Ai sluk- funktioner) 25 fps @ 5 Mpx
Batteri strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteri 7800 mAh</li> <li>• 12 V DC / 2 A (strømadapter medfølger)</li> </ul>	...
Estimeret batteridriftstid	max. 10 timer	...
Betjening	Grafisk menu - touch kontrol, og ved hjælp af knapperne	...
Strømforsyning	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 740 mA</li> </ul>
Strømforbrug	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 10.2 W @ PoE</li> <li>• ≤ 8.9 W @ 12 V DC</li> </ul>
Hus	...	Dome - Metal
Farve	...	Hvid
Hærværkssikret	...	—
Tætningsklasse	...	IP67
Arbejdstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Producent / Mærke	...	BCS Line

Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD kameraer test</li> <li>• HD-CVI kameraer test</li> <li>• HD-TVI kameraer test</li> <li>• PAL/NTSC kameraer test</li> <li>• IP kameraer test -</li> <li>Understøttede billedkomprimeringsmetoder : H.265, H.264, MJPEG</li> <li>• Søgning og visning af IP-kameraer kompatible med Onvif</li> <li>• Styring af motorenheder og PTZ (Speed Dome) kameraer</li> <li>• IP IP-kameraer udsigt fra indbyggede applikationer - CloudSEE, gDMSS HD Lite, Fseye, XMEye, gDMSS Lite, EZView, FreeIP PRO, iVMS-4500 HD, MEye</li> <li>• Indbygget internet browser - Google Chrome</li> <li>• Testsignal generator</li> <li>• LAN forbindelser</li> <li>overvågning</li> <li>• IP adresser scanner</li> <li>• PING - afprøvning af linket ved hjælp af ICMP-pakker</li> <li>• Påvisning af den tilsluttede port i switch</li> <li>• LAN (parsnoet ) kabel test</li> <li>• PoE kameraer og switches support</li> <li>• PoE strømmåler</li> <li>• DC 5V / 12V / 48V strømkilde</li> <li>• Data monitor - seriel port dataanalyse RS-485</li> <li>• Audio test</li> <li>• Wi-Fi netværksanalysator</li> <li>• Hotspot - Wi-Fi</li> <li>• Videooptagelse til micro SD kort med mulighed for afspilning - 8 GB inkluderet</li> <li>• Afspilning af optagelser</li> <li>• Lommeregner</li> <li>• Lygte indbygget</li> <li>• Belyste knapper</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motozoom objektiv - Styring fra browser, NVR eller software</li> <li>• WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde</li> <li>• 3D-DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• AGC - Automatisk forstærkningsstyring</li> <li>• Automatisk hvid balance</li> <li>• Dag/Nat mode (farve/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mekanisk infrarødfilter</li> <li>• BLC - konfigurerbar baglys kompensasjon</li> <li>• HLC - Høj lyskompensasjon (punkt)</li> <li>• Audio afsløring</li> <li>• Bevægelsesdetektering</li> <li>• Konfigurerbare Privacy Zones</li> <li>• Mirror - Spejlbillede</li> <li>• IVS analyse : overskridelse af linjen, indbrud - klassificering af personer og køretøjer, ændring af scene</li> </ul>
Arbejdstemperatur	-10 °C ... 50 °C	...
Tilladt relativ luftfugtighed	30 % ... 90 %	...
Vægt	0.97 kg	0.72 kg
Dimensioner	262 x 161 x 45 mm	Ø 122 x 108 mm
Understøttede sprog	polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, tysk, portugisisk, russisk, serbisk, tyrkisk, italiensk	polsk, engelsk

Garanti	2 år	3 år
---------	------	------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00