

	ТОЧКА ДОСТУПА TL-EAP115-WALL 2.4 GHz 300 Mbps TP-LINK	РАЗЪЕМ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ AD-TL-6499/Z-P-Z/RGB 10 mm ORNO
		
	388.30 SEK 388.30 SEK	14.46 SEK 14.46 SEK
Частотный диапазон	2.4 GHz	...
Применение	...	Сотрудничество со светодиодной подсветкой RGB
Количество выходов питания	...	2 шт.
Ширина полосы	...	10 mm
Тип антенны	2 x 1.8 dBi Интегрированная Всенаправленная антенна	...
Длина кабеля	...	140 mm
Поляризация	вертикальная/горизонтальная	...
Класс плотности	...	—
Максимальное напряжение	...	48 V
Стандарты	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	...
Цвет	...	Белый
Скорость трансляции	<ul style="list-style-type: none"> • 11n : max. 300 Mbps (динамическое) • 11g : max. 54 Mbps (динамическое) • 11b : max. 11 Mbps (динамическое) 	...
Защита	WEP 64/128/152-bit, WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Порты LAN	2 x 10/100 Mbps	...
Интерфейс управления	Интернет-браузер, приложение Omada	...
Мощность передатчика	< 20 dBm	...
Корпус	Пластмасса	Пластиковая
Питание PoE	✓	...
Питание	PoE (802.3af)	...
Потребляемая мощность	2.8 W	...
Рабочая температура	0 °C ... 40 °C	...
Допустимая относительная влажность	10 % ... 90 %	...

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Система центрального управления Omada • Программное обеспечение Omada Controller • Программное обеспечение EAP Controller • 100 он-лайн пользователи • Multi-SSID (max. 8) • Балансировка нагрузки полосы • QoS - механизмы и стандарты, которые обеспечивают высокое качество передачи • Выключатель беспроводной сети • Статистики беспроводной передачи • График беспроводной сети ... • Аутентификация с помощью начальной страницы • Контроль доступа • фильтрация MAC адресов • Изоляция клиентов беспроводной сети • Картография SSID до VLAN • Обнаружение несанкционированных точек доступа • 802.1x Radius • Встроенный контрольный таймер • Уведомление e-mail • Питание PoE • Кнопка LED/WiFi • Кнопка RESET • Монтаж на стене 	
Вес	0.104 kg	0.002 kg
Размеры	87 x 87 x 30 mm	140 x 15 x 5 mm
Производитель/ Марка	TP-LINK	ORNO
Гарантия	5 лет	2 года