

	<a href="#">BELAIDIS TEMPERATŪROS JUTIKLIS ATLO-THD1-TUYA</a> <a href="#">Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">PATALPŲ VIDAUS SKYDELIS VTH2621GW-P IP</a> <a href="#">DAHUA</a>
		
	16.74 CHF 20.26 CHF	195.08 CHF 236.05 CHF
Palaikymas	Tuya Smart	...
Suderinamumas	...	DAHUA
Detekcija	Temperatūra / santykinis drėgnumas	...
Ekranas	...	7 " talpinis jutiklinis ekranas
Rezoliucija	...	1024 x 600
Matavimas	-10 °C ... 55 °C	...
Vidinė atmintis	...	—
Atminties kortelės lizdas	...	—
Drėgmės matavimas	0 % ... 99 %	...
Pavojaus signalizacija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buzzer,</li> <li>• Mobiliosios programos Tuya Smart signalas</li> </ul>	...
Dažnių diapazonas	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n	...
Radijo ryšio nuotolis	Ryšio zona ribojama tik Wi-Fi tinklo prieinamumu	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	Galimas aptarnavimas per tinklą Wi-Fi su mobilia prietaika sistemoms iOS, Android : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemokama programa <a href="#">Tuya Smart</a> Android įrangai</li> <li>• Nemokama programa <a href="#">Tuya Smart</a> iOS įrangai</li> </ul>	...

Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aido slopinimas ir šalinimas / skaitmeninis triukšmo mažinimas,</li> <li>• IP Dahua bendradarbiavimas su kameromis,</li> <li>• Aptarnavimas SOS,</li> <li>• Integruotas mikrofonas,</li> <li>• Integruoti garsiakalbiai,</li> <li>• Dviejų kryptių komunikacija,</li> <li>• Garsumo reguliavimas,</li> <li>• Valdymo centre paskelbtų informacijų gavimas ir rodymas,</li> <li>• DND režimas ,</li> </ul>
Valdymas	...	talpinis jutiklinis ekranas
Srovės suvartojimas	max. 60 mA	...
Signalizacinės įvestys	—	6 ( 1 - kaip skambutis )
Aliarmo išvestys	...	1
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x baterija LR3 (AAA) 1.5 V (pridedama)</li> <li>• micro USB lizdas 5 V / 2 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE : 36 V ... 57 V DC / 350 mA,</li> <li>• 12 V DC / 1 A</li> </ul>
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD displejus</li> <li>• Skaitmeninis jutiklis</li> <li>• Signalo indikatorius</li> <li>• Baterijos prikrovimo rodiklis</li> <li>• Dvi programuojamos temperatūros ribos (viršutinė ir apatinė)</li> <li>• Dvi programuojamos drėgmės ribos (viršutinė ir apatinė)</li> <li>• Matavimo vieneto pasirinkimo galimybė: °C / °F</li> <li>• Mažo baterijos likučio signalas ≤ 2.2 V</li> <li>• Garsinė signalizacija : 55 dB</li> <li>• Montavimas prie sienos</li> </ul>	...
Galios suvartojimas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6 W (darbas)</li> <li>• ≤ 2 W (standby)</li> </ul>
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	max. 90 % (be kondensacijos)	...
Darbo temperatūra	-10 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C
Spalva	Balta	Balta
Svoris	0.05 kg	0.33 kg
Matmenys	Ø 61 x 27 mm	190 x 135 x 26 mm

Aptarnaujamos kalbos	...	lenku, anglų
Gamintojas / Markė	...	DAHUA
Garantija	2 metai	3 metai