



	<a href="#">CONTRÔLEUR INTELLIGENT DE PORTE DE GARAGE ATLO-GDC3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">ENREGISTREUR IP HN2-44-44 4 CANAUX HYBRO-NET</a>
		
	164.74 NOK 197.69 NOK	1361.72 NOK 1634.06 NOK
Application	portes de garage	...
Standard	...	TCP/IP
Nombre d'entrées	1 x Interrupteur	...
Nombre de sorties	1 x Moteur	...
Résolutions prises en charge	...	4 @ 2592 x 1920 px, 4 @ 2048 x 1536 px, 4 @ 1920 x 1080 px
Prise en charge audio	...	4 Chaines
Distance de l'ouverture des contacts de l'interrupteur ILS	3 ... 15 mm	...
Sorties vidéo	...	1 pcs HDMI 1 pcs VGA
Entrées audio	...	Audio des caméras
Communication sans fil	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Sorties audio	...	—
Méthode de compression d'images	...	H.264
Vitesse totale maximale d'enregistrement	...	100 images/sec. @ 2592 x 1920 px, 100 images/sec. @ 2048 x 1536 px, 100 images/sec. @ 1920 x 1080 px
Modèles de disques durs pris en charge	...	1 x 4 TB SATA
Mode d'enregistrement	...	Manuel, détection de mouvement, planning
Protocoles réseau	...	ONVIF, NETIP
Archivage des supports externes	...	Archivage des enregistrements en format natif (.avi) sur une clé USB (pendrive)

Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• planning,</li> <li>• minuterie,</li> <li>• Établir des scénarios en fonction des différents incidents,</li> <li>• accès à distance,</li> <li>• commande vocale,</li> <li>• Interrupteur à lames souples inclus</li> <li>• Alarme de porte de garage non fermée</li> <li>• Historique d'ouverture et de fermeture</li> <li>• Diode STATUS</li> <li>• Touche ON/OFF</li> <li>• Pour une utilisation intérieure</li> </ul>	...
Recherche et reproduction des enregistrements	...	Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti Lecture des canaux simultanée : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 caméras @ 1080p</li> <li>• 2 caméras @ 3 Mpx</li> <li>• 1 Caméra @ 5 Mpx</li> </ul>
Fonctions de réseau	...	Programme client et navigateur IE: aperçu en direct, lecture et archivage des enregistrements, configuration partielle des paramètres de l'enregistreur
ONVIF	...	✓
Accès du téléphone portable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application gratuite <a href="#">Tuya Smart</a> pour Android</li> <li>• Application gratuite <a href="#">Tuya Smart</a> pour iOS</li> </ul>	Port: 34567 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Application gratuite <a href="#">XMEye</a></li> <li>• iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">XMEye</a></li> </ul>
Entrées/Sorties d'alerte	...	—
Commande des têtes tournantes PTZ	...	Caméra IP Speed Dome
Détection de mouvements	...	16 x 12 champs de détection
Manipulation avec une souris	...	✓
Télécommande IR inclus	...	—
Alimentation	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 2.5 A

Température de travail	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Poids	0.16 kg	0.774 kg
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 x 39 x 23 mm</li> <li>• 5 m (longueur du câble) - Interrupteur</li> <li>• 0.45 m (longueur du câble) - Alimentation</li> </ul>	255 x 235 x 44 mm
Langues	...	anglais, biélorusse, chinois, tchèque, français, grec, espagnol, néerlandais, japonais, allemand, polonais, portugais, russe, roumain, slovène, suédois, turc, hongrois, vietnamien, italien
Pays d'origine	...	Chine
Fabricant/Marque	...	HYBRO-NET
Garantie	2 ans	2 ans