

	CSAVAROK OPTIKAI ADAPTEREK BESZERELÉSÉHEZ SM-AD*P100	TIPLI KS-12/8X120 KLIMAS	HOZZÁFÉRÉS VEZÉRLŐ ASI1212F DAHUA	HOZZÁFÉRÉS VEZÉRLŐ ASI3213G-MW DAHUA
				
	2.76 EUR 3.51 EUR	0.49 EUR 0.62 EUR	226.92 EUR 288.19 EUR	495.91 EUR 629.81 EUR
Kártyák támogatása	13.56 MHz S50	...
Átalakító	CMOS
Kártyaolvasás hatótáv	1 ... 3 cm	...
Mátrix méret	2 Mpx
Beépített billentyűzet	—	...
A csomagolásban	100 db. Csomagonkénti ár	
Autonóm működés	✓	...
Anyag	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tipli, Polipropilén • Csavar, Horganyzott acél
Akkumulátor támogatás	—	...
Fúrasi átmérő	...	12 mm
menet	Ø 2.2 x 9.5 mm
Bemeneti vonalak	3	...
Tipli hossza	...	80 mm
Felbontás	1920 x 1080 - 1080p
Kimeneti vonalak	3	...
Azonosítási idő	< 1.5 s	...
Csavar méretei	...	Ø 8 x 120 mm, SW-13
Használat	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Tömör kerámia tégl • Tömör szilikát tégl
Kommunikáció	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • Wiegand • LAN 	...
Szabvány	TCP/IP
IR megvilágító	✓
LED megvilágító	✓
Hőmérséklet mérés	—
Hőmérséklet mérés tartomány	—
Hőmérséklet mérés pontossága	—
Arcfelismerés távolsága	0.3 m ... 1.5 m (max. 1500 arc az adatbázisban)
Beépített RFID proximity olvasó	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • 1500 RFID kártya memória
Belső memória	150 000 rekord tárolását támogatja	150 000 rekord tárolását támogatja
Video kimenet	—
RS-485 interfész	✓	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

RS-232 interfész	—	—
Wiegand interfész	✓	—
USB	—	1 x USB 2.0
Memória kártya bemenet	—	—
Riasztó bemenetek / kimenetek	1 / 1 - Jelfogó kimenetek
Audio	Hangüzenet
Hálózati interfész	10/100 Base-T	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	Beépített
ONVIF	—
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.108	192.168.1.108
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített LCD kijelző 240 x 320 px - 2.8 " kapacitív érintőképernyő • Beépített ujjlenyomat leolvasó • 3000 ujjlenyomat minta memória • Csatlakoztatható külső olvasó a ASR sorozatból (kétoldali átjáró ellenőrzés) • Felismerési módok : 13.56 MHz S50 érintés nélküli azonosító, Ujjlenyomat, PIN, A fentiek bármilyen kombinációja • Távoli hozzáférés ellenőrzés • Szabotázs érzékelés - felületről történő elmozdítás • Együtműködés a kinyitás érzékelővel és kimeneti gombbal • Erőszakos behatolás és nem bezárt ajtó jelzés • 30000 indexelt felhasználó • Lehetséges a hozzáférési csoportok konfigurálására • 128 ütemterv • 128 idő szakasz egy ütemterven belül • Ünnepi beállítás • Anti-passback • Riasztó rendszerrel történő integrálás a be/ki vonalon keresztül • Távoli programozás számítógépről 	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok	80, 3777



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 45 °C	...
Megengedett környezeti relatív páratartalom	5 ... 90 % (kondenzáció nélkül)	...
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített LCD kijelző, amely a videokamera képét mutatja - 4.3 " kapacitív érintőképernyő, 480 x 272 px • Felismerési módok : PIN, 13.56 MHz S50 érintés nélküli azonosító, Arcfelismerés, A fentiek bármilyen kombinációja • 1500 felhasználó • Szoftver frissítés hálózaton keresztül • Valós idejű monitoring • Többszörös hitelesítés • Arckép készítés a kártya lehúzása után • Automatikus regisztráció • Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra • Kimenet gomb támogatás • Ajtó állapot érzékelés • Zárvezérlés • Többszörös használattal szembeni védelem ugyanazzal a beléptetési kóddal/kártyával (anti-passback) • Automatikusan feltölti a riasztási üzeneteket a Master vagy az ügyfélállomáshoz, miután beírta a kényszerítő ajtónyitó kódot • Lehetséges az együttműködés a reed csatlakozóval és a túl hosszán tartó ajtónyitási jelzéssel • 128 ütemterv • Átjáró kinyitása kizárólag több mint egy felhasználó jelenléte esetén • Antiszabotázs védelem
Táplálás	12 V DC / 1 A	12 V DC / 1.5 A (tápegység a készletben)
Energiafogyasztás	≤ 18 W
Borítás	(ABS) műanyag
Szín	Fekete + Ezüst
Védelmi osztály	—	—
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 55 °C



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Súly	0.22 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (állvány nélkül) • 0.24 kg (állvánnyal)
Méreték	Ø 3.9 x 10.9 mm	...	115 x 115 x 32 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (állvány nélkül) • 116 x 107 x 78 mm (állvánnyal)
Támogatott nyelvek	angol	angol
Gyártó / Márka	...	KLIMAS	DAHUA	DAHUA
Garancia	...	2 év	3 év	3 év



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00