

	VIDEO ATDALĪTĀJS D-SEP/HD	BEZVADU DURVJU ZVANA POGA ATLO-AD-ML30	SEPARATORŠ AR VIDEO TRANSFORMATORU D-SEP/HD-4/TR	IP KAMERA BCS-V-TIP24FCL4-AI2 NightColor - 4 Mpx 2.8 mm BCS View	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BRATECK-LPA68-221
					
	54.98 DKK 66.53 DKK	33.30 DKK 40.29 DKK	183.28 DKK 221.77 DKK	2350.71 DKK 2844.36 DKK	54.14 DKK 65.51 DKK
Atbalsts	...	signalizācijas centrāle ATLO-AZ-WG13A-TUYA
Sensors	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Bateriju uzlāde	...	1 x CR2032 3V
Matricas izmērs	4 Mpx	...
Frekvenču diapazons	...	433 MHz
Montāžas standarts	VESA : 100, 200, 200x100
Pārraidē uztveršanas zona	...	≤ 100 m (atvērtā platībā)
Ekrāna izmērs collās	23 " ... 43 "
Slogojamība	30 kg
Attālums no montāžas virsmas	56 ... 204 mm
Izšķirtspēja	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • Korpuss - Plastmasas, Virsapmetuma • LED indikācija • Zems enerģijas patēriņš < 10 μA
Vertikāls slīpums	-8 ° ... 5 °
Objektīvs	2.8 mm	...
Standarts	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC 	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC 	TCP/IP	...
Horizontālā rotācija	-90 ° ... 90 °
Rotācija ekrāna plaknē	—
Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> • 112 ° (ražotāja dati) • 102 ° (mūsu pārbaudes) 	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	≤ 85 %
LED baltās gaismas diapazons	40 m	...
Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)	...
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Video uztveršanas zona	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Ierīces veids	Pasīva	...	Pasīva
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—	...
Kanālu skaits	4 gab. Video
Ieeju skaits	1 gab. Ligzda BNC	...	4 gab. spaļu plāksnes
Izeju skaits	1 gab. Spraudnis BNC	...	4 gab. Ligzda BNC
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons, • Audio signāla pārraide tīklā 	...
Ieejas pilnā pretestība	75 Ω	...	100 Ω
Izejas pilnā pretestība	75 Ω	...	75 Ω
Galvenās strāumes pārraides ātrums	25 kadru nomaiņas ātrums @ 4 Mpx	...
Galvaniskā izolācija starp ieejām un izejām	25 V DC	...	50 V DC
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Galvaniskā izolācija starp atsevišķiem kanāliem	> 2000 V
Pavājinājums	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.42 dB • 21 MHz @ 0.59 dB • 38 MHz @ 0.91 dB • 42 MHz @ 0.91 dB • 67.5 MHz @ 1.01 dB 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.49 dB • 21 MHz @ 0.71 dB • 38 MHz @ 1.00 dB • 42 MHz @ 1.08 dB • 67.5 MHz @ 1.70 dB Norādītais vājinājums attiecas uz divām savā starpā savienotām ierīcēm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Joslas platums	200 MHz	...	200 MHz
CMRR (dB @ 5MHz)	50 dB
Ieeju aizsardzība	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t _e =8/20µs)
Darba temperatūra	-20 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C	-20 °C ... 55 °C
Tikla protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS	...
WEB Server	Iebūvēts	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	6	...
ONVIF	✓	...
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> Iespēja izslēgt LED apgaismojumu WDR - 130 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana BLC - atpakaļgaismas kompensācija HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) Automātisks baltā balans AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi Mirror - spoguļattēls Konfigurējamas privātuma zonas Sharpness - Attēla kontūru asums Kustības atklāšana Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu Inteligenta attēla analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, ieejas laukumā / izejas no laukuma noteikšana, ainas maiņa, veido detekcija 	...
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija BCS View • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija BCS View	...
Default adrese IP	192.168.1.64	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirms palaišanas laikā	...
Pārlūka piekļuves porti	80	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	8000	...
ONVIF ports	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Energoapgādes avots	—	...	—	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 550 mA 	...
Patērētā jauda	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 7.6 W @ PoE ≤ 6.6 W @ 12 V DC 	...
Korpuss	Compact, Metāla	...
Krāsa	Balts	Melns
Aizsardzības klase	...	—	...	IP67	...
Pretvandalisma	—	...
Darba temperatūra	-30 °C ... 60 °C	...
Svars	0.03 kg	0.02 kg	0.09 kg	0.65 kg	1.03 kg
Izmērs	49 x 20 x 17 mm	Ø 50 x 13 mm	103 x 75 x 30 mm	215 x 79 x 79 mm	230 x 230 x (56 ... 205) mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ukraiņu, ungāru, vjetnāmas, itāļu	...
Ražotājs / Marka	...	ATLO	DELTA	BCS View	BRATECK
Garantija	2 gadi	2 gadi	3 gadi	3 gadi	2 gadi

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00