







	EXTENDER EXT-POE2H IM LUFTDICHTEN GEHÄUSE PULSAR	EXTENDER EXT-POE3H IM LUFTDICHTEN GEHÄUSE PULSAR	OPTISCHE FUNK-MAUS NZB-1989	EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1EC-V3 EMPFÄNGER DAHUA	ZUGRIFFS-KONTROLLER DS-K2602T Hikvision
					
	67.68 EUR 80.54 EUR	67.68 EUR 80.54 EUR	13.11 EUR 15.60 EUR	26.68 EUR 31.75 EUR	596.75 EUR 710.13 EUR
LAN Ports	1 Stk. RJ45	...
Externer Anschluss	USB 2.0
Übertragungs-Ports	1 Stk. BNC	...
Übertragungsgeschwindigkeit	10 / 100 Mbps	...
Auflösung	800 / 1200 / 1600 dpi
Anzahl der bedienten Lesegeräte	• 4 Stk. @ RS-485, • 4 Stk. @ Wiegand
Standards	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	PoE : 802.3af/at - PoE OUT 1/2 Port, Passive PoE - PoE OUT 3 Port
...	QWERTY
Zusammenarbeit mit Akku	max. 7 Ah
Eingangsspannung	42 ... 57 V DC	42 ... 57 V DC
Ausgangsspannung	42 ... 57 V DC	42 ... 57 V DC
Frequenzband	2.4 GHz
Zahl der Eingänge	1	1
Zahl der Ausgänge	2	3
Übertragungreichweite	max. 1000 m @ 10 Mbps , max. 400 m @ 100 Mbps Die Reichweite der Datenübertragung sowie Stromversorgung hängt stark vom eingesetzten Kabel sowie der für die Versorgung des Empfängers erforderlichen Leistung ab	...
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10/11, Linux, Android
Anschluss	3 x RJ-45 Steckdose	4 x RJ-45 Steckdose
Signaldioden	LAN, PoE	LAN, PoE
Eingangslinien	• 4 Stk. - Alarmeingänge, • 2 Stk. - Reed-Schalter , • 2 Stk. - Taste zum Öffnen des Eingangs-/Einfahrtstors, • 5 Stk. - Anti-Sabotage
Bediente Übertragungsgeschwindigkeit	• Reichweite : 100 m - Eingang, 100 m - 2 x Ausgang, • Bediente Übertragungsgeschwindigkeit 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet	• Reichweite : 100 m - Eingang, 100 m - 3 x Ausgang, • Bediente Übertragungsgeschwindigkeit 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet
Ausgangslinien	• 2 Stk. - Schloss-Relais, • 4 Stk. - Relais
Ausgangsleistung	15.4 W / PoE OUT 1/2 Port , max. 20 W (gesamt)	19.2 W / PoE OUT 1/2 Port , 14.4 W / PoE OUT 3 Port , max. 19.2 W (gesamt)
Kommunikation	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Schutzvorrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • Überspannung • Überlastung • Anti-Kurzschluss 	<ul style="list-style-type: none"> • Überspannung • Überlastung • Anti-Kurzschluss 	...	Überspannung	...
Energieversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Maus : 1 x Batterie 1.5V, Typ AA/LR6/FR6 (nicht im Set enthalten) • Tastatur : 1 x Batterie 1.5V, Typ AAA/LR03 (nicht im Set enthalten) 	48 V ... 57 V DC	100 ... 240 V AC
Gehäuse	Plastik, luftdicht	Plastik, luftdicht
Dichtheitsklasse	IP56	IP56
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Reichweite : 10 m • DPI-Regulierung • Automatischer Übergang in den Standby-Modus • Plug & Play • Die ergonomische Werkzeugform 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Unterstützung von IP Kameras und Netzwerkgeräte • Einfache Installation - Bedarf keiner Konfiguration der IP und MAC Adressen • Netzspannung PoE - Stifte 1, 2 und 3, 6 • Unterstützung für die Stromübertragung über große Entfernungen über Koaxialkabel. • Das Gerät arbeitet von der Seite des PoE Switches aus • Montagemöglichkeit auf der Wand oder DIN TS-35-Schiene 	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 indizierte Benutzer • Verlauf von 300000 Ereignissen • Fernprogrammierung vom PC aus • Metallgehäuse
Arbeitstemperatur/Relative Luftfeuchtigkeit	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	-25 ... 50 °C / 10 ... 90 %
Arbeitstemperatur	-20 °C ... 65 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	10 % ... 90 % (nicht-kondensierend)
Gewicht	0.55 kg	0.55 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Maus : 0.06 kg • Tastatur : 0.36 kg 	0.07 kg	4.6 kg
Maße	198 x 148 x 78 mm	198 x 148 x 80 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Maus : 110 x 61 x 37 mm, • Tastatur : 435 x 135 x 26 mm, • Empfänger : 14 x 6 x 19 mm 	79 x 64 x 23 mm	373 x 345 x 98 mm
Hersteller/Marke	PULSAR	PULSAR	Natec	DAHUA	Hikvision
SAP Code	302913795
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00