

	VEZETÉK- ÉS KÁBEL NÉLKÜLI CSENGŐ OR-DB- MT-156 AC 230V ORNO	HUNGAROCCELL TIPLI SM-140/EPN*P4 Elektro- Plast	MEREVLEMEZ BORÍTÁS Y-3035 UNITEK	KÉSZLET VEZETÉK NÉLKÜLI ADATÁTVITELHEZ 5.8 GHz VID-7A TXRX KÉSZLET	ADAPTER + TÖMÍTÉS LE-665195 Niloe. Mosaic LEGRAND
					
	160.41 DKK 203.72 DKK	23.13 DKK 29.38 DKK	238.20 DKK 302.51 DKK	762.21 DKK 968.01 DKK	26.66 DKK 33.86 DKK
Csatornák száma	7	...
Jelzés módja	Fény- és hangjelzés
Használat	Mosaic termékszéria, Niloe termékszéria
A csengő hangjelzésének száma	36
Anyag	Műanyag
Támogatott merevlemezek	1 x SATA III, 2.5 " / 3.5 "
A csomagolásban	...	4 db. Csomagonkénti ár
Szín	Fehér
Hossz	...	140 mm
Hangerő szabályozás	60 ... 90 dB - 4-fokú
Kimenetek	1 x USB 3.1, max. 5 Gb/s
Működési hatótáv	max. 200 m nyílt terepen
Működési állapot jelzése	LED dióda
Frekvenciasáv	433.92 MHz
Átmérő	...	Ø 20 mm / Ø 24 mm
Hungaroccell vastagság	...	≥ 140 mm
Csavar átmérő	...	Ø 4 mm ... Ø 5 mm
Borítás	Desktop, Műanyag
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> A csengő gombjának áramellátása egy elektromechanikus átalakítón keresztül történik, nincs szükség elemre Learning funkció - Az együttműködő kapucsengők száma az igénynek megfelelően növelhető
Védelmi osztály	<ul style="list-style-type: none"> IP44 - Csengő nyomógomb IP20 - Vezeték nélküli csengő
Frekvencia tartomány	5.735 ... 5.855 GHz Csatorna lista Ch 1 = 5.735 GHz Ch 2 = 5.755 GHz Ch 3 = 5.775 GHz Ch 4 = 5.795 GHz Ch 5 = 5.815 GHz Ch 6 = 5.835 GHz Ch 7 = 5.855 GHz	...
Adó teljesítmény	< 20 mW	...
Vevő érzékenység	-80 dBm	...
Rádiós kommunikáció hatótávja (nyílt területen)	max. 300 m	...
Súly	<ul style="list-style-type: none"> 0.05 kg - Csengő nyomógomb 0.07 kg - Vezeték nélküli csengő 	0.015 kg / 1 db.	0.2 kg	...	0.025 kg
Video formátum	PAL / NTSC	...
Moduláció	FM (CCIR 405)	...
Video jel szint	1 Vpp / 75 Ω	...
Audio jel szint	1 Vpp / 1.5 kΩ	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Antenna sugárzási szöge	30 °	...
Gyártó / Márka	ORNO	Elektro-Plast Nasielsk	UNITEK	...	LEGRAND
Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC - Vezeték nélküli csengő, • Elektromechanikus átalakító - Csengő nyomógomb 	...	12 V DC / 2 A (tápegység a készletben)	11 V ... 15 V DC / 130 mA	...
Megfelelő működési körülmények	<ul style="list-style-type: none"> • ugyanazt a kamerát kiszolgáló készleten (adó és vevő) ugyanazt a csatornát kell beállítani (kapcsoló ugyanazon a számon) • egy objektumon minden alkalmazott készleten más csatornát kell kiválasztani • adó és vevő antennáinak optikailag láthatóknak kell lenniük egymás számára (ne legyen köztük akadály épületek, falak, fák, stb. formájában) 	...
Árbc maximális átmérője	Ø 43 mm	...
Működési hőmérséklet	-40 °C ... 65 °C	-25 °C ... 70 °C	...
Méret	<ul style="list-style-type: none"> • 50 x 82 x 22 mm - Csengő nyomógomb • 81 x 81 x 72 mm - Vezeték nélküli csengő 	...	183 x 117 x 35 mm	80 x 138 x 39 mm	76 x 76 x 25 mm
Garancia	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év