



	<a href="#">KOAKSIALNI KABEL TRI-LAN-400 50 Ω</a>	<a href="#">ELEKTRIČNI KABEL YKY-5X6.0</a>
		
	2.82 EUR 2.82 EUR	5.50 EUR 5.50 EUR
Na odseku	<b>100 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role</b>	<b>100 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role</b>
Notranji prevodnik	Ø 2.7 mm Cu ± 0.02 mm Žica	5 x 6.0 mm <sup>2</sup> - Žica Cu
Nazivna napetost	...	0.6 / 1 kV
Dielektrik	Ø 7.2 mm PE izpolnjen	...
Oklep	Folija - Al/PET	...
Barva prevleke	...	Črn
Oplet	168 x Ø 0.15 mm Žični vod CuSn	...
Impedanca	50 Ω	...
Zunanja prevleka	Ø 10.3 mm ± 0.20 mm PE	Ø 17.2 mm - PVC
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nizko slabljenje</li> <li>• odlična prilagojenost</li> <li>• visoka učinkovitost ekraniranja</li> <li>• se lahko uporablja v napeljavah WLAN 2,4GHz in 5GHz</li> <li>• Delovna temperatura : -40 °C ... 70 °C</li> </ul>	...
Atenuacija kabla na odseku 100m	Temperatura : 20 °C  2.3 dB @ 30 MHz 3.0 dB @ 50 MHz 4.9 dB @ 150 MHz 6.0 dB @ 220 MHz 8.7 dB @ 450 MHz 12.8 dB @ 900 MHz 17.0 dB @ 1500 MHz 18.8 dB @ 1800 MHz 20.0 dB @ 2000 MHz 22.7 dB @ 2500 MHz 37.6 dB @ 5800 MHz	...

Maksimalna prenašana moč	3.36 kW @ 30 MHz 2.59 kW @ 50 MHz 1.47 kW @ 150 MHz 1.20 kW @ 220 MHz 0.82 kW @ 450 MHz 0.57 kW @ 900 MHz 0.43 kW @ 1500 MHz 0.39 kW @ 1800 MHz 0.36 kW @ 2000 MHz 0.32 kW @ 2500 MHz 0.20 kW @ 5800 MHz	...
Garancija	2 leta	2 leta