




	<a href="#">LIGIPÄÄSUPUNKT +ROUTER TL-MERC- MW300D 300Mb/s ADSL TP- LINK / MERCUSYS</a>	<a href="#">TOITE JAOTUSSEADE AK- SP-05A AKYGA</a>	<a href="#">TRAADITA PIR-ANDUR PMD-75 PARADOX</a>
			
	96.71 PLN 96.71 PLN	37.80 PLN 37.80 PLN	285.00 PLN 285.00 PLN
Tugi	...	...	PARADOX MAGELLAN
Nimipinge	...	230 V AC / 50 Hz	...
Maks. voolutugevus kokku	...	10 A	...
Antenni tüüp	2 x Mitmesuunaline antenn	...	...
Akutoide	...	...	3 x AAA - Leelispatareid
Maks. kogukoormus	...	2500 W	...
Standardid	IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Aku tööiga	...	...	~ 3 aastat
Reageerimisaeg	...	< 25 ns	...
Sagedusvahemik	2.4 ... 2.4835 GHz	...	433 MHz
Väljundite arv	...	5 maandatud väljundit 10A/250V	...
Raadioside ulatus (avatud alal)	...	...	max. 75 m
Automaatne viitkaitse	...	10 A / 250 V	...
LAN-pordid	3x RJ-45 ( 10/100 Mbps, Auto MDI/MDX )	...	...
Soovituslik paigalduskaal	...	...	2.1 ... 2.7 m põrandast kõrgemal
Liigpingepiiriku nimipinge	...	250 V / 50 Hz	...
WAN liides	1x RJ-11 ADSL/ADSL2/ADSL2+ Annex A	...	...
Tuvastusnurk / -vahemik	...	...	90 ° / 11 m (põhilääts)
Modulatsioonikiirused boodides	300 Mbps	...	...
Lemmikloomaimmuunsus	...	...	max. 40 kg
Alalisvoolu filter häiringute kõrvaldamiseks	...	RFI ≤ 10 dB	...
Keskkonnaklass	...	...	Grade 2
Maksimaalne löökvool	...	4.5 kA	...
Maksimaalne energia neeldumine	...	150 J	...
Lüliti	...	indikaatoritulega	...
Kaabli pikkus	...	1.8 m	...
Korpus	...	Plastik (ABS)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Värv	...	Must	...
Vastuvõtja tundlikkus	270M : -73dBm@10% PER 130M : -75dBm@10% PER 54M : -77dBm@10% PER 11M : -90dBm@10% PER 6M : -94dBm@10% PER 1M : -96dBm@10% PER	...	...
DDNS	—	...	...
Vastab järgmistele normidele:	...	...	EN 50130-4 EN 61000-6-3 EN 60950
DHCP server	✓	...	...
Päritoluriik	...	...	Kanada
USB-port	—	...	...
Firmatarkvara värskendus	✓	...	...
Saatja võimsus	< 20 dBm	...	...
Töörežiimid	Access Point	...	...
Kaitsmed	WPA-PSK/WPA2-PSK	...	...
Haldusliides	WWW brauser	...	...
LED-indikaatorid	Power ADSL, INTERNET, WiFi LAN	...	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktsiooni WPS/RESET nupp</li> <li>• Sisseehitatud 3 pordiga lüliti</li> <li>• Külalisvõrk - eraldi ja turvaline võrk külalistele</li> <li>• Pordi tunneldus</li> <li>• DMZ</li> <li>• DHCP klientide nimekiri</li> <li>• IPv4/IPv6</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 PIR-andurit - Topeltoptika (kaks vastastikku paiknevat andurielementi)</li> <li>• Edasijõudnud temperatuuri kompenseerimine</li> <li>• Patenteeritud liikumistuvastus (ilma signaali analoogtöötluseta)</li> </ul>
Töötemperatuur	0 °C ... 40 °C	5 °C ... 50 °C	0 °C ... 50 °C
Lubatud suhteline niiskus	10 % ... 90 %	...	...
Toitevarustus	9 V DC / 0.6 A (toiteadapter kaasas)	...	...
Kaal	0.12 kg	0.306 kg	0.156 kg
Mõõtmed	136 x 94 x 25 mm Komplekti kuulub DSL liini splitter	305 x 50 x 40 mm	75 x 127 x 60 mm
Tootja / mark	TP-LINK / MERCUSYS	AKYGA	PARADOX
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat