




	<a href="#">ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ή ΟΘΟΝΗ BRATECK-LP42-69T</a>	<a href="#">ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΜΟΝΑΔΑΣ OR- DP-SB-133 ORNO</a>	<a href="#">ΚΑΜΕΡΑ AHD, HD-CVI, HD- TVI APTI-H50PV21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm</a>
			
	20.32 EUR 25.20 EUR	5.23 EUR 6.49 EUR	23.05 EUR 28.58 EUR
Τύπος συσκευής	...	Κουδούνι	...
Πρότυπο	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Ονομαστική τάση	...	230 V AC, 50 / 60 Hz	...
Κατανάλωση ρεύματος	...	22 mA	...
Αισθητήρας	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix	...	...	5 Mpx
Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας	...	—	...
Τύπος συνδέσμων	...	ακροδέκτες με κοχλία max. 2.5 mm <sup>2</sup>	...
Κύρια χαρακτηριστικά	...	• Ηλεκτρομηχανικό κουδούνι - 1 τόνος • Ένταση : 80 dB	...
Πρότυπο τοποθέτησης	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400x200 400x300, 400, 600x400, 600, 800x600, 900x600	...	...
Εύρος μεγέθους οθόνης	60 " ... 100 "	...	...
Ικανότητα φορτίου	75 kg	...	...
Απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης	85 mm	...	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-20 °C ... 40 °C	...
Πλάτος σε μονάδες 17.5 mm	...	1	...
Ρύθμιση κλίσης	-10 ° ... 5 °	...	...
Ανάλυση	...	...	• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD, HD-TVI, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD, HD-TVI, HD-CVI, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD, HD-CVI, HD-TVI
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	...	...	20 m
Ρύθμιση ισχύος διάταξης φωτισμού IR	...	...	Αυτόματη
Φακός	...	...	2.8 mm

Οπτική γωνία	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 89 ° (στοιχεία κατασκευαστή)</li> <li>• 83 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)</li> </ul>
Έξοδος εικόνας (video)	...	...	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI - επιλογή μέσω διακόπτη
Κύρια χαρακτηριστικά	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού</li> <li>• DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου ( Digital Noise Reduction)</li> <li>• ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο</li> <li>• AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής</li> <li>• BLC - αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (φόντο)</li> <li>• Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας</li> <li>• Αυτόματη Ισορροπία Λευκού</li> </ul>
Παροχή ισχύος	...	...	12 V DC / 180 mA
Κατανάλωση ισχύος	...	5 W	≤ 2.2 W
Μενού OSD	...	...	Μενού OSD διαθέσιμο μέσω καταγραφικού
Περίβλημα	...	Πλαστικό, εγκατάσταση σε ράγα DIN, TS-35	Dome - πλαστικό
Χρώμα	Μαύρο	Λευκό	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας"	...	IP20	—
Προστασία κατά των βανδαλισμών	...	...	—
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	...	-20 °C ... 60 °C
Βάρος	3.7 kg	0.074 kg	0.11 kg
Διαστάσεις	954 x 625 x 85 mm	67 x 79 x 18 mm	Ø 84 x 69 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	...	Πολωνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	ORNO	APT1
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών