







	ENKELT OVERFLADE STIKKONTAKT LE-782375 FORIX 230 V 16 A IP44 LEGRAND	MULTIFUNKTIONEL CCTV TESTER CS-H9-70E	ADGANGSPUNKT +ROUTER MAX18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mbps + 1201 Mbps DAHUA	TV ELLER SKÆRMMONTERING BRATECK-PLB-CE344	KABEL ARRANGEMENT LMA-1100X50/B	KRONE PROFIL AFKOBLINGSMODUL LSA- ZL/10
						
	4.79 EUR 4.79 EUR	650.09 EUR 650.09 EUR	68.87 EUR 68.87 EUR	23.55 EUR 23.55 EUR	14.20 EUR 14.20 EUR	2.03 EUR 2.03 EUR
Længde	1100 mm	...
Frekvensområde	2.4 GHz, 5 GHz
Bredde	50 mm	...
Nominel spænding	230 V / 50 Hz
Dybde	26.5 mm	...
Maksimal strømbelastning	16 A
Materiale	Aluminium	...
Jordforbindelse	✓
Elektrisk kabel	max. 3 x 2.5 mm ²
Endemuffer	skruesklemmer
Montagestandard	VESA 75, 100, 200, 200x100, 400, 400x200
Antennetype	• 2.4 GHz : 2 x stk. rundstråleantenne - indbygget • 5 GHz : 2 x rundstråleantenne - indbygget
Stikkontakttype	CEE 7/5, Overflade
Monitorstørrelse	32 " ... 55 "
Beskyttelseskodder	✓
Belastningsevne	50 kg
Montage	Monteringsskruer
Tætningsklasse	IP44
IK bedømmelse	IK07
Standarder	• LAN : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, • Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Afstand fra monteringsfladen	(producentdata) : 1050 ... 1560 mm fra loftet Vores testresultat : 920 ... 1510 mm fra loftet
Farve	Hvid - RAL9003	Sort	Sort	...
Sikkerhedsforanstaltninger	WPA2
Video standard	...	• AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx, • HD-TVI - 8 Mpx, • TCP/IP - 8K @ H.265 / 4K @ H.264, • CVBS - PAL / NTSC
Tiltjustering	-15 ° ... 15 °
Vandret rotation	360 °
LAN porte	3 x 10/100/1000 Mbps
Rotation i planet af skærmen	—
Display	...	7 " Retina - kapacitiv touch skærm, 1280 x 800 px
Strømforsyning	12 V DC / 1.5 A (strømadapter medfølger)
Strømforbrug	≤ 12 W
Video indgang	...	• 1 stk. AHD / HD-CVI / HD- TVI / CVBS - BNC stikkontakt • 1 stk. VGA • 1 stk. HDMI
Video udgang	...	• 1 stk. CVBS - BNC stikkontakt • 1 stk. HDMI
LAN port	...	2 stk. - PoE kameraer og switches support
Audio indgang	...	1 stk. Mini Jack
Audio udgang	...	1 stk. Mini Jack
Video signal niveau meter	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Video signal generator	...	---
Hovedtræk	Forix produktserie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Support til Mesh teknologi, • Wi-Fi 6-understøttelse - en standard, der tilbyder højere hastigheder, bedre ydeevne i miljøer med meget trafik • Portesikring : Contact/Air (ESD/EMP) ± 8 kV / ± 6 kV • Nem og ensartet system for styringen af mange enheder - WiLynk applikation • Intuitiv installation og konfiguration af mange avancerede funktioner 	...	Todelt strip - montering på væggen med skruber og dække med maskering finish
Serielle porte	...	RS-485
Producent / Mærke	LEGRAND	...	DAHUA
Protokoller	...	Support til over 30 RS485 protokoller : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lihin-FAST, Lihin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC
Transmissionshastighed	...	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s	574 Mbps + 1201 Mbps
Koaksial kabel test eller telefonlinje test	...	UTP kabel-telefonlinje test med RJ-45 konnektorer
RS-485, RS-232 linjetest	...	Data analyse af fra kontrolenhed (kommandoerne vises i hexadecimal)
Wi-Fi Module	...	✓
Identifikation af ledningen i gruppen af tråde	...	✓
Audio test	...	✓
Digital multimeter	...	Måling : spænding, strøm, modstand, kontinuitet test, diodetest, elektrisk kapacitet
Optisk effektmåling	...	---
VLS (VFL) - Visuel fejlfinder af fiberkabel	...	---
TDR reflektometer	...	---
Arbejdsdrift som strømkilde	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 2 A fra USB port • 12 V DC / 3 A • 24 V DC / 2 A • 48 V (PoE, LAN), 30 W
Batteri strømforsyning	...	<ul style="list-style-type: none"> • Li-Ion batteri : 7.6 V / 7800 mAh • 12 V DC / 2 A (strømadapter medfølger)
Estimeret batteridriftstid	...	max. 16 timer
Betjening	...	Grafisk menu - touch kontrol, og ved hjælp af knapperne



Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD kameraer test • HD-CVI kameraer test • HD-TVI kameraer test • PAL/NTSC kameraer test • IP kameraer test - Understøttede billedkomprimeringsmetoder : H.265, H.264, MJPEG • Søgning og visning af IP-kameraer kompatible med Onvif • Styring af motorenheder og PTZ (Speed Dome) kameraer • IP IP-kameraer udsigt fra indbyggede applikationer - Hik test tool, DH test tool, HW tool, UNV test tool, JOVISION tool, TOPSEE tool, JCO test tool, TVT tool, Tiandy tool • Indbygget internet browser - Google Chrome • LAN forbindelser overvågning • IP adresser scanner • PING - afprøvning af linket ved hjælp af ICMP-pakker • Påvisning af den tilsluttede port i switch • LAN (parsnoet) kabel test • PoE kameraer og switches support • PoE strømmåler • DC 5V / 12V / 48V strømkilde • Identifikation af ledningen i gruppen af tråde • Digital multimeter • Data monitor - seriel port dataanalyse RS-485 • Cable tracer applikationen - nem kabelplacering i et forstyrret bundt • Audio test • Hotspot - Wi-Fi • Videoptagelse til micro SD kort med mulighed for afspilning - 8 GB inkluderet • Afspilning af optagelser • VLC Media Player applikation installeret - muligheden til at afspille multimediefiler i mange populære formater (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg og andre) • Lommeregner • Quickoffice sæt installeret - oprettelse og læsning af .docx tekstdokumenter, .xlsx regneark og .pptx multimediepræsentationer • Lygte indbygget • Belyste knapper • SFP stikkontakt
Arbejdstemperatur	...	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	...	30 % ... 90 %	5 % ... 95 %
Vægt	0.114 kg	1.08 kg	0.23 kg	5.7 kg	0.67 kg	...
Dimensioner	69 x 69 x 54 mm	276 x 163 x 45 mm	95 x 95 x 73 mm	1080 x 520 x 60 mm
Understøttede sprog	...	<p>polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, græsk, spansk, tysk, portugisisk, russisk, serbisk, tyrkisk, italiensk</p>
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00