

	<a href="#">BLINDAGEM INTERNA PARA FICHA RJ-45 RJ45/WP-Y/INF*P100</a>	<a href="#">EXTENSOR HDMI+USB-EX-100-4K-V2</a>	<a href="#">RÉGUA DE TERMINAIS WAGO-221-412*P6</a>
			
	7.21 CAD 8.87 CAD	371.16 CAD 456.53 CAD	4.46 CAD 5.49 CAD
Incluído na embalagem	<b>100 un. O preço indicado é por uma embalagem</b>	...	<b>6 un. O preço indicado é por uma embalagem</b>
Uso destinado	Blindagem interna para ficha modular RJ-45	...	...
Número de pares de terminais	...	...	1
Material	Borracha	...	...
Tipo de conector	...	...	2 x borne de mola
Resoluções HDMI suportadas	...	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD	...
Alcance máximo de transmissão	...	100 m UTP da cat. 5e, 6 @ 4K UHD ,	...
Número máximo de receptores que operam simultaneamente	...	253	...
Protocolos	...	HDBiT	...
Secção do cabo	...	...	• 0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> - Arame, • 0.14 ... 4 mm <sup>2</sup> - Cabo entrançado
Valor permitido da tensão nominal	...	...	450 V
Corrente nominal	...	...	32 A
Características principais	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O extensor também permite estender a porta USB 2.0, por exemplo, para controlar o gravador com o rato</li> <li>• Transmissão de áudio através da rede</li> </ul>	...
Cor	Amarelo	...	Laranja
Características escolhidas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os dispositivos não requerem uma ligação directa, eles também funcionam através da rede LAN</li> <li>• Necessidade de alimentação separada para o transmissor e o receptor</li> </ul>	O produto é reutilizável

Alimentação	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmissor 5 V DC / 1 A (fonte de alimentação incluída)</li> <li>• Receptor 5 V / 1 A (fonte de alimentação incluída)</li> </ul>	...
Temperatura de operação	...	-20 °C ... 60 °C	...
Humidade relativa do ambiente admissível	...	0 % ... 90 % (sem condensação)	...
Peso	0.001 kg	0.31 kg	...
Dimensões	27 x 12 x 15 mm	133 x 90 x 26 mm - Dimensões do transmissor ou receptor	18 x 12 x 7 mm
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos