


	EXTENSEUR VGA TRVGA-300-P	CLAVIER DE LA CENTRAL D'ALARME INT-KLFR-B SATEL	ENREGISTREUR IP NVR2104HS-I2 4 CANAUX DAHUA	SUPPORT POUR TELEVISEUR OU MONITEUR BRATECK- KL21G-46T
				
	122.25 EUR 146.70 EUR	166.83 EUR 200.20 EUR	225.00 EUR 270.00 EUR	7.04 EUR 8.45 EUR
Prise en charge	...	INTEGRA
Standard	TCP/IP	...
Résolutions prises en charge	max. 12 Mpx	...
Sorties vidéo	1 pcs HDMI 4K 1 pcs VGA	...
Prise en charge audio	4 Chaines - Audio des caméras	...
Entrées audio	1 pcs CINCH	...
Standard de fixation	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
Sorties audio	1 pcs CINCH	...
Taille de l'écran en pouces	37 " ... 70 "
Capacité	40 kg
Distance de la surface de montage	53 mm
Prise de courant	...	max. 110 mA
Méthode de compression d'images	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Couleur	...	Noir	...	Noir
USB	2 pcs USB 2.0	...
Inclinaison verticale	-12 ° ... 12 °
Modèles de disques durs pris en charge	1 x 10 TB SATA III	...
Température de travail	...	-10 °C ... 55 °C
Rotation horizontale	—
Mode d'enregistrement	Manuel, d'alarme, détection de mouvement, planning	...
Rotation sur le plan de l'écran	—
Type d'appareil	Actif / Emetteur Actif / Récepteur
Nombre des canaux	1 VGA 1 VGA
Etendue de transmission vidéo	max. 300 m max. 300 m
Impédance du connecteur symétrique	100 Ω 100 Ω
Type de connecteurs	VGA Prise VGA Prise femelle
Type de connecteur symétrique	RJ-45 (8 broches, 4 paires) Prise RJ-45 (8 broches, 4 paires) Prise
Protocoles réseau	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF	...
Archivage des supports externes	Archivage sur une clé USB (pendrive, disque externe)	...
Caractéristiques principales	• Protection contre les courts-circuits • Correction du signal
Recherche et reproduction des enregistrements	Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti Recherche avancée (à la seconde) Lecture synchrone de tous les canaux, fonction Smart Search	...
Débit binaire	max. 80 Mbps	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Fonctions de réseau	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré	...
Résolution	• 1920 x 1200 / 80 Hz @ 100 m • 1024 x 768 / 60 Hz @ 300 m
Accès du téléphone portable	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS Regardez le film pour savoir comment configurer P2P dans les enregistreurs Dahua et comment activer l'application mobile	...
Adresse IP par défaut	192.168.1.108	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...
Ports d'accès via www	80, 37777	...
Ports d'accès via un logiciel PC	37777	...
Port d'accès via un logiciel mobile	37777	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire	...
Entrées/Sorties d'alerte	—	...
Commande des têtes tournantes PTZ	Caméra IP Speed Dome	...
Détection de mouvements	✓	...
Analyse de l'image intelligente	✓	...
Manipulation avec une souris	✓	...
Télécommande IR inclut	—	...
Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> • Un grand et lisible écran LCD avec éclairage présentant des informations détaillées sur l'état du système • Prise en charge des configurations 3EOL - 2 Entrées • LED indiquant l'état de travail • Alarmes: ANTI-EFFRACTION, INCENDIE, PANIQUE déclenchés à partir du clavier • Signalisation sonore des événements sélectionnés dans le système • Port RS-232 permettant la programmation à l'aide de l'ordinateur avec logiciel installé GUARDX • Lecteur de proximité intégré - Unique EM 125kHz • Micro-commutateur détectant un sabotage du pavé numérique 	<ul style="list-style-type: none"> • Les fonctions avancées de protection du périmètre: intrusion, franchissement de la ligne en prenant en compte des règles distinctes pour les véhicules et les piétons, • classification des personnes et des véhicules, • Identification et analyse du visage en temps réel (12 photos par seconde au maximum) : <ul style="list-style-type: none"> - Comparaison du visage identifié avec des images de la base de données - Analyse du visage: détermination du sexe, de l'âge et des éléments caractéristiques de l'apparence (lunettes, barbe, masque) - Recherche en temps réel des personnes selon les informations secondaires conformément aux caractéristiques reconnues par l'intelligence artificielle de l'appareil - Prise en charge d'un maximum de 10 bases de données de visages, y compris 5000 photos de visages - Il est possible d'utiliser les bases de données de visages de manière globale ou locale pour un seul canal vidéo - en fonction des besoins - Outre la photo d'un visage, la base de données peut également stocker des informations telles que: nom, sexe, date de naissance, nationalité, adresse, numéro. ID • SMD PLUS - recherche d'un objet classé comme : individu, véhicule à moteur, véhicule non motorisé 	...
Alimentation	12 V / 70 mA (chargeur non fourni) 12 V / 170 mA (chargeur non fourni)	12 V DC	12 V DC / 1.5 A (chargeur fourni)	...
Poids	0.078 kg 0.078 kg	0.34 kg	0.82 kg	1.74 kg
Dimensions	118 x 30 x 48 mm 118 x 30 x 54 mm	145 x 143 x 25 mm	260 x 233 x 48 mm	643 x 425 x 53 mm
Langues	polonais, anglais, bulgare, tchèque, danois, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, allemand, portugais, russe, roumain, slovène, serbe, suédois, hongrois, italien	...

Fabricant/Marque	DELTA	SATEL	DAHUA	BRATECK
Garantie	3 ans	2 ans	3 ans	2 ans



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00