

	GRABADOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR1B04-I 4 CANALES DAHUA	TARJETA DE PROXIMIDAD RFID CON UID MODIFICABLE ATLO-115	PUNTO DE ACCESO 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps
			
	119.37 CHF 144.44 CHF	2.09 CHF 2.53 CHF	63.02 CHF 76.25 CHF
Estándar	...	Unique EM 125kHz	...
Compatibilidad	...	EM4100/4102	...
Capacidad de programar el número de serie (ID)	...	✓	...
Capacidad de grabación en la memoria interna	...	330 bit	...
Número de serie sobreimpreso	...	—	...
Estándar	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Entradas de vídeo	4 uds. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Rango de frecuencia	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz
Salidas de vídeo	1 uds. HDMI 1 uds. VGA
Tipo de antena	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Antena onnidireccional Wi-Fi • 2 x Antena onnidireccional 4G LTE
Estándares	IEEE 802.11 b/g/n
Entradas de audio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 uds. CINCH, • 4 - Soporte para audio a través del cable coaxial, sólo HD-CVI
Salidas de audio	1 uds. CINCH
Velocidad de transmisión	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 300 Mbps • LTE : 150 Mbps / 50 Mbps
Método de compresión de imágenes	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Puertos LAN	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN

Indicadores LED	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G
Puerto SIM	1 x mini SIM
DDNS	✓
Servidor DHCP	✓
Actualización del firmware	✓
Protecciones	Protección contra ataques DoS, firewall SPI, filtrado de dominios, direcciones IP y MAC, asociación entre las direcciones IP y MAC
Interfaz de gestión	Navegador web
Resoluciones de la imagen grabada	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 , • IP : 1080p - 1920 x 1080
Ajuste de la velocidad de grabación	1080p IP @ 1 ... 25 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps para asignar a cada canal
Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> • Alcance : ~ 10 cm, • Circuito integrado T5577, • Capacidad de guardar y modificar informaciones adicionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrado de acceso a Internet • Routing estático / dinámico • Conmutador de 4 puertos incorporado • Estadísticas de la transmisión inalámbrica • QoS • Control de throughput • Control de acceso • Gestión remota • DMZ • control parental • Red para invitados - una red separada y segura para los invitados
Modos de funcionamiento	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 1 x IP
Modos de grabación	Manual, detección de movimiento, horario
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 45 °C
Discos duros compatibles	1 x 6 TB SATA

Humedad relativa del ambiente admisible	5 % ... 95 % (sin condensación)
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos	Guarda fotogramas individuales o grabaciones enteras del archivo en la unidad USB
Búsqueda y reproducción de grabaciones	Búsqueda de grabaciones por tiempo + línea de tiempo con el tipo de grabación. Reproducción: hacia adelante, modo rápido, modo lento, por pasos Búsqueda avanzada (con la precisión de un segundo)
Funciones de red	Software del cliente y navegador IE: vista previa en vivo, reproducción y copia de seguridad de las grabaciones, configuración parcial de los parámetros de la grabadora
Interfaz de red	1 x RJ-45 - 100BASE-TX
Tasa de bits (bitrate)	32 ... 4096 kbps
Protocolo de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Acceso desde el teléfono móvil	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicación gratuita DMSS Vea cómo configurar la función P2P en las grabadoras Dahua y activar la aplicación móvil
Entradas / salidas de alarma	—
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ	Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome) Control compatible con coax PTZ HD-CVI

Detección de movimiento	División de la pantalla en zonas : 22 x 18 de los campos de detección
USB	2 x USB 2.0
Características principales	SMD PLUS - búsqueda de un objeto clasificado como: persona, vehículo de motor, vehículo sin motor
Manejo con ratón	✓
Mando a distancia IR incluido	—
Alimentación	12 V DC / 1.5 A (fuente de alimentación incluida)	...	12 V DC / 2.5 A (fuente de alimentación incluida)
Color	Negro
Peso	0.54 kg	0.01 kg	0.264 kg
Dimensiones	198 x 203 x 42 mm	86 x 54 x 2 mm	229 x 147 x 32 mm
Idiomas compatibles	polaco, inglés, búlgaro, checo, finés, griego, rumano, serbio, esloveno, húngaro
País de origen	China
Fabricante / Marca	DAHUA	ATLO	CUDY
Garantía	3 años	2 años	2 años