

	<a href="#">ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ РОЛЬСТАВНЕЙ SRW-03 Wi- Fi, 230 V AC ZAMEL</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- КАМЕРА АРТИ-H20YS1 PINHOLE - 1080p, 3.7 mm</a>
		
	1187.31 SEK 1187.31 SEK	390.24 SEK 390.24 SEK
Поддерживает	SUPLA	...
Стандарт	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Количество контактов	7 x NO ( 6 x Двигатель + 1 x Выходная мощность )	...
Сенсор	...	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Номинальное напряжение	230 V AC	...
Полный максимальный ток	5 A	...
Максимальная суммарная нагрузка	1250 VA	...
Тип разъема	винтовой зажимный механизм	...
Беспроводная связь	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Доступ с мобильного телефона	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бесплатное приложение <a href="#">SUPLA</a> на Android</li> <li>• Бесплатное приложение <a href="#">SUPLA</a> на iOS</li> </ul>	...
Разрешение	...	1920 x 1080 - 1080p AHD / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL
Объектив	...	3.7 mm (pinhole)
Угол обзора	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76 ° (данные производителя)</li> <li>• 66 ° (наши испытания)</li> </ul>
ИК-прожектор	...	✓
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• расписание работы,</li> <li>• часовой программатор,</li> <li>• удаленный доступ,</li> <li>• голосовое управление,</li> <li>• Возможность ручного программирования сценариев из встроенного API,</li> <li>• Монтаж на стене</li> </ul>	...
Класс плотности	IP20	...
Выход видео	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Аудио	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенный микрофон</li> <li>• Аудиовыход - Гнездо Cinch</li> </ul>
Рабочая температура	-10 °C ... 55 °C	...
Выбранные функции	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения</li> <li>• 2D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• Sense-UP - (Slow Shutter) - Увеличение чувствительности сенсора</li> <li>• BLC - компенсация встречной засветки (фон)</li> <li>• Автоматический баланс белого</li> <li>• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения</li> <li>• Sharpness - резкие контуры изображения</li> </ul>
Экранное меню OSD	...	✓
Корпус	Пластмасса	Mini, Пластиковая
Цвет	Зеленый	Черный
Применение	жалюзи, мансардные окна, навесы, раскрывающиеся экраны, шторы	Камера предназначена для работы внутри помещений в связи с возможностью конденсации водяного пара.
Питание	...	12 V DC / 70 mA
Потребляемая мощность	...	≤ 0.9 W
Рабочая температура	...	-20 °C ... 50 °C
Вес	0.173 kg	0.06 kg
Размеры	167 x 53 x 39 mm	62 x 11 x 12 mm
Производитель/ Марка	ZAMEL	APTI
Гарантия	2 года	2 года