

	CONTROLADOR DE ACCESO CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA DS-K1A70MI-T - 1080p Hikvision	CONMUTADOR INDUSTRIAL POE GTX-P1-12-82G-V2 8 PUERTOS SFP	CONMUTADOR POE GTX-A1-10-82-V2 8 PUERTOS	CONMUTADOR POE, EXTENSOR XPOE-4-11A-HS 4 PUERTOS ATTE	EXTENSOR HDMI-EX-120-4K-V4	CLAVIJA RECTA LE-50114 230 V 16 A LEGRAND
						
	20618.81 NOK 24948.76 NOK	1518.15 NOK 1836.96 NOK	594.06 NOK 718.81 NOK	508.80 NOK 615.65 NOK	2024.20 NOK 2449.28 NOK	63.70 NOK 77.08 NOK
Estándar HDMI compatible	1.4	...
HDPCP	1.4	...
Voltaje nominal	230 V / 50 Hz
Protocolos	HDBiT	...
Carga de corriente máxima	16 A
Sistema de escaneado	Progresivo
Toma de tierra	✓
Cable eléctrico	max. 3 x 2.5 mm ²
Resolución	1920 x 1080 - 1080p
Terminales de cables	terminales de tornillo
Tipo de clavija	CEE 7/6
Convertidor	CMOS Microbolómetro VOx no refrigerado
Clase de resistencia mecánica	IK08
Tamaño de la matriz	2.1 Mpx 120 x 160 px
Medición de temperatura	✓
Rango de medición de temperatura	30 °C ... 45 °C
Puertos LAN	...	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x Puerto SFP 1000 Base-X - Uplink	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink	• 1 x LAN + PoE IN - Puerto LAN 1, • 3 x LAN + PoE OUT - Puertos LAN2 ... LAN4
Precisión de medición de la temperatura	± 0.5 °C
Distancia de medición de temperatura	0.3 ... 1.8 m
Soporte para tarjetas	13.56 MHz S50
Distancia de lectura de tarjetas	~ 5 cm
Gestión	...	—	—	—
Resoluciones compatibles HDMI	• 480i @ 60Hz, • 480p @ 60Hz, • 576i @ 50Hz, • 576p @ 50Hz, • 720p @ 50/60Hz, • 1080i @ 50/60Hz, • 1080p @ 50/60Hz, • 4K UHD @ 24/25/30Hz	...
Distancia de reconocimiento facial	0.3 m ... 1.8 m
Potencia máxima total	96 W
Rango máximo de transmisión	• 80 m UTP de la cat. 5 • 100 m UTP de la cat. 5e • 120 m UTP de la cat. 6	...
Memoria	Memoria de 6000 plantillas de caras Memoria de 6000 tarjetas RFID Memoria no volátil de los últimos 100 000 eventos
Indicadores LED	...	Power, PoE, Link/Act, Speed, SFP	Power, S - Extend, PoE, Link/Act	Power, LAN
Estándar	TCP/IP
Iluminador IR	✓
Iluminador LED	✓
Salida de vídeo	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Interfaz RS-485	✓
Ranura para tarjeta de memoria	—
Entradas / salidas de alarma	2 / 1
Velocidad de transmisión	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 x Puerto LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Puerto RJ45 (Uplink), • 1000 Mbps : 2 x Puerto SFP (Uplink) 	10 / 100 Mbps : 8 Puertos LAN & PoE + 2 Puertos Uplink	10 / 100 Mbps
Audio	Altavoz incorporado
Interfaz de red	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protocolo de red	TCP/IP
WEB Server	—
Consumo de energía	<ul style="list-style-type: none"> • 4 W Receptor • 6 W Transmisor 	...
ONVIF	—
RS-485	✓
Dirección IP predeterminada	192.168.1.64
Peso del transmisor y receptor	0.33 kg	...
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez.
Modos de funcionamiento	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m (Extend) - Alcance : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - los puertos 1 ... 8 están aislados entre sí y funcionan por separado con los puertos 9, 10 • PD Alive • Port PoE Priority 	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - el dispositivo funciona como un conmutador PoE normal • S - Extend - Alcance : 250 m @ 10 Mbps
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	puerto 8000
Potencia de salida máxima	...	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / puerto Hi-PoE - Puertos 1, 2 • 30 W / puerto PoE 802.3af/at - Puertos 3 ... 8 	30 W / puerto PoE 802.3af/at - Puertos 1 ... 8	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Puertos LAN2 ... LAN4 • 13 W / 25 W @ PoE (802.3af/at) - Puertos LAN2 ... LAN4
Características principales	<ul style="list-style-type: none"> • Detección de personas sin mascarilla - acceso denegado o alerta de voz • Medición de temperatura • 7 " pantalla táctil capacitiva - 1024 x 600 px • Sensor mecánico antisabotaje • Wiegand 34/26 • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen • Modo día/noche (color/b&w/auto) • Detección AI : Solución dedicada a la medición de temperatura. La cámara es capaz de detectar el aumento de la temperatura del objeto
Consumo de energía	≤ 24 W
Carcasa	Compact - Metal	...	Desktop, Metal

Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Detección automática MDI/MDI-X - detecta automáticamente el modo de transmisión de datos • Modo PD Alive - monitorización de los puertos que alimentan los dispositivos PoE y reinicio automático interrumpiendo la alimentación cuando se detecta un dispositivo que no responde • Los puertos 1 ... 8 soportan las prioridades de transmisión • Posibilidad de conectar dos fuentes de alimentación - alimentación redundante • Diseñado para aplicaciones industriales en una amplia gama de temperaturas. • MTBF (tiempo medio entre averías) : 50000 h • Grado de protección : IP40 • Dispositivos para el montaje en el carril DIN, TS-35 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de alimentar hasta 3 receptores PoE 802.3at/af o PASSIVE • Posibilidad de conexión en serie • Capacidad de desactivar la alimentación en los puertos PoE seleccionados • La tensión de salida PoE es igual a la tensión de entrada • Protección contra sobretensiones • Protección contra cortocircuitos - LAN 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Frecuencia de portadora IR : 20 kHz ... 60 kHz • Protecciones : relámpagos, Contra sobretensiones, ESD 	...
Color	Plata + Negro	Negro
Grado de protección	—	IP44
Certificados	...	CE, FCC, RoHS	CE
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 50 °C
Protecciones	...	<ul style="list-style-type: none"> • Contra sobretensiones : 6 kV • Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV
Alimentación	12 V DC / 2 A (el conjunto no incluye la fuente de alimentación)	48 ... 57 V DC - Puerto 2.1/5.5 mm o terminales de tornillo (el conjunto no incluye la fuente de alimentación)	100 ... 265 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 44 ... 56 V DC - LAN 1, • 12 ... 56 V DC - LAN 2 ... LAN 4 	5 V DC / 2 A (2 unidades de fuente de alimentación incluidas)	...
Idiomas compatibles	polaco, inglés, francés, español, portugués, ruso, italiano
Temperatura de funcionamiento	...	-30 °C ... 65 °C	-10 °C ... 55 °C	...	0 °C ... 60 °C	...
Fabricante / Marca	Hikvision	ATTE	...	LEGRAND
SAP Code	302917212
Peso	1.34 kg	0.74 kg	0.66 kg	0.04 kg	...	0.046 kg
Dimensiones	117 x 290 x 35 mm (sin soporte)	165 x 125 x 54 mm	207 x 105 x 32 mm	94 x 41 x 18 mm	113 x 95 x 24 mm	41 x 43 x 100 mm
Garantía	3 años	2 años	2 años	3 años	2 años	2 años