





	SIETŔOVÝ ADAPTÉR S UZEMNENÍM WS-PL/GS-UNI-2	BEZKONTAKTNÁ KARTA 13.56 MHZ S50 IC-S50 DAHUA	MODUL KONTROLÉRU PRÍSTUPU MC16-PAC-EX-3 ROGER	STRIEBRO-OXIDOVÁ BATÉRIA BAT-371/370 ENERGIZER
				
	3.21 AUD 3.85 AUD	3.11 AUD 3.73 AUD	1111.72 AUD 1334.06 AUD	1.79 AUD 2.15 AUD
Počet podporovaných priechodov	3	...
Štandard	...	13.56 MHz S50
Menovité napätie	1.55 V
Napätie	250 V AC
Max. prúd	16 A
Vstupy	18	...
Kompatibilita	...	ISO/IEC 14443A
Ochranná clona	✓
Výstupy	12	...
Možnosť programovania sériového čísla (ID)	...	—
Materiál prevedenia	PVC
Možnosť zápisu do internej pamäti	...	✓
Počet používateľov	max. 12000 - Počet identifikátorov	...
Potlač sériového čísla	...	—
Typ (rozmery)	SR920SW / SR920W / SR69 / 371 / 370
Počet nosičov na identifikátor	8 - Bezkontaktná karta, PIN, otlačok prstu a pod.	...
Počet oprávnení na identifikátor	100	...
Vyrovnávacia pamäť	Vyrovnávacia pamäť na 8 000 000	...
Podpora čítačiek MCT	16 ks.	...
Pripojenie čítačiek	4 ks. - Wiegand / PRT	...
Počet prihlasovacích bodov	6	...
Počet prístupových terminálov	12	...
Počet prístupových zón	6	...
Počet poplašných zón	6	...
Počet uzlov automatiky	6	...
Podpora batérie	12 V / 7 Ah	...
Komunikácia	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Zásuvka RJ-45 • Rozhranie RS-485 • RACS 5 v2 (Roger) 	...

Vybrané vlastnosti	Farba : Čierny	Dosah : ~ 10 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Obsluha integrovaná v programe VISO EX • Funkcie v systéme VISO EX: - databáza MSSQL - práca v distribuovaných systémoch - prevádzka s viacerými používateľmi - sledovanie priechodov s náhľadom videa - hlásenie udalostí T&A - maximálny počet priechodov v systéme - neobmedzené - rozdelenie systému na úseky prevádzkované nezávislými prevádzkovateľmi - nástroj na integráciu do systémov RACS5 (API) - integrácia s viacerými systémami (výťahové systémy, aplikácie pre budovy, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	...
Napájanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Prevádzková teplota	5 °C ... 40 °C	...
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	10 % ... 95 % (bez kondenzácie)	...
Hmotnosť	...	0.006 kg	0.14 kg	0.001 kg
Rozmery	50 x 50 x 65 mm	86 x 54 x 0.8 mm	175 x 72 x 30 mm	Ø 9.5 x 2.1 mm
Výrobca / Značka	...	DAHUA	ROGER	ENERGIZER
Záruka	2 roky	3 roky	3 roky	2 roky