




	TV VÕI MONITORI KINNITUS AX-FLEXI-APOLLO	KIIRE IP-KUPPELKAAMERA VÄLISTINGIMUSTESSE SD6CE245U-HNI - 1080p 3.95 ... 177.7 mm DAHUA	UNIVERSAALNE KESKKRONSTEIN PV-KS/50/S PÄIKESEPANEELIDELE
			
	16.80 EUR 16.80 EUR	1931.28 EUR 1931.28 EUR	0.39 EUR 0.39 EUR
Standard	...	TCP/IP	...
Materjal	Alumiinium
Sensor	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Kõrgus	21.5 mm
Maatriksi suurus	...	2.1 Mpx	...
Ava läbimõõt	9 mm
paigalduskruvi	—
Kinnitusstandard	VESA 50, 75, 100, 200 x 100, 200
Ekraani suuruste vahemik	17 " ... 42 "
Kandevõime	35 kg
Kaugus kinnituspinnast	89 ... 466 mm
Resolutsioon	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1	...
Kalde reguleerimine	-15 ° ... 15 °
Horisontaalne pööramine	Kahe liikussuunaga nool -90 ° ... 90 ° iga
Ekraanitasandi pööramine	—
Skaneerimissüsteem	...	Progressiivne	...
Läät	...	3.95 ... 177.7 mm	...
Vaatenurk	...	• 70 ° ... 1.8 ° (tootja andmed) • 64 ° ... 1.9 ° (meie testitulemused)	...
Optiline suum	...	x 45	...
Digitaalne suum	...	x 16	...
Infrapunavalgustuse katvus	...	250 m	...
Signaali-müra suhe	...	> 55 dB (AGC väljas)	...
Videoväljund	...	1 Vpp / 75 Ω	...
Eelmäaratud pöörlemiskiirus	...	max. 300 °/s (horisontaalne) max. 200 °/s (vertikaalne)	...
Pöörlemiskiirus (käsi juhtimine)	...	0.1 °/s ... 200 °/s (horisontaalne) 0.1 °/s ... 120 °/s (vertikaalne)	...
Horisontaalne pööramisulatus	...	360 ° katkematu	...
Vertikaalne pööramisulatus	...	-20 ° ... 90 °	...
RS-485 liides	...	✓	...
Protokollid	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automaattuvastus	...
Eelseadistuste arv	...	300	...
Horisontaalskann	...	✓	...
Liikumismustri sätted	...	8	...
Kujutise pakkimisviis	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Kiirus bittides	...	448 ... 8192 kbps	...
Häiresisendid/-väljundid	...	7 / 2	...
Heli	...	• Välise mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahe-suunalise helistriimi tugi • Helituvastus	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Põhivoo kaadrisagedus	...	1 ... 50 kaadrit/s - 1080p	...
Mälukaardipesa	...	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...
Võrguliides	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Võrguprotokollid	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTPSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x	...
WEB Server	...	Sisseehitatud, Vastab NVR standardile	...
Maks. online kasutajate arv	...	20	...
ONVIF	...	16.12	...
Mobiiltelefonide tugi	...	37777-port • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	192.168.1.108	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / admin	...
Veebilehitseja pääsupordid	...	80, 37777	...
PC-kliendi pääsupordid	...	37777	...
Mobiilkliendi pääsupordid	...	37777	...
ONVIF-port	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligentne objekti jälgimine • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • ICR - liigutatav infrapunafilter • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid - 24 • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Mirror - peegelkujutus • Päeva-/öörežiim • Kaamera on varustatud sisseehitatud soojendiga, millel on termostaat • Intensiivsuskkaart - eri värvidega erineva liiklustaseme kuvamine kujutisel • IVS-analüüs, joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, unustatud/puuduv objekt, näotuvastus 	...
Toitevarustus	...	• PoE (802.3at), • 24 V AC / 3 A (toiteadapter kaasas)	...
Voolutarve	...	≤ 25 W	...
Korpus	...	Speed Dome Metall	...
Värv	Must	Valge	Hõbe
Vandaalikindel	...	IK10	...
Kaitsme klass	...	IP67	...
Töötemperatuur	...	-40 °C ... 60 °C	...
Kaal	1.83 kg	6.59 kg (klambriga)	0.026 kg
Mõõtmed	220 x 300 x (89 ... 466) mm	209 x 270 x 420 mm (klambriga)	50 x 36 x 24.5 mm
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise, arabia, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, korea, saksa, pärsia, portugali, vene, itaalia	...
Tootja / mark	...	DAHUA	...
Garantii	2 aastat	5 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00