


	IEKŠĒJAIS PANELIS IP VTH2421FW-P DAHUA	LED APGAISMOJUMA KONTROLIERIS LED-RGBW-WC/RF2 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	TĀLVADĪBAS PULTS LED APGAISMOJUMA REGULĒŠANAI LED-CONTROL-WRF 2.4 GHz, MONO, CCT MiBOXER / Mi-Light
			
	3297.58 NOK 3990.07 NOK	124.42 NOK 150.55 NOK	87.32 NOK 105.66 NOK
Saderība	Interphone sarunu iekārtas instalācija - DAHUA
Ekrāns	7 " TFT-LCD krāsu matrica
Izšķirtspēja	1024 x 600
Pielietojums	...	Saderīgs ar LED apgaismojumu - LED lentas (RGBW) 12-24V	Saderīgs ar LED apgaismojumu : vienkāršas LED lentas (MONO) 12-24V , baltas LED lentas ar regulējamu krāsu temperatūru (CCT) 12-24V
Kanālu skaits	4
Iekšējā atmiņa	8 GB
Nominālais spriegums	...	12 ... 24 V DC	...
Maksimālā kopējā slodze	...	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V	...
Kopēja maksimālā jauda	...	6 A / Kanāls, 12 A (kopā)	...
Ieeju skaits	...	1	...
Izeju skaits	...	4 (energoapgāde)	...
Savienotāja tips	...	• skrūvējama plāksne, • Līgza 5.5/2.1 / skrūvējama plāksne - jaudas ieeja	...
Bezvadu komunikācija	...	2.4 GHz	2.4 GHz
Radio sakaru diapazons (atklātā teritorijā)	...	30 m	30 m
Pieklūve mobilajam telefonam	...	—	...
Izvēlētās īpašības	...	Atkārtotāja funkcija ļauj nodot vadību uz nākamajiem LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC moduļiem pat ārpus tālvadības pults tiešā diapazona	Lieli un salasāmi taustiņi
Korpuss	...	Plastmasa	Plastmasa

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 32GB (iespējams lokālais ieraksts), komplektā : 8 GB, • Iebūvēts mikrofons, • Iebūvētas skandas, • Divvirzienu komunikācija, • Ērta monitora parametru regulācija: attēla kontrasts, zvanu toņa skaļums un sarunas skaļums, • Iespēja automātiski uzņemt un saglabāt fotogrāfijas, ja nav atbildes uz zvanu pogu, • Iespēja ierakstīt īsu videoziņojumu gadījumā, ja nav atbildes uz zvana pogu, • Saderīgs ar videokamerām IP Dahua, • Iebūvēts nomnieku saraksts un savienojumu saraksts, • Skaļuma un atbalss redukcija ,
Vadāmība	ietilpīgs skārienjutīgs ekrāns
Trauksmes signāla ieejas	6
Avārijsignālizācijas izejas	1
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 500 mA, • 48 V PoE (802.3af) 	...	2 x Baterija 1.5V, tips AAA/LR03 (nav iekļauts komplektā)
Patērētā jauda	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W (režīms) ≤ 4 W (Standby režīms)
Darba temperatūra	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 60 °C
Krāsa	Melns + Balts	Balts	Balts
Svars	0.35 kg	0.03 kg	0.044 kg (bez akumulatora)
Izmērs	222 x 120 x 22 mm	75 x 36 x 17 mm	110 x 53 x 21 mm
Valodu izvēle	angļu, bulgāru, čehu, somu, poļu, slovēņu, slovāku, ungāru
Ražotājs / Marka	DAHUA	MiBOXER / Mi-Light	MiBOXER / Mi-Light
Garantija	3 gadi	2 gadi	2 gadi