




	PULSANTE ANTIPANICO WIRELESS APB-200 ABAX2 SATEL	TELECAMERA AHD, HD-TVI APTI-AT33C62-2812W - 3.0 Mpx 2.8 ... 12 mm	SPINA MODULARE RJ45/C6*P100
			
		32.52 EUR 39.67 EUR	6.50 EUR 7.93 EUR
Compatibilità	Sistemi di allarme senza fili SATEL ABAX2
Standard	...	AHD, HD-TVI	...
Banda di frequenza	868.0 ... 868.6 MHz
Sensore	...	1/3 " Aptina AR0330 CMOS	...
Incluso nel pacchetto:	100 unità Il prezzo indicato è per una confezione
Processore d'immagine	...	Nextchip NVP2470H	...
Dimensioni dello schermo	...	3.0 Mpx	...
Tipo di connettore	RJ-45 - Spina, 8 pin
Fissaggio degli elementi del connettore	Crimpatura
Gamma di comunicazione radio (in area aperta)	max. 2000 m @ ACU-220 , max. 1200 m @ ACU-280
Fissaggio del filo	Serraggio su ogni filo utilizzando 2 denti
Risoluzione	...	2048 x 1536 - 3.0 Mpx @ AHD, HD-TVI	...
Uso destinato	Doppino
Gamma di illuminazione IR	...	40 m	...
Materiale	PET
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	...	Automatica	...
Esempio di applicazione	UTP di categoria 6
Obiettivo	...	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx	...
Angolo di visione	...	• 81 ° ... 23 ° (dati del costruttore) • 72 ° ... 28 ° (i nostri test)	...

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Uso destinato : Interno • Comunicazione bidirezionale • Crittografia della trasmissione - AES • La protezione contro disturbi attraverso i salti di frequenza garantisce una trasmissione affidabile • Aggiornamento remoto del software del modulo • Configurazione remota • Indicatore di segnale • diagnostica della batteria • L'opzione "ECO" consente di estendere la durata della batteria fino a quattro volte (solo in ABAX2) • Indicazione LED • Rilevamento di manomissione - apertura della custodia, rimozione dalla superficie di fissaggio 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Il montaggio è molto semplice e veloce • Per stringere, utilizzare la pinza per crimpatura HT-546
Rapporto segnale/rumore (S/N)	...	> 50 dB	...
Consumo di energia	<ul style="list-style-type: none"> • 18 mA (max) • 55 μA (modalità Standby)
Uscita video	...	1 Vpp 75 Ω , AHD / HD-TVI - selezionabile con selettore	...
Durata della batteria	~ 2 anni
Temperatura di funzionamento	-10 °C ... 55 °C
Umidità relativa ambiente ammissibile	93 % \pm 3 %

Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Bilanciamento del bianco automatico • Modalità giorno/notte - configurabile • Mirror - Immagine speculare • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • NRT - regolazione della quantità di fps per una determinata risoluzione : NRT ON: 18 fps, NRT OFF: 25 fps 	...
Menu dello schermo OSD	...	✓	...
Alimentazione	1 x batteria CR14250 3 V (fornito in dotazione)	12 V DC / 460 mA	...
Consumo di energia	...	≤ 5.5 W	...
Custodia	...	Compact - Metallo	...
Colore	...	Bianco	...
Grado di protezione	...	IP66	...
Temperatura di funzionamento	...	-10 °C ... 50 °C	...
Peso	0.052 kg	0.61 kg	0.001 kg
Dimensioni	Ø 97 x 29 mm	287 x 100 x 89 mm	...
Lingue supportate	...	inglese, cinese, francese, spagnolo, italiano	...
Costruttore / Marca	SATEL	APTI	...
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni