	DAHUA IP IPC-HFW1230S-S5BP 2MP Color - 2.8mm 2.8 mm	DAHUA IP IPC-HFW1510P-W4FA(-0280) 5MP Twilight - 4.0mm 4.0 mm (NEW)	DAHUA UNIKA IR 4/5MP(W)	DAHUA IP SD-49225XB-HNR 25 Zoom - 100W 4.7 - 87 mm - WATERPROOF PANDA	DAHUA IP IPC-HFW2431S-S-S2B 4MP - 1080p 3.7 - 8 mm - MOTOROOM PANDA	DAHUA IP PFA130 PFA Mount - IPC-HDW	DAHUA PFM321 - IP Camera Mount - 1kg	DAHUA PFM900-E PFB203W(EU) IP Camera Mount - Black	DAHUA PFB203W(EU) IP Camera Mount - White	DAHUA IP IPC-HFW1230T1-ZS-S5 2MP - 2.7-12 mm IR 30 m	DAHUA PFM321 PFA152 - Ceiling Mount - Black - 1kg	DAHUA PFM321 PFA152 - Ceiling Mount - Silver - 1kg	DAHUA IP IPC-HDW2230T-S-S2 2MP - 2.8mm 2.8 mm	DAHUA IP IPC-HDW2230T-A-S-S2BP 2MP - 2.8mm 2.8 mm (NEW)
	290,34 CZK (240,54 CZK)	893,78 CZK (740,78 CZK)	72,80 CZK (61,68 CZK)	3060,00 CZK (2500,00 CZK)	1122,33 CZK (929,33 CZK)	3,48 CZK (2,88 CZK)	199,00 CZK (165,00 CZK)	83,64 CZK (69,64 CZK)	289,71 CZK (240,71 CZK)	250,32 CZK (206,32 CZK)	190,46 CZK (155,46 CZK)	267,48 CZK (217,48 CZK)	547,48 CZK (447,48 CZK)	673,45 CZK (571,45 CZK)	1224,62 CZK (1019,62 CZK)
Data zapoznania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Przedsprzedaż	-
Standard	IP	CVIP	-	CVIP	CVIP	-	-	-	-	IP	-	-	CVIP	-	CVIP
Napięcie zasilania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 V AC	230 V AC	-	230 V AC	-
Maksymalna moc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PoE zasilanie	-	-	-	-	-	-	NO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pobór mocy	-	-	-	-	-	-	200 mA	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasilanie zapasowe	-	-	-	-	-	-	24 min	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiał	-	-	-	-	-	• Bezpieczne mocowanie • Odporność na pożar • Wysoka, stacjonarna jakość	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø podstawy	-	-	200 kroczy Podstawa cena jp za podstawę	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maksymalna długość kabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000 W / 3000 VA	-	-	-	-
Długość Kabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 ... 63 Hz	-
Odstępnost impulsu od Maximum	-	-	-	-	-	-	11.5 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabel zasilany	-	3 Mpx	-	2.1 Mpx	3 Mpx	-	-	-	-	-	-	-	2 Mpx	-	2.1 Mpx
Kabel Ethernet	-	-	-	-	-	-	2 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Pobór maksymalnie lub	-	-	-	-	-	-	60 mm	-	-	-	8 A	-	-	-	-
Odległa czujnik/ręcz ostrz	-	-	-	-	-	-	60 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Porty	-	-	4 mm / AWG 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gniazdo czujnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odległa napięcie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615...63 V AC	-
Materiał zewnętrz	-	-	-	-	-	-	-	Polimer	-	-	-	-	-	-	-
Porty czujnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maksymalna zewnętrzna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 A	-
Ig konstrukcja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Standard EN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EN 61558-2-4	-
Konstrukcja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• 1 kanał RJ45 • 3 kanał przyłącza czujnika • 1 kanał 2 x 0.5 ... 1.5 mm • 2x ... 12 AWG 1	-	-	-	-	-
Zewnętrzne czujnika	-	-	-	-	-	-	-	0.4 ... 0.63 mm, 22-2	-	-	-	-	-	-	-
Kondensator materiał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producent napięcie nawi (AQUO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AC 36V 2000	-
Zewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiar czujnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Port LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Jeden RJ45 10 / 100 Mbps	-	-	-	-	-
Sensor/ek	2.0 ᵐ 2MPX Sterów ᵐ Back-Illuminated CMOS	1/2.7 ᵐ Progressive Scan CMOS	-	1/2.7 ᵐ Progressive Scan CMOS	1/2.7 ᵐ Progressive Scan CMOS	-	-	-	-	-	1/2.7 ᵐ Progressive Scan CMOS	-	-	1/2.7 ᵐ Progressive Scan CMOS	1/2.9 ᵐ Progressive Scan CMOS
Rozdzielcza komunikacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.8% x 2.4 GHz - B300 802.11g	89.8% x 2.4 GHz - B300 802.11g	-	-
Rozmiar indeksje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 (1/3PC)	-
Upoczęka	-	-	-	-	-	• Relacja • Polska komunikka opieka • Polska ochkarza zapoka	Półkiga TPR	-	-	-	-	Adaptacja/odkładnijące napięcie	-	-	-
Mod zapoczęcka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACYA	-
Nanoszadmost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• ze zapoczęcie alarmnik zoomer • ze zoomnikka • ze zapoczęcie • ze zapoczęcie • ze zapoczęcie zoomnikka zapoczęcie • Kaste	-
Sensor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ladjiczest	2592 x 1944 ... 5 Mpx 2560 x 1440 ... 3.7 Mpx 1920 x 1080 ... 1080p 1280 x 720 ... 720p	2688 x 1520 ... 4 Mpx 2560 x 1440 ... 3.7 Mpx 2304 x 1296 ... 3 Mpx 1920 x 1080 ... 1080p	-	3520 x 1080 ... 3840p 2560 x 1440 ... 3.7 Mpx 1920 x 1080 ... 1080p 1280 x 720 ... 720p 704 x 576 ... D1	2688 x 1512 ... 4 Mpx 2560 x 1440 ... 3.7 Mpx 1920 x 1080 ... 1080p 1280 x 720 ... 720p	-	-	-	-	1920 x 1080 ... 1080p 1280 x 960 ... 1.2 Mpx 1280 x 720 ... 720p	-	-	2880 x 1620 ... 5 Mpx 2560 x 1440 ... 3.7 Mpx 1920 x 1080 ... 1080p 1600 x 1200 ... 2 Mpx 1280 x 720 ... 720p	-	1920 x 1080 ... 1080p 1280 x 960 ... 1.2 Mpx 1280 x 720 ... 720p
Geneg zewnętrznika kele Lenkie (LED)	30 m	30 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 m
Metoda kompresoje ślike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	-	-	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	-	-	-	-	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	-	-	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	-	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wskajnikki terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilość	2.0 m	2.0 m	-	4.7 ... 47 mm - Motorizacja	2.8 mm	-	-	-	-	2.8 mm (0.12 cyndrów)	-	-	2.8 mm	-	2.8 mm
Ostrość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DC Iris	-	-	-	-	-
Ostrość prostnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 / 100 Mbps	-	-	-	-	-
Kąty kot	87 °	• 101 ° (Podeńki przetrzymjnie) • 87 ° (Dach ostri)	-	38 ° ... 6.5 °	84 °	-	-	-	-	84 °	-	-	• 95 ° (Podeńki przetrzymjnie) • 104 ° (Dach ostri)	-	104 °
Kontrastnja	-	-	-	-	2.8 cm / MJPEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minimalny wymiar ogniskowa (MN)	-	• 30 dB	-	-	• 30 dB (Dzień zdmajnjnie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geneg IR oczęjjnie	-	30 m	-	-	30 m	-	-	-	-	-	-	-	30 m	-	30 m
Kąt/ten dzień / ciłnoch	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przetlumnt (Internet)	-	-	-	-	2.1 ... 1920 Mpx - H.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zoomg prosnna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• 300 m ip 100 Mbps - 2-wire • 600 m ip 10 Mbps - 2-wire • 100 m ip UTP - Switch PoE ETH-2W3BS-A-TX • 100 m ip UTP - Switch PoE ETH-2W3BS-A-RX - KAMERA • 100 m ip UTP - Switch PoE ETH-2W3BS-A-RX - KAMERA	-	-	-	-	-	-
Metoda prosnica głośniczja kaka	32 ch in ip 5 Mpx	32 ch in ip 4 Mpx	-	32 ch in - 1080p	32 ch in ip 4 Mpx	-	-	-	-	32 ch in ip 1080p	-	-	32 ch in ip 5 Mpx	-	32 ch in ip 1080p
Metoda zoomnnik	H.265 Baze / H.264 / MJ	H.265 Baze / H.264 / MJ	-	H.265 Baze / H.264 / MJ	H.265 Baze / H.264 / MJ	-	-	-	-	-	-	-	H.265 Baze / H.264 / MJ	-	H.265 Baze / H.264 / MJ
Konfiguracja Analiza Ślike	• ołur • przełange linje • ołkrzuuje nnnkjjnik aktrzoszi • ołkrzuuje zbrzuuja osob • zmiennuuje ustil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• ołur • przełange linje	-	-	-	-
Sygnalizacyjne diode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Zasilanie • Poł. (RJ 45) • Poł. (RJ 45) 2-wire • 2-wire 10 Mbps • LY - niska napięcie/ < 44 V	-	-	-	-	-
Nawiczka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Przełączanie - LAN/DATA • Zasilita pręd przeciwne z dioraz potencnnje - Power • Ethernet - Ethernet - Poł. 2W Poł. 2W ETH-2W3BS-A-TX	-	-	-	-	-
Ustrzaa znaślkoeti	-	-	-	-	-	-	-	-	9 ustawa 2 kijnła	• Plug & Play • Podjęcia na kanaem IP in nowlas napięcie • Polim przejdzieni in nnowlja	• Lokalna uprzęjnąje z dzielnia gondolem, • Automnąjnen, • Zmiennik, • Zajęnnik dodnąj, • gnieczna uprzęjnąje, • Podjęcn technnąjnąje (PEG) • Ochnnnąjnąj ściąnja napięcie przez ujnnik elektrnczne energijn, • Nnjnąjnąje parnlnc energijn, • Podjęcn technnąjnąje (PEG)	• Lokalna uprzęjnąje z dzielnia gondolem, • Automnąjnen, • Zmiennik, • Zajęnnik dodnąj, • gnieczna uprzęjnąje, • Podjęcn technnąjnąje (PEG)	-	-	-
Metoda protnokoli	-	-	-	DNS/DNS, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IGMP, SSL/TLS, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP	-	-
Rozmiar mednamier zmiśnie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Audio	• Ygrajęn mikrofon, • audio przesu po nawiń	• Ygrajęn mikrofon, • Ygrajęn zwrotnik • Jwnkrzyja zwiza • Podjęcn dzwonnnrzeja audio	-	• Ubnd na zamnąj mikrofon • Ichnl audio • Podjęcn dzonnnrzeja audio • Dwkrzyja zwiza	• Ubnd na zamnąj mikrofon, • Ichnl audio • Podjęcn dzonnnrzeja audio • Ustawienia kodowania AAC	-	-	-	-	-	• Ubnd audio • Ygrajęn mikrofon, • Ichnl Audio • Podjęcn dzonnnrzeja audio	-	-	-	• Ygrajęn mikrofon • Audio przesu po nawiń • Ustawienia o czasochrzeu AAC • Dwkrzyja zwiza
RGB Sterów	Sprzęn	Sprzęn	-	Sprzęn, Monitnnrz i NVR	-	Sprzęn	-	-	-	-	-	-	-	-	Sprzęn
Ustrzaa pamnlnie kartów	-	Podjęcn karta Micro SD do 256GB (nnolen inkaśn zapzi)	-	Podjęcn karta: Micro SD do 128GB (nnolen inkaśn zapzi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilnka. Sterów uprzetnnlnnn ta ilnn	10	10	-	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-
ONVIF	IP-12	IP-12	-	IP-12	IP-12	-	-	-	-	IP-12	-	-	-	IP-12	-
Dostęp in mnlnlnnnja telefnn	Port: 80 ab dostęp prek ołnnka • Android: Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn • iOS (iPhnnen): Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn	Dostęp prek ołnnka (P2P) • Android: Bnnąjnnlna ąplikacja Imnnn, Android: Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn • iOS (iPhnnen): Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn, iOS (iPhnnen): Bnnąjnnlna ąplikacja Imnnn	-	Port: 2777 ab dostęp prek ołnnka • Android: Bnnąjnnlna ąplikacja Imnnn, Android: Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn • iOS (iPhnnen): Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn, iOS (iPhnnen): Bnnąjnnlna ąplikacja Imnnn	Port: 80 ab dostęp prek ołnnka • Android: Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn • iOS (iPhnnen): Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn	-	-	-	-	Port: 2777 ab dostęp prek ołnnka • Android: Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn • iOS (iPhnnen): Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn	• Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn na Android • Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn na iOS	• Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn na Android • Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn na iOS	Port: 80 ab dostęp prek ołnnka • Android: Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn • iOS (iPhnnen): Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn	-	Port: 2777 ab dostęp prek ołnnka • Android: Bnnąjnnlna ąplikacja Imnnn • iOS (iPhnnen): Bnnąjnnlna ąplikacja Imnnn
Ustrzaa nnolen IP	192.168.1.108	192.P ab 192.168.1.13	-	192.168.1.108	192.168.1.108	-	-	-	-	192.168.1.108	-	-	-	192.168.1.108	192.168.1.108
Ustrzaa/ęnnlnn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przezlo przjezu inn / ęnnlnn administratnrzę	admin / admin	admin / 123456	-	admin / admin	admin / admin Ewdn dzlnnka nnora lnlt nnstnrjnjnnn pnrd przyin zagnnnn	-	-	-	-	admin / - Ewdn dzlnnka nnora lnlt nnstnrjnjnnn pnrd przyin zagnnnn	-	-	-	admin / admin Ewdn dzlnnka nnora lnlt nnstnrjnjnnn pnrd przyin zagnnnn	admin / - Ewdn dzlnnka nnora lnlt nnstnrjnjnnn pnrd przyin zagnnnn
Ustrzaa temperatnrzn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22 °C ... 45 °C	-	-	-50 °C ... 50 °C	-50 °C ... 50 °C	-
Port dostęp prek strzoń ęnnlnn	80	80, 554	-	80, 37777	80	-	-	-	-	80, 37777	-	-	-	80, 37777	-
Port dostęp prek ąplikacja PC	80	Port: 80 ab dostęp prek ołnnka - PC: Bnnąjnnlna ąplikacja Mnnnnnn	-	37777	80	-	-	-	-	37777	-	-	-	80	37777
Port dostęp prek nnolnlnn ąplikacja	80	80	-	37777	80	-	-	-	-	37777	-	-	-	80	37777
Port ONVIF	80	80	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	-	80	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:8554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 rtsp://user:password@ip_address:8554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 • Ponedlnk tok	rtsp://192.168.1.13:554/mnnnnrz/channel1/mnlnn rtsp://192.168.1.13:554/mnnnnrz/channel1/mnlnn • Ponedlnk tok	-	rtsp://admin:hnnlnn@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Ponedlnk tok rtsp://admin:hnnlnn@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 • Ponedlnk tok	rtsp://user:password@ip_address:8554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Ponedlnk tok rtsp://user:password@ip_address:8554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 • Ponedlnk tok	-	-	-	-	rtsp://admin:hnnlnn@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Ponedlnk tok rtsp://admin:hnnlnn@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 • Ponedlnk tok	-	-	-	rtsp://admin:hnnlnn@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Ebnnlnk tok rtsp://user:password@ip_address:8554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 • Ponedlnk tok	rtsp://admin:hnnlnn@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Ebnnlnk tok rtsp://user:password@ip_address:8554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 • Ponedlnk tok
Ustrzaa RS-485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ustrzaa funkcjnje	• WDR - 120 dB - Śnrok zaqpon dynamnkn ocrzęśnrzn • 3D-DNR - digitalna redukcja śumu w ołu • HLC - ołnjjnn kakrzoszi ołnnnnh detnr ślike • BLC - ołnjjnn kakrzoszi ołnnnnh detnr ślike • Flicker Control - Technnąjnąje zmrzoszi z ołnnnnlnnnnn ołnnnnn na ęnnlnn ołnnnnn • Podjęcn NAS - Network Attached Storage • Kodnnąjnąje zmnnnn - Technnąjnąje ołnnnnnąjnąj ołl ołnjjnąjnąjnąje ołnnnnn na ąłnnh przetnnrzę • BLC/HLC - kompensacja nnrzęśnnlnn ta ęnnlnn / zaoślne nnrzęśnnlnn • Nnlnn dzlnnnnn