




	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL КАМЕРА HAC-HFW1800TL- A-0360B - 8.3 Мрх 3.6 mm DAHUA	ПУТЕП /МАРШРУТИЗАТОР/ RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE	IP КАМЕРА BCS-V-EIP15FWR3 - 5 Мрх 2.8 mm BCS View
			
	2474.29 CZK 2969.15 CZK	4112.10 CZK 4934.52 CZK	4234.72 CZK 5081.66 CZK
Стандарт	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	TCP/IP
Матрица	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата	8.3 Мрх	...	5 Мрх
Стандарти	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	...
Портове LAN	...	• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Интерфейс WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
LED индикатори	...	Status, Link/Act	...
DDNS	...	✓	...
Сървър DHCP	...	✓	...
Порт USB	...	—	...
Актуализиране на фърмуера	...	✓	...
Интерфейс RS-485	—
Захранване PoE	...	Изход на захранването - Портове LAN : PoE (802.3af/at) max. 54 W (общо)	...
Метод за компресия на образа	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Алармени Входи / Изходи	—
Защити	...	• ACL • Свързване IP-MAC • Филтриране на адреси MAC • Обслужване на динамично ARP картографиране и статичен масив • NAT / NAPT • Картографиране на портове	...
Гнездо на карта памет	—

Резолюция	3840 x 2160 - 8.3 Мрх @ HD-CVI @ 25 кадри/сек (fps) , 3840 x 2160 - 8.3 Мрх @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 кадри/сек (fps) , 2592 x 1944 - 5 Мрх @ HD-CVI @ 20 кадри/сек (fps) , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх @ HD-CVI @ 25 кадри/сек (fps) , 960 x 576 - 960Н @ PAL @ 25 кадри/сек (fps)	...	2560 x 1920 - 5 Мрх , 2560 x 1440 - 4 Мрх , 2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р 1280 x 720 - 720р
Обектив	3.6 mm	...	2.8 mm
Интерфейс за управление	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ruijie Cloud система за централизирано управление • Конфигуриране с помощта на приложението Ruijie Reeye • Дистанционно управление • Уеб браузър 	...
Скорост на трансмисията на главния поток	20 кадри/сек (fps) @ 5 Мрх 25 кадри/сек (fps) @ 4 Мрх
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)
Ъгъл на виждане	<ul style="list-style-type: none"> • 87 ° (данни на производителя) • 85 ° (нашите тестове) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 98 ° (данни на производителя) • 92 ° (нашите тестове)
Обхват на IR осветителя	80 m	...	30 m
Регулиране на мощността на IR осветителя	Автоматична
Видео изход	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Аудио	Вграден микрофон, само HD-CVI	...	—
Екранно OSD меню	✓
Избрани характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> • Мрежи VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Статично / динамично рутиране • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Поддръжка на DHCP client/server • Списъци за контрол на достъпа - филтриране на пакети на базата на адресите на източника и местоназначението IP ACL • Контрол на честотната лента • Балансиране на натоварването на честотната лента • NAT • Преглед на топологията и състоянието на мрежата • Бутон RESET 	...
Работна температура	...	0 °C ... 40 °C	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Допустима относителна влажност на околната среда	...	10 % ... 90 % (без конденз)	...
Мрежови протоколи	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, IEEE 802.1x
WEB Server	Вграден
Макс. брой on-line потребители	6
ONVIF	18.12
Достъп от мобилен телефон	...	Android: Безплатно приложение Ruijie Rejee iOS (iPhone): Безплатно приложение Ruijie Rejee	Порт: 8000 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение BCS Manager • iOS (iPhone): Безплатно приложение BCS Manager
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
IP адрес по подразбиране	192.168.1.64
Портове за достъп чрез интернет	80
Портове за достъп чрез приложение на PC	Порт: 8000 или достъп чрез облака
Порт за достъп чрез мобилно приложение	8000
Порт ONVIF	80
RTSP URL	• Основен поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - с оторизация • Спомагателен поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - с оторизация
Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR • 2D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • ICR - Механичен IR филтър • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • D-ZOOM - Цифров zoom : 4x • Зони за секретност • Mirror - Огледален образ • Автоматичен баланс на бялото
Захранване	12 V DC / 500 mA	54 V DC / 1.15 A (в комплект с адаптер)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Консумация на мощност	≤ 6 W	max. 60 W (при пълно натоварване)	• ≤ 5 W @ 12 V DC • ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)

Корпус	Смраст, Пластмаса + Метал	...	Dome, Метал + Пластмаса
Цвят	Бял + Черен	...	Бял
Клас на защита	IP67	...	IP67
Вандалоустойчива	—
Работна температура	-40 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Тегло	0.28 kg	0.43 kg	0.51 kg
Размери	199 x 80 x 76 mm	207 x 109 x 28 mm	Ø 127 x 95 mm
Поддържани езици	полски, английски
Производител / Марка	DAHUA	RUIJIE / REYEE	BCS View
Гаранция	3 години	2 години	3 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00