

	SUPPORTO PER TV.O MONITOR BRATECK- LPA52-466	TASSELLO KS.12/8X60 KLIMAS	TASSELLO JPK-12X200/M5 EBOLT	SUPPORTO PER TV.O MONITOR AX-SATURN RED EAGLE	PUNTO DI ACCESSO +ROUTER ARCHERVR400 VDSL /ADSL 300 Mbps + 867 Mbps	TASSELLO JPK-12X260/M5 EBOLT	CAVO DI RETE CEE-77/1.5M 1.5 m	PERNO DI SERRAGGIO DUOTEC-10/SPH Fischer
	15.74 EUR 19.20 EUR	0.30 EUR 0.37 EUR	1.83 EUR 2.23 EUR	22.21 EUR 27.10 EUR	81.99 EUR 100.03 EUR	2.06 EUR 2.51 EUR	3.49 EUR 4.26 EUR	1.13 EUR 1.38 EUR
Gamma di frequenza	• 2.4 GHz, • 5 GHz
Cavo	3 x 0.75 mm ² / Connettore angolato (Schuko)	...
Lunghezza del cavo	1.5 m	...
Tensione	max. 250 V	...
Materiale	...	• Tassello, Polipropilene • Vite, Acciaio zincato	• Tassello, Polipropilene • Vite, Acciaio zincato • vite di fissaggio, Acciaio zincato	• Tassello, Polipropilene • Vite, Acciaio zincato • vite di fissaggio, Acciaio zincato	...	• Perno di serraggio, Nylon • Vite, Acciaio zincato
Diametro di foratura	...	12 mm	12 mm	12 mm	...	10 mm
Corrente	max. 10 A	...
Lunghezza del tassello	...	60 mm	200 mm	255 mm	...	40 mm
Spessore della piastra di montaggio	9.5 ... 55 mm
Standard di fissaggio	VESA - 75, 100, 200, 300, 300x200, 400x200, 400, 600x200, 600x400	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400
Dimensioni della vite	...	Ø 8 x 60 mm, SW-13	Ø 8 x 205 mm, Filettatura interna M5	Ø 8 x 260 mm, Filettatura interna M5	...	Ø 5 x 60 mm
Profondità della cavità	min. 40 mm
Dimensione dello schermo in pollici	37 " ... 70 "	23 " ... 56 "
Vite	Ø 5 x 16 mm	Ø 5 x 16 mm
Capacità di carico	40 kg	45 kg
Distanza dalla superficie di montaggio	53 ... 464 mm	81 ... 360 mm
Colore	Nero	Nero
Uso destinato	...	• Calcestruzzo • Mattone pieno in argilla • Mattone pieno in arenaria calcareia	per polistirene di 140 mm	per polistirene di 200 mm	...	• cartongesso • Lestra in cartongesso fibrorinforzato • Pannello OSB • Pannello MDF • Calcestruzzo • Mattone pieno in argilla • Mattone pieno in arenaria calcareia
Panoramica verticale	-15 ° ... 5 °	-12 ° ... 12 °
Standard	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5	
Rotazione orizzontale	-60 ° ... 60 °	-90 ° ... 90 °
Rotazione nel piano dello schermo	-3 ° ... 3 °
Porte LAN	3x RJ-45 (10/100 Mbps, Auto MDI/MDX) 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDX)
Interfaccia WAN	1x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2
Potenza del trasmettitore	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz
Velocità di trasmissione	300 Mbps @ 2.4 GHz + 867 Mbps @ 5 GHz
Server DHCP	✓
Aggiornamento del firmware	✓
DDNS	✓
Protezioni	• LAN : Firewall, filtraggio degli indirizzi MAC, filtraggio degli indirizzi IP, controllo parentale, LAN ACL • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES
Interfaccia di gestione	Browser

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall • Filtraggio dell'accesso a Internet • Routing statico / dinamico • Switch a 4 porte integrato • Statistiche della trasmissione wireless • La funzione WPS permette di stabilire facilmente una connessione crittografata • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Limite di throughput • Controllo di accesso • Gestione remota • DMZ • controllo parentale • Rete per ospiti - una rete separata e sicura per gli ospiti • 1 x Porta USB 2.0 • È fornito in dotazione lo sdoppiatore della linea DSL 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Il montaggio è molto semplice e veloce • Costruzione robusta 	...
Temperatura di funzionamento	0 °C ... 40 °C	
Umidità relativa ambiente ammissibile	max. 90 % (max)	
Alimentazione	12 V DC / 1.5 A (alimentatore fornito in dotazione)	
Peso	4.72 kg	4.02 kg	0.32 kg	...	0.15 kg	...	
Dimensioni	655 x 420 x (53 ... 464) mm	433 x 150 x (81 ... 360) mm	216 x 125 x 32 mm	
Costruttore / Marca	BRATECK	KLIMAS	EBOLT	RED EAGLE	TP-LINK	EBOLT	...	Fischer	
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00