



	<a href="#">IP-CAMERA DS-2CD2T87G2-L(6MM)(C) ColorVu - 8.3 Mpx</a> <a href="#">Hikvision</a>	<a href="#">EXTERN ALARM</a> <a href="#">SPLZ-1011-O SATEL</a>
		
	620.98 EUR 751.39 EUR	53.31 EUR 64.51 EUR
Standaard	TCP/IP	...
Geluidsintensiteitsniveau	...	120 dB
Sensor	1/1.2 " Progressive Scan CMOS	...
Scansysteem	Progressief	...
Schermgrootte	8.3 Mpx	...
Interne batterij	...	6 V / 1.2 Ah (meegeleverd)
Maximaal stroomgebruik	...	400 mA
Werktemperatuur	...	-35 °C ... 55 °C
Resolutie	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Objectief	6 mm	...
Beeldhoek	54 °	...
Beeldcompressiemethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Bereik van de witlichtlamp (LED)	60 m	...
Alarmingangen/uitgangen	—	...
Audio	—	...
Geheugenkaartsleuf	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)	...
Transmissiesnelheid main stream	25 b/s @ 8.3 Mpx	...
Netwerkkinterface	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Netwerkprotocollen	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Ingebouwd, Overeenstemming met NVR	...
Max. aantal online gebruikers	6	...
ONVIF	✓	...
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Gratis app <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld	...

Standaard IP-adres	192.168.1.64	...
Toegangspoorten voor www	80	...
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	Poort: 8000 of toegang via de cloud - applicatie iVMS-4200	...
Toegangspoort voor mobiele applicatie	8000	...
ONVIF-poort	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoofdstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Hulpstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...
RS-485-interface	—	...
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Breed dynamisch bereik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>• ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten</li> <li>• Anti-Flicker - Technologie die het "knipperend beeld"-effect dat vermoeiend is voor de ogen, elimineert</li> <li>• ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie</li> <li>• Ondersteuning van NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht</li> <li>• Automatische witbalans</li> <li>• AGC - Automatische regeling van de beeldversterking</li> <li>• Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen</li> <li>• Sharpness - Scherpere beeldranden</li> <li>• Configureerbare privacyzones</li> <li>• Bewegingsdetectie</li> <li>• Filteren van valse alarmen op basis van herkenning van personen en voertuigen</li> <li>• Mogelijkheid om de LED-lamp uit te schakelen</li> <li>• Intelligente beeldanalyse : binnendringing, overschrijden van lijnen, detecteren van betreden van gebied / vertrekken uit gebied - classificatie van mensen en voertuigen, wijziging scene, gezichtsdetectie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming tegen sabotage (detectie van het openen van de behuizing, losrukken van de ondergrond)</li> <li>• Antisabotagebeveiliging tegen inspuiten van montageschuim</li> </ul>
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 700 mA</li> </ul>	12 V DC ± 15% (voeding uit externe adapter)
Vermogensverbruik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9.5 W @ PoE (802.3af)</li> <li>• ≤ 8.5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Behuizing	Compact, Aluminium	...
Kleur	Wit	Oranje
Dichtheidsklasse	IP67	...
Gewicht	1.18 kg	1.53 kg
Afmetingen	Ø 105 x 290 mm	298 x 197 x 90 mm
Werktemperatuur	-30 °C ... 60 °C	...

Ondersteunde talen	Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests, Fins, Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Litouws, Lets, Duits, Noors, Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Hongaars, Italiaans	...
Producent / Merk	Hikvision	SATEL
SAP Code	311317250	...
Garantie	3 jaar	2 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00