



	<a href="#">SUTEMU JUTIKLIS LED APŠVIETIMUI TWILIGHT-COMPACT/BLEBOX 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">KIŠTUKAS SU GUMINIU SANDARIKLIU F/7.0-G</a>	<a href="#">IMONTUOJAMA DĖŽUTĖ 2K02/EPN Elektro-Plast</a>	<a href="#">TIESUS LIZDAS LE-50117 230 V 16 A LEGRAND</a>
				
	158.62 NOK 191.93 NOK	4.01 NOK 4.85 NOK	21.13 NOK 25.57 NOK	131.67 NOK 159.32 NOK
Jungties tipas	...	"F" Tiesus kištukas	...	...
Segmentų skaičius	...	...	1	...
Jungties elementų tvirtinimas	...	Prisukami	...	...
Maksimali srovinė apkrova	...	...	...	16 A
Panaudojimas	Bendradarbiavimas su LED apšvietimu - LED juostos 12-24V	...	...	...
Ekranas tvirtinimas	...	Prisukimas	...	...
Ižeminimas	...	...	...	✓
Gyslos tvirtinimas	...	—	...	...
Nominali įtampa	12 ... 24 V DC	...	...	230 V / 50 Hz
Elektros laidas	...	...	...	max. 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Paskirtis	...	Bendraašis kabelis	...	...
Kabelių gnybtai	...	...	...	sriegiami gnybtai
Kabelio skersmuo	...	max. 7.0 mm	...	...
Lizdo tipas	...	...	...	CEE 7/5
Maksimali suminė apkrova	60 ... 120 W	...	...	...
Impedansas	...	75 Ω	...	...
Suminė maksimali srovė	5 A	...	...	...
Medžiaga	...	Metalas	...	...
Įvesčių skaičius	0	...	...	...
Mechaninio atsparumo klasė	...	...	...	IK08
Išvesčių skaičius	1	...	...	...
Jungtis tipas	sriegiami gnybtai	...	...	...
Naudojimo pavyzdys	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RG6</li> <li>• HFEEK</li> <li>• Triset113</li> </ul>	...	...
Belaidė komunikacija	—	...	...	...
Medžiaga	...	...	Plastikas	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	—	...	...	...
Montažinės angos skersmuo	...	...	Ø 68 mm	...
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Didelė galia - max. 120 W,</li> <li>• Automatinis kalibravimas,</li> <li>• Švelnus pašviesėjimas sutemus,</li> <li>• Švelnus temimas auštant,</li> <li>• Maži gabaritai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plati darbo dažnių juosta</li> <li>• Atsparumas korozijai</li> <li>• Sandarinamoji guma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potinkinis, gili, ant tuščią sienų, skverbiamosios membranos</li> <li>• 2 tvirtinimo taškai</li> <li>• 2 tvirtinimo varžtai, 2 specialūs varžtai su tvirtinimo ant sienos kabliukais - pridama</li> </ul>	Lizdo dangtelis
Korpusas	Savaime gėstantis plastikas	...	...	...

Sandarumo klasė	IP20	...	IP30	IP44
Spalva	Juoda	...	Oranžinis	Juoda
Darbo temperatūra	-20 °C ... 50 °C	...	...	...
Svoris	0.008 kg	0.005 kg	0.028 kg	0.068 kg
Matmenys	23 x 17 x 22 mm	Ø 11 mm x 20 mm	Ø 60 x 61 mm - Vidiniai matmenys Ø 72 x 63 mm - Išoriniai matmenys	45 x 60 x 101 mm
Gamintojas / Markė	BleBox	...	Elektro-Plast	LEGRAND
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	2 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00