







	RFID PIETUVINĀJUMA KARTE ATLO-104N	JAUDAS MĒRĪTĀJS, ENERGIJAS KALKULATORS AR LCD DISPLEJU UT-230B-EU UNIT	TAISNS KABELU KANĀLS LZK-15X12/P2 15x13 KOPOS	GUMIJAS PAKLĀJS MB-GUM/50	IP HIBRĪDA TERMOKAMERA TC-C35LO SPEC:15W/E/Y/T/6MM/V4.2 6.8 mm - 720p. - 5 Mpx 6 mm TIANDY	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRIŅĀJUMS NS-118
						
	4.34 SEK 5.25 SEK	312.11 SEK 377.65 SEK	34.82 SEK 42.13 SEK	72.42 SEK 87.63 SEK	18455.33 SEK 22330.95 SEK	250.65 SEK 303.29 SEK
Standarts	Unique EM 125kHz
Ierīces veids	...	Jaudas mērītājs, enerģijas kalkulators ar LCD displeju
Platums	15 mm
Saderība	EM4100/4102
Montāžas standarts	max. VESA 400
Augstums	13 mm
Iespēja programmēt sērijas numuru (ID)	—
Pielietojums	• Virspuses segums, • Skaņas izolācija
Pikseļu lielums	12 μm	...
Jaudas mērījumi	...	0.1 ... 3680 W
Garums	2000 mm
Iespēja saglabāt iekšējā atmiņā	—
Ekrāna izmērs collās	23 " ... 56 "
Izgatavošanas materiāls	PVC
Sērijas numura uzdruka	✓
Termālā jutība (NETD)	< 55 mK @ F1.1	...
AC sprieguma mērījumi	...	100 ... 260 V
Slogojamība	40 kg
Materiāls	SBR granulas + poliuretāna saistviela
Maksimālā strāva	...	16 A
Spektrālais diapazons	8 μm ... 14 μm	...
Maksimālā slodze	...	3680 W
Attālums no montāžas virsmas	70 ... 355 mm
Uzrādītās jaudas robežas	...	0.0 ... 9999 W
Vertikāls slīpums	-15 ° ... 0 °
Uzrādītā sprieguma robežas	...	0.0 ... 9999 V
Horizontālā rotācija	-60 ° ... 60 °
Uzrādītās kumulatīvās elektroenerģijas robežas	...	0.000 ... 9999 kWh
Rotācija ekrāna plaknē	-3 ° ... 3 °
Elektroenerģijas kumulatīvās izmaksas	...	0.00 ... \$ 9999
Darba temperatūra	-5 °C ... 60 °C
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> Sērijas numura formāts : 8H10D + WEG24A Uztveršanas zona : ~ 11 cm TK-4100 integrālā shēma 	<ul style="list-style-type: none"> Darba režīms : Patērētā jauda, Elektriskais spriegums, Elektroenerģijas kumulatīvais daudzums, Elektroenerģijas kumulatīvās izmaksas, Elektroenerģijas izmaksas (\$/kWh) Liels un salasāms LCD displejs Vienkārša izmaksu aprēķina iestatījumu konfigurācija 	<ul style="list-style-type: none"> Montāža : pašlīmējošā lentā uzliesmojamības indikators : 850 °C trīcienizturīgs : 0.5 J iekšējā telpa : 120 mm² 	<ul style="list-style-type: none"> Raupja struktūra Granulu frakcija : 0.5 ... 4 mm Izolācija Augsta materiāla noguruma izturība Noturīga pret atmosfēras apstākļiem Loti viegla un ātra uzstādīšana
Aizsardzības pakāpe	...	IP20
Izšķirtspēja	1280 x 720 px - 720p , 704 x 576 px , 640 x 480 px , 352 x 288 px 2880 x 1620 - 5 Mpx 2688 x 1520 - 4 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx 2304 x 1296 - 3 Mpx	...
Kontaktlīdzdas veids	...	Tips F (Schuko)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Sensors	Neatdzēsēts VOx mikrobolometers 1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Objektīvs	6.8 mm 6 mm	...
Redzamības leņķis	26 ° 53 °	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	50 m	...
Standarts	IP	...
Video izeja	—	...
Interfeiss RS-485	✓	...
Atmiņas kartes ligzda	Micro SD kartes atbalsts līdz 512GB	...
Attēla kompresijas metode	S+265 / H.265 / H.264	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	2 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons, • Iebūvēts skaļrunis • Ieeja Audio • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Audio izeja 	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kadru nomaiņas ātrums @ 1280 x 960 • 25 kadru nomaiņas ātrums @ 5 Mpx 	...
Interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Iebūvēts	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	3	...
ONVIF	✓	...
Piekluve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> Ports: 3000 vai piekluve caur mākonī • Android: bezmaksas aplikācija EasyLive Plus • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija EasyLive Plus 	...
Priējimas iš PC kompiuterio	<ul style="list-style-type: none"> Ports: 3000 vai piekluve caur mākonī - PC: Bezmaksas aplikācija Easy7 Smart Client Express 	...
Default adrese IP	DHCP vai 192.168.1.2	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administrators paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...
Pārlūka piekļuves porti	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	3000, 3001	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	3000, 3001	...
ONVIF ports	80	...
Inteligenta attēla analīze	<ul style="list-style-type: none"> • līnijas šķērsošana • divkārtīga līnijas šķērsošana • personu un transportlīdzekļu klasifikācija • ielaušanās 	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - plašs dinamikas diapazons • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • Automātisks baltā balanss • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Sharpness - Attēla kontūru asums • Kustības atklāšana • Smēķētāju noteikšana • Augstas temperatūras indikācija 	...
Energoapgādes avots	...	230 V AC, 50 Hz + 1 x CR2032	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC 	...
Patērētā jauda	≤ 9 W	...
Korpuss	...	Plastmasa	Compact - Metāla	...
Krāsa	Balts	Melns	Balts	Melns
Aizsardzības klase	IP30	...	IP67	...
Darba temperatūra	-35 °C ... 65 °C	...
Svars	0.006 kg	0.165 kg	0.142 kg	2.4 kg	1.47 kg	4.024 kg
Izmērs	86 x 54 x 1 mm	130 x 65 x 80 mm	...	500 x 500 x 10 mm	327 x 115 x 109 mm	440 x 420 x 70 ... 355 mm
Valodu izvēle	poļu, albāņu, angļu, arābu, spāņu, franču, irvīti, nīderlandiešu, korejiešu, vācu, portugāļu, krievu, tajū, turku, ukraiņu, vjetnāmas, itāļu	...
Ražotājs / Marka	ATLO	UNI-T	KOPOS	...	TIANDY	...
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	...	3 gadi	2 gadi