






	<a href="#">COLLIER DE FIXATION KL-50</a>	<a href="#">SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR OU MONITEUR AX-MAGNUM</a>	<a href="#">MODULE DU CONTRÔLEUR D'ACCÈS MC16-PAC-ST-2 ROGER</a>	<a href="#">SERRURE POUR ARMOIRE RACK A19-LOCK-N</a>	<a href="#">GANTS DE TRAVAIL WG-422/S Bee-Smart WONDER GRIP</a>
					
	0.43 EUR 0.52 EUR	15.99 EUR 19.19 EUR	336.81 EUR 404.17 EUR	1.92 EUR 2.30 EUR	5.68 EUR 6.82 EUR
Type de fil	...	...	...	M18	...
Standard de fixation	...	VESA max. 600 x 400	...	...	...
Nombre de transitions pris en charge	...	...	2 (bidirectionnel)	...	...
Longueur du boulon	...	...	...	26 mm	...
Diamètre du mât	max. 50 mm	...	...	...	...
Nombre de lecteurs pris en charge	...	...	8	...	...
Distance du boulon par rapport à la serrure	...	...	...	16 mm	...
Taille de l'écran en pouces	...	32 " ... 65 "	...	...	...
Diamètre du boulon U	max. Ø 8 mm	...	...	...	...
Capacité	...	30 kg	...	...	...
Nombre d'utilisateurs	...	...	illimité (achat de la licence correspondante nécessaire)	...	...
Matériau de fabrication	...	...	...	Alliage de zinc	...
Distance de la surface de montage	...	58 mm	...	...	...
Nombre de stockages d'identifiant	...	...	8 - Carte de proximité, PIN, empreinte digitale, etc.	...	...
Application	...	...	...	EPRADO BLUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux de construction,</li> <li>• Entrepôt - emballage, logistique,</li> <li>• Bricolage,</li> <li>• Montage</li> </ul>
Mémoire du tampon	...	...	Tampon 8 000 000 d'événements	...	...
Couleur	...	Noir	...	...	Noir + Bleu
Inclinaison verticale	...	-15 ° ... 5 °	...	...	...
Nombre de zones d'accès	...	...	4	...	...
Rotation horizontale	...	—	...	...	...
Nombre de zones d'alarme	...	...	4	...	...
Rotation sur le plan de l'écran	...	—	...	...	...
Matériau	Acier galvanisé - Galvanisation à chaud	...	...	...	Polyester + revêtement en latex (paume enduite)
Compatibilité avec la batterie	...	...	12 V / 7 Ah	...	...
Communication	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Prise RJ-45</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• Interface RS-485</li> </ul>	...	...

Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epaisseur de la tôle : 2.5 mm</li> <li>• L'ensemble galvanisé</li> </ul>	Dans le kit : Chevilles à expansion Ø 8 x 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise en charge intégrée dans le logiciel VISO ST</li> <li>• Fonctions du système VISO ST : <ul style="list-style-type: none"> <li>- base de données MSSQL</li> <li>- travailler dans des systèmes distribués</li> <li>- fonctionnement multi-utilisateurs</li> <li>- suivi des transitions avec prévisualisation vidéo</li> <li>- rapports d'événements du T&amp;A</li> <li>- nombre maximal de transitions dans le système : 128</li> </ul> </li> </ul>	2 clés fournies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection thermique : 100 °C ( X1XXXX ),</li> <li>• Ergonomie et confort</li> <li>• Haut niveau d'adhérence</li> <li>• Revêtement doux</li> </ul>
Conformité à la norme	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 388:2016 - Protection mécanique 3131X</li> <li>• EN 407:2004 - Protection thermique X1XXXX</li> </ul>
Taille	...	...	...	...	7 / S
Alimentation	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	...	...
Température de travail	...	...	5 °C ... 40 °C	...	...
Humidité relative de l'air admissible	...	...	10 % ... 95 % (sans condensation)	...	...
Poids	...	1.27 kg	0.14 kg	0.04 kg	...
Dimensions	...	640 x 420 x 50 mm	175 x 72 x 30 mm	47 x 28 x 23 mm	...
Fabricant/Marque	DELTA	...	ROGER	EPRADO	WONDER GRIP
Garantie	3 ans	2 ans	3 ans	2 ans	...