







	<a href="#">PISTORASIAN IAKAJA YLIJÄÄNNITUSLOJALLA ACAR-MINI-AGD</a>	<a href="#">IP TALLENNIN BCS-V-NVR3204-4K-AI 32 KANAVAA +eSATA BCS View</a>	<a href="#">KAAPELI 2C-WL-W2-5-1.5MB 1.5 m</a>	<a href="#">ACCESS POINT 4G LTE-A Wi-Fi 5. +ROUTER TCR100 2.4 GHz, 5 GHz, 433 Mbps</a>	<a href="#">LANGATON VIDEO-OVIKELLO ATLO-DBC2- TUVIA Wi-Fi Tuva Smart</a>	<a href="#">SARIA UTP / 2-WIRE MUUNTIMET LAN+POE-LLE SIIRTO ETH10-2WIRE-SET 2 KPL SARIA ATTE</a>
						
	115.29 SEK 142.96 SEK	13146.19 SEK 16301.28 SEK	37.85 SEK 46.93 SEK	2306.56 SEK 2860.13 SEK	510.81 SEK 633.40 SEK	1025.57 SEK 1271.71 SEK
Standardi	...	TCP/IP	...	...	...	...
Maksimijännite	230 V AC / 50 Hz	...	...	...	...	...
Muuttuja	...	...	...	...	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx	...
Maksimi kokonaisvirta	10 A	...	...	...	...	...
Tuetut tarkkuudet	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...	...	...	...
Kokonaiskantavuus	2300 W	...	...	...	...	...
Resoluutio	...	...	...	...	1920 x 1080 px - 1080p	...
Reaktioaika	< 25 ns	...	...	...	...	...
Linssi	...	...	...	...	2.5 mm	...
Lähtöjen määrä	2 maadoitettua lähdöt 10A/250V	...	...	...	...	...
Näkökulma	...	...	...	...	135 °	...
Kaapeli	...	...	2 x CINCH Pistoike / JACK 2.5 mm Pistoike STEREO	...	...	...
Taajuus	...	...	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • 3G, 4G LTE-A	...	...
Kaapelin pituus	...	...	1.5 m	...	...	...
Suurin jännite	250 V / 50 Hz	...	...	...	...	...
Liittimet	...	...	...	...	...	• 1 kpl RJ45 • 1 kpl päätteet (ruuvin liittimet) - 0.32 ... 3.3 mm² ( 22 ... 12 AWG )
Syöksyaalitusuojaimen suojataso	≤ 1.3 kV (L/N)	...	...	...	...	...
Video Lähdöt	...	1 kpl HDMI 4K 1 kpl HDMI 1 kpl VGA 1 kpl CVBS - BNC istukka On mahdollista konfiguroida SPOT toiminto yhdessä lähdössä	...	...	...	...
IR-valaisin	...	...	...	...	10 m	...
LED-valaisin	...	...	...	...	...	...
Antennin tyyppi	...	...	...	• 3 x Ympärisäteilevä antenni Wi-Fi - Sisäinen antenni • 2 x Ympärisäteilevä antenni 4G LTE / SMA liittin ulkoisen antennin kytkemiseen	...	...
Nimellinen purkausvirta	2 kA (L/N) - (8/20µs)	...	...	...	...	...
Äänen tuki	...	32 Kanavat - Äänen kanssa kameroista	...	...	...	...
Johdoton siirtokantama	...	...	...	...	Kantama, joka rajoittuu ainoastaan Wi-Fi verkoston saalavuuden mukaan	...
Audio sisääntulot	...	1 kpl CINCH	...	...	...	...
Wi-Fi vaatimus	...	...	...	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...
Maksimi purkausvirta	10 kA (L/N) - (8/20µs)	...	...	...	...	...
Audio uloslähdöt	...	1 kpl CINCH	...	...	...	...
Verkkoliitäntä	...	...	...	...	2.4 GHz Wi-Fi	...
Sähköimpulsin suojausjärjestelmä	Maadoitusliittimet (piikit) vaihtovirran päävirran maadoitusjohtoon liitettynä	...	...	...	...	...
Standardit	...	...	...	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11ac @ 5 GHz	...	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...	H.264 / JPEG	...
Tuetut kiintolevyt	...	4 x 8 TB SATA + 1 x eSATA	...	...	...	...
Tallennustavat	...	Manuaali, liikkeentunnistin, aikataulu	...	...	...	...
Siirtonopeus	...	...	...	• Wi-Fi 5 : 433 Mbps, • 4G LTE-A : 300 Mbps	...	...
LAN portti	...	...	...	2 x 10/100 Mbps - LAN	...	1 kpl RJ45 10 Mbps
LED indikaattorit	...	...	...	INTERNET, Wi-Fi, LTE, Link/Act	...	...
SIM istukka	...	...	...	1 x Mini SIM - 2FF	...	...
DDNS	...	...	...	✓	...	...
DHCP palvelin	...	...	...	✓	...	...
Verkkoyhteyksikäytännöt	...	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P, ONVIF	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Liitinten kuvaus	...	...	...	...	...	ETH10-2WIRE-TX : • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W (*+/-: 1, 2 tappia; *+/-: 3, 6 tappia) tai (*+/-: 4, 5 tappia; *+/-: 7, 8 tappia) • Power • DATA - 2-wire ETH10-2WIRE-RX : • PoE OUT - Passive PoE (*+/-: 4, 5 tappia; *-: 7, 8 tappia) • Power • DATA - 2-wire
Varmuuskopiointi ulkoisella tallennuslaitteella	...	Varmuuskopio USB-ajureille (pendrive, ulkoinen asema)	...	...	...	...
Lähetysnopeus	...	...	...	...	...	10 Mbps
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	...	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä	...	...	...	...
Oletus IP osoite	...	DHCP tai 192.168.1.64	...	...	...	...
Verkkoselaimen pääsyportit	...	80	...	...	...	...
PC asiakkaan pääsyportit	...	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta	...	...	...	...
Mobiili asiakkaan pääsyportit	...	8000	...	...	...	...
Lähetyskantama	...	...	...	...	...	• 1000 m @ 2-wire • 100 m @ UTP : Switch PoE • ETH10-2WIRE-TX • 100 m @ UTP : • ETH10-2WIRE-RX - IP-KAMERA
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ • Päävirta • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ • Alavirta	...	...	...	...
Haku ja toisto	...	Tallennuksen haku: aika- ja tapahtumatyyppien mukaan. Tallentaa toiston: eteenpäin, taaksepäin, nopea, hidas	...	...	...	...
Merkkivalot	...	...	...	...	...	• Power • LAN • 2-wire
Kiimitys	...	...	...	...	Pinna	...
Bitin nopeus	...	max. 256 Mbps	...	...	...	...
Alykäs Kuvan Analyysi	...	viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma	...	...	...	...
Verkko-ominaisuudet	...	Elävän kuvan perspektiivi, Toista tallennukset, Tee varmuuskopio tallennuksista	...	...	...	...
ONVIF	...	✓	...	...	...	...
Sallittu suhteellinen kosteustaso	...	...	...	10 % ... 90 % (ei lauhduttava)	...	...
Turvallisuus	...	...	...	WPA2/WPA3 DoS hyökkäysten suoja, SPI verkoston palomuri, alueen suodatus, IP ja MAC suodatus, IP ja MAC päällyste	...	• Ylijännite - LAN, DATA • Suojaus napaisuuden hyökkäystä vastaan - Power • Ylikuormitus 0.6 A - PoE IN ETH10-2WIRE-TX
Matkapuhelin tuki	...	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus <a href="#">BCS View</a> • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus <a href="#">BCS View</a>	...	...	Tuva Smart ilman applikaatiota Android:ssa Tuva Smart ilman applikaatiota iOS:ssa	...
Hälytys tulot/ lähdöt	...	16 / 4	...	...	...	...
PTZ pää ohjaus	...	IP Nopeat kupukamerat	...	...	...	...
Väri	...	...	...	...	Valkoinen / Musta	...
USB	...	2 kpl USB 2.0 1 kpl USB 3.0	...	...	...	...
Pääpiirteet	...	...	• Erittäin helppo ja nopea kokoonpano	• Mini SIM istukka Sarjaan sisältyy sovitimet Nano SIM / Micro SIM • WPS toiminnot sallivat helpon koodatun yhteyden luonnin • Internet-pääsyn suodatus • Staattinen / dynaaminen reititys • Johdottomat siirtotilat • WPS toiminnot sallivat helpon koodatun yhteyden luonnin • Palomuri • QoS / Smart Queue Management (SQM) • Arvioi raja • Kauko-hallinta • Pääsyn valvonta • DMZ • WireGuard VPN client and server support • DMVPN - a method for building scalable VPN IPsec networks	...	• Plug & Play • Tuki IP kamerolle ja verkostolaitteille • Full transparency for networks • Työtilat - Aseta hyppyrin kanssa
Liikentunnistus	...	✓	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Hiiren tuki	...	✓	...	...	...	...
IR kauko-ohjain sarjassa	...	—	...	...	...	...
Valitut ominaisuudet	...	POS - tukee koneita, jotka on asennettu myyntipisteisiin ja näyttää päiväyksen niistä päällekkäisenä tekstinä valitussa kanavan ikkunassa	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro SD muistikortit jopa 128GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus),</li> <li>• Liikkeenmäärittäminen - PIR tunnistin - Anturin kantavuus 5 m,</li> <li>• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin</li> <li>• Automaattinen Valkotasapaino</li> <li>• AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta</li> <li>• BLC - Takavalon korvaus,</li> <li>• Sisäänrakennettu mikki,</li> <li>• Sisäinen kaiutin,</li> <li>• Kaksisuuntainen viestintä,</li> <li>• Melun ja kaiun vähennys</li> <li>• Täysi tuki verkoston kautta - WiFi</li> <li>• Mahdollisuus työskennellä himmeässä - sinun ei tarvitse suunnata portteja muualle,</li> <li>• Video PUSH henkilökohtainen viestittäminen</li> <li>• Matala virrankulutus</li> <li>• Toimintataajuus - Johdoton ovikello : 433 MHz</li> </ul>
Virta	...	100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	...	12 V DC / 1.5 A (virransoittimen mukana)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x 18650 paristo 3.7 V / 2600 mAh (ei mukana)</li> <li>• 5 V DC - Lataaminen micro USB portin kautta (kaapeli mukana)</li> </ul>	ETH10-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 ... 56 V DC - PoE</li> <li>• 10 ... 56 V DC - Power</li> </ul> ETH10-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 ... 56 V - Power</li> <li>• Lähtöjännite PoE on sama, kuin tulojännite</li> </ul>
Virrankulutus	...	...	...	...	...	1.35 W (yhteensä)
Tuetut kielet	...	Puola, Englanti	...	...	...	...
Kuori	Muovinen - ei tulenarka	...	...	...	Muovi	Muovi (PC)
Tiivisyysluokka	...	...	...	...	IP44	IP20
Työ lämpötila	...	-10 °C ... 55 °C	...	-40 °C ... 75 °C	...	-25 °C ... 65 °C
Paino	0.12 kg	4.33 kg	0.050 kg	0.42 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.14 kg - Langaton video-ovikello</li> <li>• 0.06 kg - kansi</li> </ul>	0.03 kg (yksielementti)
Koot	131 x 55 x 75 mm	440 x 400 x 71 mm	...	150 x 37 x 105 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 x 75 x 36 mm - Langaton video-ovikello</li> <li>• 162 x 82 x 47 mm - kansi</li> </ul>	51 x 51 x 24 mm (yksielementti)
Valmistaja / Merkki	...	BCS View	...	CUDY	...	ATTE
Takuu	2 vuotta	3 vuotta	2 vuotta	3 vuotta	2 vuotta	3 vuotta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00