






	STECKER BNC-W/SKR-PLAST*P100	NÄHERUNGSKARTE RFID KT-STD-2 SATEL	KAMERA-HALTERUNG BCS-ASDD	UPS-NETZTEIL AT-UPS2000RT-RACK 2000 VA EAST
				
	133.00 PLN 158.27 PLN	8.00 PLN 9.52 PLN	111.00 PLN 132.09 PLN	3111.97 PLN 3703.24 PLN
Netzteiltyp	Online
Standard	...	Unique EM 125kHz
Abstand der Montageöffnungen	84 x 119 mm	...
Nennleistung	1800 W
Kompatibilität	...	EM4100/4102
Anzahl der Öffnungen	4	...
Scheinleistung	2000 VA
Programmiermöglichkeit der Seriennummer (ID)	...	—
In der Verpackung	100 Stk. Angegebener Preis pro Verpackung
Speichermöglichkeit im internen Speicher	...	—
Eingangsspannung	230 V AC ± 25 %
Aufdruck der Seriennummer	...	✓
Verbindungstyp	BNC Gerader Stecker
Eingangsfequenz	50 / 60 Hz (Auto-Detektion)
Befestigung der Anschlusselemente	Schrauben
Schirm-Befestigung	Klemmen
Passend für Kameras	BCS-SDIP7320WDR, BCS-SDIP7220, BCS-SDIP7118, BCS-SDIP3220, BCS-SD2023, BCS-SD7023	...
Ausgangsspannung	230 V AC ± 5 % (Reine Sinuswelle)
Ader-Befestigung	Schrauben
Farbe	Weiß	...
Kabeldurchmesser	max. 7.2 mm
Distanz von der Montageoberfläche	37 mm	...
Ausgangsfrequenz	50 / 60 Hz ± 1 %
Impedanz	75 Ω
Spannungsregulierung	± 1 %
Material	Metall / PET	...	Aluminium	...
Frequenzregulierung	—
Umschaltzeit	0 ms
Beispielanwendung	• RG59 • YWDX
Ladedauer (auf 90%)	8 Stunden
Batterie	4 x 12V/9Ah

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Zahl der Ausgänge	2 Stk. CEE 7/3 (Schuko)
Management Software	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Schutzvorrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • Schmelzsicherung • Überspannung • Überlastungsschutz • Schalter EPO (Emergency power off) • Filter Ethernet
Anzeige des Arbeitszustands	<ul style="list-style-type: none"> • LCD Display: Arbeitsmodus, Status der Batterieladung, Niveau der Eingangs-/Ausgangsspannung, Überlastungsindex, • Ton-Signalisierung
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Breites Frequenzband • Korrosionsbeständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatischer Neustart nach Rückkehr der Netzspannung • Automatischer AVR Spannungsregulierer • Funktion des "Kalten Starts" • Zusammenarbeit mit Generatoren • Fernverwaltung - UPSmart App im Set • Eingebauter Filter EMI, RFI • Hervorragende Mikroprozessor-Steuerung, die eine hohe Zuverlässigkeit garantiert • Automatisches UPS Diagnosesystem • Akku-Lade- und Wartungskontrolle. • USB/RS-232 Kommunikationsport
Bestimmung	Konzentrisches Kabel	<ul style="list-style-type: none"> • Überwachungssysteme • Zentren der Datenaufbewahrung • Netzwerk, Server, Arbeitsstationen • Industrieausstattung
Gehäusetyp	2 in 1 (Rack / Tower)
Arbeitstemperatur/Relative Luftfeuchtigkeit	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (nicht-kondensierend)
Gewicht	0.010 kg	0.009 kg	0.53 kg	22 kg
Maße	Ø 15 mm x 55 mm	86 x 54 x 2 mm	160 x 116 x 38 mm	440 x 88 x 658 mm ; RACK 19", 2U
Hersteller/Marke	...	SATEL	BCS	EAST
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	2 Jahre


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00