




	IP KAMERA VNĚJŠÍ RYCHLEOTAČIVA SD22404DB-GNY-W Wi-Fi - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm DAHUA	VANDALOVZDORNÁ KAMERA IP IPC-HDBW1230DE-SW-0360B Wi-Fi - 1080p 3.6 mm DAHUA	KOAXIÁLNÍ KABEL TRISET-113
			
	753.78 AUD 753.78 AUD	231.78 AUD 231.78 AUD	0.87 AUD 0.87 AUD
Standard	TCP/IP	TCP/IP	...
Čidlo	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Velikost matrice	4 Mpx	2.1 Mpx	...
V úseku	100 m . Cena za 1m v případě koupě celé role
Koncentrický kabel	TRISET
Vnitřní vodič	Ø 1.13 mm Cu Drát
Dielektrický	Ø 4.8 mm (fyzicky pěnové)
Stínění	Folie - Al/PET/Al
Opletení kabelu	81 % Al drát
Vnější opláštění	Ø 6.8 mm PVC
Barva povlaku	Bílá
Minimální poloměr ohýbání	30 mm
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	30 m	...
Impedance	75 Ω ± 3
Rozlišení	2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
IR přísvětlovač	—
Kapacita	52 pF/m ± 2
Skenovací systém	Progressivní
Odpor vnitřního vodiče pro stejnosměrný proud	16.85 Ω/km
Dielektrická odolnost	2000 MΩ/km
Objektiv	2.8 ... 12 mm	3.6 mm	...
Účinnost stínění	> 100 dB @100-900 MHz
Koeficient zkrácení vln	84 %
Úhel záběru	• 90 ° ... 29 ° (údaje výrobce) • 82 ° ... 28 ° (naše testy)	• 86 ° (údaje výrobce) • 80 ° (naše testy)	...
Vybrané vlastnosti	• nízké tlumení • skvělé uzpůsobení • vysoká účinnost stínění
Optický zoom	x 4
Digitální zoom	x 16
Min. osvětlení	0.005 Lux (barva) 0.0005 Lux (B/W)
Poměr (S/N)	> 55 dB
Přednastavená rychlost rotace	100 °/s (vertikála) 60 °/s (horizontála)
Rychlost rotace (manuální ovládání)	• 0.1 °/s ... 100 °/s (vertikála) • 0.1 °/s ... 60 °/s (horizontála)
Horizontální rozsah otáčení	0 ° ... 355 ° - Otáčení hlavičky je omezeno koncovým spínačem
Vertikální rozsah otáčení	0 ° ... 90 °
Rozhraní RS-485	—
Tlumení kabelu na úseku 100m	4.5 dB @ 47 MHz 5.8 dB @ 88 MHz 8 dB @ 174 MHz 9.2 dB @ 230 MHz 13.2 dB @ 470 MHz 18.1 dB @ 862 MHz 20.1 dB @ 950 MHz 27.7 dB @ 2150 MHz 30.8 dB @ 2400 MHz
Počet přednastavení	300
Vodorovné snímání	✓
Nastavení trasy	8
Metoda komprese obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Audio	—	—	...
Vstupy/výstupy alarmů	—	—	...
Rychlost přenosu hlavního proudu	25 políček/s @ 4 Mpx	25 políček/s @ 1080p	...
Síťové rozhraní	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz • 10/100 Base-T (RJ-45)	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Síťové protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, SAMBA, IEEE 802.1x	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP	...
Slot paměťové karty	Podpora karet Micro SD do 512GB (možnost lokálního ukládání)	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)	...
WEB Server	Vestavěný	Vestavěný	...
Max. počet uživatelů on-line	20
ONVIF	21.12	20.06	...
Podpora mobilních telefonů	Port 37777 • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS	Přístup přes cloud (P2P) • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS	...
Přednastavená adresa IP	192.168.1.108	DHCP	...
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	...
Porty přístupu přes www	80, 37777	80, 37777	...
Porty přístupu přes aplikace na PC	37777	37777	...
Port přístupu přes mobilní aplikaci	37777	37777	...
Port ONVIF	80	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud	...
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • EIS - Elektronická stabilizace obrazu • BLC - Kompenzace protisvětla • HLC - Kompenzace silného (bodového) světla • Detekce pohybu • Konfigurovatelné zóny soukromí • Denní/noční režim • ICR - Mechanický IR filtr • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • SMD 3,0 - vyhledání objektu klasifikovaného jako: člověk, silniční vozidlo • Analýza IVS, překročení linie, narušení - klasifikace osob a vozidel, odhozený/chybějící předmět, detekce vstupu do oblasti / odchodu z oblasti, detekce parkování, rychlý pohyb, detekce shromáždění osob, detekce obličeje - pokročilá funkce zachycování tváře 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module, Dosah : 80 m (otevřený prostor) ; Anténa - Zásuvka SMA • D-WDR - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • BLC - konfigurovatelná kompenzace protisvětla • Automatické vyrovnávání bílé • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • Denní/noční režim • ICR - Mechanický IR filtr • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Detekce pohybu - max. 4 zóny - Detekce člověka 	...
Napájení	12 V DC / 400 mA	12 V DC / 500 mA (adaptér je součástí balení)	...
Spotřeba energie	≤ 4.8 W	< 4.9 W	...
Kryt	Speed Dome, Kovová	Dome - Kovová	...
Barva	Bílá	Bílá	...
Provozní teplota	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
"Index of Protection"	IP66	IP67	...
Vandaluvzdorná	IK10	IK10	...
Hmotnost	0.57 kg	0.41 kg	45 kg/km
Rozměry	Ø 122 x 89 mm	146 x 111 x 91 mm	...
Podporované jazyky	poština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, portugalsština, ruština, rumunština, turečtina, maďarština, italština	angličtina, španělština, ruština	...
Výrobce / Značka	DAHUA	DAHUA	...
Záruka	3 roky	3 roky	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00