



	BOULON DE CHAPEAU KW-10/5X50 KLIMAS	INTERPHONE SANS FIL ATLO-DBC52-TUYA Wi-Fi Tuya Smart
		
	0.10 EUR 0.12 EUR	95.36 EUR 114.43 EUR
Transducteur	...	SmartSens CMOS - 2 Mpx
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> Cheville à expansion, Polypropylène Vis à tête fendue, Acier galvanisé 	...
Résolution	...	1920 x 1080 px - 1080p
Diamètre de perçage	10 mm	...
Longueur de la cheville à expansion	50 mm	...
Objectif	...	2.0 mm F1.2
Angle de vue	...	140 °
Taille de la vis	Ø 5 x 50 mm, PZ-2	...
Illuminateur IR	...	5 ... 10 m
Application	<ul style="list-style-type: none"> Béton Brique céramique pleine Brique de silicate pleine 	...
Illuminateur LED	...	—
Fabricant/Marque	KLIMAS	...
Lecteur de proximité intégré	...	Unique EM 125kHz
Portée de la transmission sans fil	...	La portée limitée uniquement par la disponibilité du réseau Wi-Fi
Standard Wi-Fi	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Interface de réseau	...	<ul style="list-style-type: none"> 10/100 Mbps Fast Ethernet, Prise RJ-45 2.4 GHz Wi-Fi
Accès du téléphone portable	...	Application gratuite Tuya Smart pour Android Application gratuite Tuya Smart pour iOS
Méthode de compression d'images	...	H.265 / H.264
Formats audio pris en charge	...	G.711

Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion sans fil ATLO-DBC5/CHIME • Possibilité d'extension avec un relais sans fil supplémentaire ATLO-DBC5/RELAY • Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible) • Différents modes d'enregistrement - les utilisateurs peuvent sélectionner une plage de temps pour un enregistrement pendant la journée et définir un mode spécifique d'enregistrement : enregistrement de détection de mouvement, enregistrement manuel, enregistrement programmé, • Détection de mouvements, • Capteur PIR, • Lecteur interne de cartes et de porte-clés, • ICR - Filtre mécanique infrarouge • Jour/nuit, • Microphone intégré, • Haut-parleur incorporé, • Communication bidirectionnelle, • Réduction du bruit et de l'écho • Commande entièrement via le réseau • 5 utilisateurs en ligne, • Possibilité de fonctionnement dans un nuage - pas besoin de rediriger les ports, • Notification Video PUSH - Détection de mouvements, • Enregistrement vidéo - Détection de mouvements, Bouton de sonnette, • Notification automatique sur les événements par courriel • Contrôle de verrouillage - Sortie du relais • Protection contre le sabotage • Compatibilité avec Google Home, Amazon Echo
-------------------------	-----	---

Fixation	...	En saillie
Alimentation	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (chargeur fourni) • 48 V PoE (802.3af)
Boitier	...	Aluminium + Matière synthétique (ABS)
Couleur	...	Argenté
Classe d'étanchéité	...	IP44
Température de travail	...	-20 °C ... 55 °C
Poids	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg - Sonnette sans fil avec caméra • 0.046 kg - boitier de protection contre la pluie
Dimensions	...	<ul style="list-style-type: none"> • 141 x 87 x 25 mm - Sonnette sans fil avec caméra • 147 x 94 x 40 mm - boitier de protection contre la pluie
Garantie	2 ans	2 ans