

	ILGIKLIS ETHERNET+PoE LR1002-1ET-V3 SIUSTUVAS DAHUA	WI-FI MODULIS ESP-WROOM-02 ESP8266EX Espressif	PRIEIGOS KONTROLERIS ASC2202B-S DAHUA
			
	665.46 CZK 805.21 CZK	99.58 CZK 120.49 CZK	5366.00 CZK 6492.86 CZK
Aptarnaujamų perėjimų skaičius	2 (vienkryptis)
LAN prievadai	1 vnt. RJ45
Aptarnaujami standartai	...	IEEE 802.11 b/g/n	...
Palaikymas	DAHUA
Siuntimo prievadai	1 vnt. BNC
Procesorius	...	ESP8266EX	...
Aptarnaujamų skaitytuvų skaičius	4 vnt.
Darbas su akumuliatorium	—
Perdavimo greitis	10 / 100 Mbps
Darbo režimas	...	Station / Soft AP / Station + Soft AP	...
Išvesties linijos	2 vnt. - Relinė
Antenos tipas	...	Vidaus patalpoms	...
Perdavimo nuotolis	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Duomenų siuntimo bei maitinimo nuotolis yra stipriai priklausomas nuo panaudoto kabelio bei galios reikalaujamos imtuvo maitinimui
Apsaugos priemonės	Nuo viršįtampų
Ryšys	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Sąsaja	...	UART 3.3 V, SDIO, HSPI, I2C, I2S, GPIO, IR Remote Control, PWM	...
Dažnių diapazonas	...	2.4 GHz	...
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE • PoE (802.3af/at) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 4 A
Imtuvo jautrumas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 11b 11M : -91 dBm • 11g 54M : -75 dBm • 11n MCS7 : -72 dBm 	...

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Automatinė detekcija MDI/MDI-X - automatiškai aptinka duomenų perdavimo režimą • Parama IP video kameroms ir tinklo įrengimams • Paprastas diegimas - nereikalauja IP ir MAC adresų konfigūravimo • Maitinimas PoE - pinai 1, 2 ir 3, 6 • Įrenginys dirba iš kameros pusės • Montavimo ant sienos arba ant relės montavimo galimybė DIN TS-35 • Kabelio ilgis UTP iki kameros maks. 2 m 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 indeksuotų naudotojų • 500000 įvykių istorija • Nuotolinis programavimas kompiuterio pagalba • Apsaugos funkcija nuo daugkartinio tos pačios kortelės panaudojimo užtikrinti (anti-passback) prieigai • Durų atidarymo laiko skaitiklis su galimybe siųsti pavojaus signalą viršijus nustatytą vertę • Automatinis aliarmo pranešimų perdavimas (*SmartPSS*) arba įvedus kodą, kortelę arba piršto atspaudą, apibrėžiamo kaip durų priverstinis atidarymas • Montavimo ant sienos arba ant relės montavimo galimybė DIN TS-35
Numatytas adresas IP	192.168.0.2
Ryšio saugumas	...	WEP / TKIP / AES, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 85 °C	-30 °C ... 60 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	5 % ... 90 % (be kondensacijos)
Svoris	0.07 kg	0.001 kg	0.27 kg
Matmenys	79 x 64 x 23 mm	20 x 18 x 2.8 mm	155 x 116 x 50 mm
Gamintojas / Markė	DAHUA	Espressif	DAHUA
Garantija	3 metai	2 metai	3 metai