





	CAIXA HERMÉTICA INDUSTRIAL/440X330/EPN IP65 Elektro-Plast	PLACA DE REDE ETHERNET USB 3.0 TL-UE300C TP-LINK	EXTENSOR HDMI-EX-70IR-4KV2	MÓDULO DE RELÉ UPK-1 EWIMAR
				
	366.79 SEK 451.15 SEK	180.65 SEK 222.20 SEK	1307.82 SEK 1608.62 SEK	56.26 SEK 69.20 SEK
Padrões suportados	...	Gigabit Ethernet
Aplicação	Para aplicações TIC
Número de saídas de relé	1
Chipset	...	RTL8153
Material	Plástico
Velocidades suportadas	...	10 / 100 / 1000 Mbps
Cor	Cinzeno RAL7035
Toma de corrente	25 mA @ 12 V DC
Interface	...	USB 3.0
Isolamento de tensão	400 V
Carga máxima dos contactos	1 A @ 30 V AC/DC (max)
Saída	1 x NO/NC
Portas	...	• 1 x RJ45, • 1 x USB 3.0 - Tipo C
Sistema operacional	...	Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Mac OS, Chrome
Grau de protecção	IP65
Resistência mecânica	IK07
Características principais	...	• Design compacto dobrável • Indicador LED do estado de funcionamento • Plug & Play
Certificados	...	FCC, CE
Resoluções HDMI suportadas	720p, 1080i, 1080p, 800 x 600, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280x768, 1680x1050, 1360 x 768, 1366 x 768, 1600 x 900, 1024 x 768 3840 x 2160 - 4K UHD, max. 4096 x 2160	...
Alcance máximo de transmissão	• 70 m @ UTP da cat. 6 / 6A / 7 @ 4K UHD • 50 m @ UTP da cat. 5e @ 4K UHD	...
Fabricante / Marca	Elektro-Plast Nasielsk	TP-LINK	...	EWIMAR
Formatos de áudio suportados	LPCM, DTS-HD, DTS-Audio, Dolby Digital 5.1CH, Dolby Atmos	...
Padrão HDMI suportado	2.0	...
HDCP	2.2	...

Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Estanque • Junta elástica • Caixa adequada para montagem em parede • Resistência à radiação UV • Compatibilidade com normas PN-EN 60670-1 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Receptor IR / Transmissor IR - Externa • Excelente qualidade de imagem sem distorção visível causada pela compressão • Nenhum atraso na transmissão de vídeo • Divisor de sinal HDMI integrado ao transmissor • A protecção contra descargas electrostáticas está incorporada • Suporte para EDID • Suporte para HDR10 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicação LED • Fusível de acção retardada (5/20mm) - 2 A
Alimentação	5 V DC / 2 A - Transmissor (fonte de alimentação incluída)	12 V AC/DC
Consumo de energia	8 W (total)	...
Temperatura de operação	-20 °C ... 60 °C	-10 °C ... 50 °C
Humidade relativa do ambiente admissível	0 % ... 90 % (sem condensação)	...
Peso	2.2 kg	0.022 kg	0.14 kg	0.019 kg
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 429 x 321 x 127 mm - Dimensões externas • 440 x 330 x 145 mm - Dimensões externas 	<ul style="list-style-type: none"> • 71 x 26 x 16 mm • Comprimento do cabo : 40 mm 	85 x 75.5 x 16.5 mm - Dimensões do transmissor ou receptor	40 x 34 x 19 mm
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos