



	<a href="#">IP-KAMERA IPC2128SB-ADF28KMC-I0-BLACK Tri-Guard - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">KAMERAN PIDIN TR-JB03-I- IN UNIVIEW</a>
		
	309.05 USD 383.22 USD	23.53 USD 29.18 USD
Standardi	TCP/IP	...
Kiinnitysreikien etäisyys	...	70 mm
Muuttuja	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Aukkojen määrä	...	3
Matriisin koko	8.3 Mpx	...
Kaulan halkaisija	...	Ø 118 mm
Sopii kameroille	...	UNIVIEW
Materiaali	...	Alumiini
Etäisyys kiinnityspinnasta	...	38 mm
Resoluutio	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Linssi	2.8 mm	...
Näkökulma	• 112 ° (valmistajan tiedot) • 95 ° (testimme tulokset)	...
Infrapunavalaistuksen kantama	30 m	...
Valkoisen valon LED-valaisinkantama	30 m	...
Signaali / kohina suhde (S/N)	> 52 dB	...
Interfejsi RS-485	—	...
Muistikortin aukko	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Hälytys tulot/ lähdöt	—	...
Audio	• Sisäänrakennettu mikki • Sisäinen kaiutin • Äänen tunnistaminen • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki	...
Päävirran kuvanopeus	• 20 fps @ 8.3 Mpx • 25 fps @ 5 Mpx	...
Verkkoliitäntä	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Verkkoyhteyskäytännöt	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, SSL / TLS, SSH	...
WEB Server	Sisäänrakennettu	...
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	32	...
ONVIF	✓	...
Matkapuhelin tuki	Pääsy pilven avulla (P2P) • Android: Ilmainen sovellutus <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus <a href="#">EZView</a>	...
Oletus IP osoite	DHCP tai 192.168.1.13	...
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / 123456	...
Verkkoselaimen pääsyportit	80, 554	...
PC asiakkaan pääsyportit	Portti nro.: 80 tai pääsy cloud-palvelun kautta - PC: Ilmainen sovellutus <a href="#">EZStation</a>	...
Mobiili asiakkaan pääsyportit	80	...
ONVIF portti	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Päävirta rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Alavirta	...

Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys</li> <li>• Aktiivinen pelotustoiminto - Kevyt ja varma hälytys</li> <li>• F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys</li> <li>• ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua</li> <li>• ANR - Automaattinen verkoston täydennys sallii kuvan tallennuksen kortille, kun verkoston yhteys DVR:llä on rikki (verkotovika) ja seuraavat tahdistus on</li> <li>• NAS - Network Attached Storage tuki</li> <li>• Aktiivinen pelotustoiminto</li> <li>• Kevyt ja varma hälytys</li> <li>• Käytävätila - hyödyllinen käytävien, sisäänkäyntiporttien ja ahtaiden tilojen valvontaan.</li> <li>• BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus</li> <li>• Mahdollisuus erottelukyvyn, laadun ja bittinopeuden muuttamiseksi</li> <li>• Mirror - Pelin kuva</li> <li>• Yksityiset alueet - max. 4</li> <li>• Liikkeentunnistus ihmisen/ajoneuvon siluetin tunnistuksella</li> <li>• Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset</li> <li>• Älykäs Kuvan Analyysi : sulkeuma, viivan ylitys (matkajohto), sisäänastumisen havainto alueelle / poistuminen alueelta, kasvotunnistaminen, ihmiset laskevat, väkijoukon keräämisarvio</li> </ul>	...
Virta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 880 mA</li> </ul>	...
Virrankulutus	≤ 10.5 W	...
Kuori	Compact, Metalli + Muovi	...
Väri	Musta	Valkoinen
Tiiviysluokka	IP67	...
Vandaaliton	—	...
Työ lämpötila	-30 °C ... 60 °C	...
Paino	0.41 kg	0.2 kg
Koot	191 75 x 74 mm	Ø 118 x 38 mm
Tuetut kielet	Puola, Englanti, Tsekki, Espanja, Ranska, Saksa, Portugalilainen, Slovakkia, Unkarilainen, Italia	...
Valmistaja / Merkki	UNIVIEW	UNIVIEW
Takuu	3 vuotta	3 vuotta