





	IP-KAAMERA BCS-L-EIP5VSR4-A11 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTORISEERITUD SUUM BCS Line	GENERAATOR DY-3020/PRO 2800 W Dynamo	KAABEL 2C-W/J-W-1.5M-HQ 1.5 m VITALCO
			
	441.60 EUR 441.60 EUR	399.52 EUR 399.52 EUR	6.03 EUR 6.03 EUR
Nimivõimsus	...	2800 W	...
Standard	TCP/IP
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus	5 Mpx
Maksimaalne võimsus	...	3200 W	...
Väljundpinge	...	230 V AC	...
Kaabel	2 x CINCH Pistik / JACK 3.5 mm Pistik STEREO
Kaabli pikkus	1.5 m
Väljundite arv	...	2 tk - ühefaasiline	...
Sisseehitatud voltmeeter	...	✓	...
Väljundsagedus	...	50 Hz	...
Pinge stabiliseerimine	...	AVR	...
Sageduse mõõtmine Hz-ides	...	✓	...
Mootori töötundide loendamine	...	✓	...
12V DC väljund	...	—	...
Generaatori mähised	...	Vask	...
Mootori võimsus	...	7 HJ	...
Mootori maht	...	208 cm ³	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Kullatud pistikukontaktid, • Pistiku korpus alumiiniumist, • Juhid on tehtud suure puhtusetasemega hapnikuvabast vasest OFC, • Suurepärase varjestus, • Isolatsioon 100 MΩ, • Kvaliteetne ja täpne tootmisprotsess tagab signaali edastamise ilma häiringute ja kadudeta
Mootori tüüp	...	1-silindriline, 4-taktiline, bensiin, õhkjahutusega	...
Mootori käivitamine	...	Käsitsi	...
Müratase töötamise ajal	...	92 dB	...
Keskmine kütusetarve	...	1.6 l/h	...
Kütusepaagi maht	...	15 l	...
Kütusemõõdik	...	✓	...
Resolutsioon	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lääts	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk	• 99 ° ... 28 ° (tootja andmed) • 108 ° ... 32 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus	40 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Mälukaardipesa	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Häiresisendid/-väljundid	—
Heli	<ul style="list-style-type: none"> Sisseehitatud mikrofon Heliedastus võrgu vahendusel
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv	20
ONVIF	✓
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> Android: Tasuta äpp BCS Manager iOS (iPhone): Tasuta äpp BCS Manager
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid	37777
Mobiilkliendi pääsupordid	37777
ONVIF-port	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Põhivoo kaadrisagedus	<ul style="list-style-type: none"> 20 kaadrit/s @ 5 Mpx 25 kaadrit/s @ 4 Mpx
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> Motoriseeritud suumiga objektiiv - Juhtimine brauseri, NVR-i või tarkvara kaudu WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus 3D-DNR - digitaalne müravähendus EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine AGC - automaatne võimenduse juhtimine Autom. valge tasakaal ICR - liigutatav infrapunafilter BLC - häälestatav taustvalguse kompenseerimine HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) Päeva-/öörežiim Helituvastus Liikumistuvastus Kohandatavad privaatsustsoonid Kujutise pööramine ja peegeldamine SMD 4.0 - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk, - suurem tuvastuskaugus ja kindlus valehäirete vastu IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, kaadri muutumine
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 850 mA
Voolutarve	≤ 10.2 W
Korpus	Dome - Metall
Värv	Valge	Must	...
Vandaalikindel	—
Kaitsme klass	IP67
Töötemperatuur	-30 °C ... 60 °C
Kaal	0.69 kg	42.5 kg	0.072 kg
Mõõtmed	Ø 122 x 108 mm	590 x 440 x 455 mm	...
Saadaolevad keeled	poola, inglise
Tootja / mark	BCS Line	Dynamo	VITALCO


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Garantii	3 aastat	2 aastat	2 aastat
----------	----------	----------	----------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00