

	KONTROLOR DOSTOPI PR621 ROGER	NOSILEC ZA NAPRAVE RACK A19S-1U	SWITCH POE GTX-B1-26-242G 24-PORTNI	ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA ACAR-S8-DUAL
				
	800.07 DKK 800.07 DKK	82.45 DKK 82.45 DKK	1809.42 DKK 1809.42 DKK	179.00 DKK 179.00 DKK
Barva	...	Črn
Nazivna napetost	230 V AC / 50 Hz
Obremenljivost kontaktov releja	1.5 A / 30 V
Nazivni obremenitveni tok	10 A (skupno)
Delo skupaj z akumulatorjem	—
Vgrajena tipkovnica	—
Nominalna napetost protiprenapetostnega sistema	250 V / 50 Hz
Vhodne linije	3
Raven zaščite protiprenapetostnega sistema	≤ 1.3 kV (L/N)
Izhodne linije	3
Porti LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Število vtičnic v omrežju	8 vtičnic z ozemljitvijo 10A/250V
Avtomska zakasnilna varovalka	✓
Komunikacija	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger)
Nominalni udarni tok	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Maksimalni odvodni udarni tok	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Reakcijski čas	< 25 ns
Upravljanje	—	...
Izklopno stikalo	dvotiren, osvetljen
Dolžina kabla	1.4 m
Ohišje	Iz umetnega negorljivega materiala
Diode LED	Power, PoE, Link/Act, Speed	...
Okoljski razred	IV
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 ... 95 % (brez kondenzacije)
Hitrost prenosa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Port LAN - Uplink, • 10 / 100 Mbps : 24 x Port LAN & PoE 	...
Proizvajalec / Znamka	ROGER

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Načini dela	<ul style="list-style-type: none"> • NOM - Normal - naprava deluje kot normalni switch PoE • VLAN - porti 1 ... 24 so med seboj izolirani in ločeno delujejo s portoma 25, 26 • SUPM - Extend - Zaseg : 250 m @ 10 Mbps 	...
Maksimalna izhodna moč	30 W / port PoE - Porti 1 ... 24	...
Maksimalna skupna moč	300 W	...
Tabela naslovov MAC	8k	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajeni bližinski čitalec Unique EM 125kHz • Podpira čitalce serije PRT • 1000 indeksiranih uporabnikov • Zgodovina 250 000 dogodkov • 99 časovnih harmonogramov • 250 dostopnih skupin • Odkrivanje nasilnih posegov - odtrganja od podlage • Funkcija zaščite pred večkratno uporabo iste kode / kartice za doseg dostopa (anti-passback) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Avtodetekcija MDI/MDI-X - avtomatsko odkriva način prenosa podatkov • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Podpora funkcij Auto-learning in Auto-aging za naslove MAC • Način PD Alive - monitoring portov, ki napajajo naprave PoE, in samodejni ponovni zagon s prekinitvijo napajanja ob detekciji neodzivne naprave • MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama) : 50000 h 	...
Certifikati	CE, FCC Class B	...
Varovala	Protinapetostne ± 4 kV	...
Napajanje	10 ... 15 V DC	...	100 ... 265 V AC	...
Delovna temperatura	-25 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 45 °C	...
Teža	0.15 kg	0.53 kg	3.37 kg	0.52 kg
Dimenzije	85 x 85 x 27 mm	490 x 102 x 55 mm - RACK 19", 1U	440 x 290 x 45 mm, RACK 19", 1U	445 x 54 x 55 mm
Garancija	3 leta	2 leta	2 leta	2 leta