




	VREMENSKA POSTAJA UT-A12T UNI-T	CENTRALA KONTROLE DOSTOPA ACCO-NT2 SATEL	ELEKTRIČNI KABEL DY-2.5-RD/750V
			
	13.76 CHF 13.76 CHF	364.65 CHF 364.65 CHF	0.42 CHF 0.42 CHF
Meritev	Temperatura / relativna vlažnost
Na odseku	100 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role
Vhodi	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 kosov - Vhodi na glavni plošči • max. 264 	...
Merilno območje	-10 °C ... 50 °C ± 1 °C
Notranji prevodnik	2.5 mm ² - Žica Cu
Nazivna napetost	450 / 750 V
Izhodi	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 kosov - Vhodi na glavni plošči • max. 264 	...
Merjenje vlažnosti	20 % ... 95 % ± 5 %
Zunanja prevleka	Ø 3.3 mm - PVC
Barva prevleke	Rdeč
Komunikacija	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Ekspandorski glavni vod - do 32 razširjevalnih modulov 	...
Spomin dogodkov	...	<ul style="list-style-type: none"> • Shranjenost dogodka na kartici micro SD (v kompletu) • Shranitev 1 000 000 dogodkov iz centrale, • Maks. 100 000 dogodkov, odčitanih iz vsakega modula kontrole dostopa 	...
Uporabniki + administratorji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Maks. 65 000 uporabnikov v celotnem sistemu ACCO NET 	...
Barva	Bel
Obremenitev vhoda	...	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC 	...

Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Osvetljevalnik LCD • Digitalni senzor • Zunanja sonda za merjenje temperature : Dolžina vodnika 2 m • Funkcija alarma • Možnost izbora merilne enote: °C / °F • Montaža na steno • Integrirano stojalo 	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora do 255 modulov kontrole dostopa • Možnost ustvaritve do 255 con v 1 centrali (možnost definiranja do 255 modulov kontrole dostopa v coni) • Možnost dodaje do 16 poti prehoda (za vsako pot se lahko definira do 16 con) • Možnost deklokade in blokade območja v določenem času ali skladno s koledarjem dostopa, • Možnost dodelitve enemu uporabniku 4 identifikatorjev in pilota, • Možnost dodelitve uporabniku do 4 bližinskih kartic / čipov (iButtons) DALLAS, • Do 256 koledarjev dostopa, tedenskih harmonogramov, dnevnih shem, časovnih okvirjev • Možnost krmiljenja izhodov centrale z uporabo pilotov • Izvajanje logičnih funkcij na vseh vhodih in izhodih • Podpora vrtljivih križev (turnstiles) • Električna zaščita vseh vhodov in izhodov ter glavnih komunikacijskih vodov 	...
Napajanje	1 x baterija LR3 (AAA) (v kompletu)	12 V DC / 140 mA (max)	...
Delo skupaj z akumulatorjem	...	—	...
Delovna temperatura	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	max. 90 % (brez kondenzacije)	93 % (brez kondenzacije)	...
Teža	0.106 kg	0.096 kg	...
Dimenzije	Ø 130 x 78 mm x 22 mm	151 x 69 x 17 mm	...
Proizvajalec / Znamka	UNI-T	SATEL	...
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta