

	СУМЕРЕЧНЫЙ ПАТЧИК ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ TWILIGHT-СМРАСТ/BLEROX 12 ... 24 V DC	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ POE РАСШИРИТЕЛЬ PFT1310 3-ПОРТОВЫЙ	БЛОК ПИТАНИЯ UPS AT-UPS1000RT-RACK 1000 VA EAST	МУЛЬТИМЕДИАЛЬНАЯ ПОЛКА AX-RTV1	IP-КАМЕРА BCS-V-TIP44VSR5 - 3.7 Мрх 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS View	КОММУТАТОР POE CS4006-4ET-60-4-ПОРТОВЫЙ DАHUA
						
	6175.00 HUF 6175.00 HUF	7676.92 HUF 7676.92 HUF	163702.88 HUF 163702.88 HUF	3825.00 HUF 3825.00 HUF	117788.46 HUF 117788.46 HUF	42596.15 HUF 42596.15 HUF
Количество полок	...	...	...	1	...	...
Стандарт	...	...	...	...	IP	...
Тип источника питания	...	...	Online	...	...	...
Грузоподъемность	...	...	...	10 kg	...	...
Номинальная мощность	...	...	900 W	...	...	...
Регулирование угла оборота:	...	...	...	—	...	...
Применение	Сотрудничество со светодиодной подсветкой - светодиодные ленты 12-24V	...	...	...	...	...
Полная мощность	...	...	1000 VA	...	...	...
Расстояние от монтажной поверхности	...	...	...	3 mm	...	...
Номинальное напряжение	12 ... 24 V DC	...	...	...	...	...
Входное напряжение	...	...	230 V AC ± 25 %	...	...	...
Максимальная суммарная нагрузка	60 ... 120 W	...	...	...	...	...
Частота входного сигнала	...	...	50 / 60 Hz (автообнаружение)	...	...	...
Полный максимальный ток	5 A	...	...	...	...	...
Порты LAN	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + вход питания : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)	...	...	...	• 4 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Количество входов	0	...	...	...	...	...
Исходное напряжение	...	...	230 V AC ± 5 % (чистая синусоида)	...	...	...
Разрешение	...	...	...	...	2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р 1280 x 720 - 720р	...
Тип разъема	винтовой зажимный механизм	...	...	...	...	...
Беспроводная связь	—	...	...	...	...	...
Выходная частота	...	...	50 / 60 Hz ± 1 %	...	...	...
Сенсор	...	...	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Регуляция напряжения	...	...	± 1 %	...	...	...
Регуляция частоты	...	...	—	...	...	...
Скорость передачи	...	10 / 100 Mbps	...	...	...	• 10 / 100 Mbps : 4 Порты LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Порты Uplink
Время переключения	...	...	0 ms	...	...	...
Объектив	...	...	...	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Время зарядки (до уровня 90%)	...	...	8 час	...	...	...
Аккумулятор	...	...	2 x 12V/9Ah	...	...	...
Максимальная выходная мощность	...	• 15,4 W @ порт PoE - Первое устройство • 3 W @ порт PoE - Второе устройство в каскаде	...	...	...	• 60 W / порт Hi-PoE - Порт 1 • 30 W / порт PoE 802.3af/at - Порты 2 ... 4
Общая максимальная мощность	...	...	...	...	...	60 W
Угол обзора	...	...	...	...	• 102 ° ... 31 ° (данные производителя) • 94 ° ... 29 ° (наши испытания)	...
Таблицу MAC-адресов	...	...	...	...	...	8k
Управление	...	—	...	...	...	✓
Дальность передачи осветительного ИК прибора	...	...	...	...	50 m	...
Количество выходов	1	...	2 шт. CEE 7/3 (Schuko)	...	...	...
Слот для карты памяти	...	...	...	...	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)	...
Управление программным обеспечением	...	...	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...	...	...
Режимы работы	...	...	...	...	...	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP cat. 5e, 6
Дальность передачи	...	100 m - Вход 100 m - Выход	...	...	...	...
Метод сжатия изображения	...	...	...	...	...	...
Тревожные входы / выходы	...	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Диоды LED	...	LAN, PoE	...	...	—	Power, System, PoE, Link/Act

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Аудио	...	...	...	...	—	...
Индикация рабочего состояния	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ЖК-Монитор: режим работы, уровень зарядки батареи, уровень напряжения вход/выход, индикатор перегрузки,</li> <li>• Звуковая сигнализация</li> </ul>	...	...	...
Скорость передачи главного потока	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 кадров в секунду - 3.7 Мрх</li> <li>• 25 кадров в секунду - 3 Мрх</li> </ul>	...
Интерфейс	...	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	...	...	...	Встроенный	...
Макс. количество он-лайн пользователей	...	...	...	...	6	...
ONVIF	...	...	...	...	✓	...
Интеллектуальный анализ изображения	...	...	...	...	—	...
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокая мощность - макс. 120 W,</li> <li>• Автоматическая калибровка,</li> <li>• Мягкое освещение в сумерках,</li> <li>• Мягкое затемнение на рассвете,</li> <li>• Небольшой размер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность каскадного соединения</li> <li>• Устройство может функционировать как сетевой расширитель LAN и питание PoE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматический перезапуск при восстановлении сети переменного тока</li> <li>• Автоматический регулятор напряжения AVR</li> <li>• Функция «холодного старта»</li> <li>• Сотрудничество с генераторами</li> <li>• Дистанционное управление - приложение UPSmart в комплекте</li> <li>• Встроенный фильтр EMI, RFI</li> <li>• Микропроцессорное управление гарантирует высокую надежность</li> <li>• Автоматическая система диагностики UPS</li> <li>• Контроль зарядки аккумулятора и техническое обслуживание.</li> <li>• Коммуникационный порт USB/RS-232</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коммутатором можно управлять через www или через облако (приложение DoLink Care)</li> <li>• Режим питания PoE : Устройство поддерживает 8-контактный источник питания - жилы : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Интеллектуальное управление выходным степенем мощности блока питания</li> <li>• защита от грозовых разрядов и разницы напряжения и потенциалов между устройствами</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Соответствие протоколу LLDP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Контроль потока данных (802.3x)</li> <li>• Клиент DHCP</li> <li>• Кнопка RESET</li> <li>• Kensington Lock</li> <li>• Возможность установки на стену</li> </ul>
Сертификаты	...	...	...	...	...	CE
Применение	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• системы мониторинга</li> <li>• центры хранения данных</li> <li>• сети, серверы, рабочие станции</li> <li>• промышленное оборудование</li> </ul>	...	...	...
Тип корпуса	...	...	2 в 1 (Rack / Tower)	...	...	...
Выбранные функции	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения</li> <li>• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения</li> <li>• Автоматический баланс белого</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• BLC - настройка компенсации задней засветки</li> <li>• Режим день/ночь (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Детектор движения</li> <li>• Настройка зоны конфиденциальности</li> <li>• Mirror - Зеркальное отражение изображения</li> <li>• D-ZOOM - Цифровой зум 16x</li> </ul>	...
Рабочая температура / относительная влажность	...	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (без образования конденсата)	...	...	...
Защита	...	От перенапряжения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Плавкий предохранитель</li> <li>• От перенапряжения</li> <li>• Защита от перегрузки</li> <li>• Выключатель EPO (Emergency power off)</li> <li>• Фильтр Ethernet</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита от молнии (общие/дифференциальные) : 4 / 2 kV</li> <li>• Защита от электростатического разряда - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>
Доступ с мобильного телефона	—	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Порт: 8000 или доступ через облако</li> <li>• Android: Бесплатное приложение <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>	...
Адрес по умолчанию IP	...	...	...	...	192.168.1.64	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	...	...	...	...	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	...
Порты доступа через веб-сайт	...	...	...	...	80	...
Порты доступа через приложение на PC	...	...	...	...	Порт: 8000 или доступ через облако	...
Порт доступа через мобильного приложения	...	...	...	...	8000	...
Порт ONVIF	...	...	...	...	80	...
Рабочая температура	-20 °C ... 50 °C	...	...	...	...	-10 °C ... 55 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

RTSP URL	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Основной поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>Дополнительный поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	-
Питание	...	PoE (802.3af/at)	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 915 mA</li> </ul>	53 V DC / 1.22 A (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность	...	0.3 W	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 12.9 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 11 W @ 12 V DC</li> </ul>	max. 65 W
Корпус	Самозатухающий материал	Пластиковая, монтаж на шине DIN, TS-35	...	...	...	Compact, Металлический	Desktop, Металлический
Цвет	Черный	...	...	Черный	...	Белый	...
Класс плотности	IP20	...	...	...	...	IP67	...
Класс механической защиты	...	...	...	...	...	—	...
Рабочая температура	...	...	...	...	...	-30 °C ... 60 °C	...
Вес	0.008 kg	0.05 kg	13.32 kg	1.33 kg	...	0.75 kg	0.29 kg
Размеры	23 x 17 x 22 mm	79 x 52 x 23 mm	440 x 88 x 478 mm ; RACK 19", 2U	300 x 250 x 38 mm	...	Ø 105 x 244 mm	130 x 85 x 26 mm
Поддерживаемые языки	...	...	...	...	...	польский, английский	...
Производитель/ Марка	ViewBox	...	EAST	...	...	BCS View	DAHUA
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	...	3 года	3 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00