






	IZOPROPILNI ALKOHOL CLEANSER-IPA/100 STEKLENICA 100 ml	ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA LE-049470 (3 VTIČNICI) 1.5 m LEGRAND	USMERJEVALNIK WIFI RG- EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE	ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA AK- SP-05A AKYGA	BREŽIČNI RELEJSKI MODUL ATLO-DBC5/RELAY
					
	2.77 EUR 2.77 EUR	9.64 EUR 9.64 EUR	148.96 EUR 148.96 EUR	9.11 EUR 9.11 EUR	6.80 EUR 6.80 EUR
Pakiranje	Steklenica 100 ml
Delovanje skupaj	ATLO-DBC5/REMOTE ATLO-DBC52-TUYA
Razpon frekvence	2.4 GHz, 5 GHz
Nazivna napetost	...	230 V AC / 50 Hz	...	230 V AC / 50 Hz	...
Število rele izhodov	1
Celotni maksimalni tok	...	16 A	...	10 A	...
Maksimalna skupna obremenitev	...	3680 W	...	2500 W	...
Reakcijski čas	< 25 ns	...
Varovalka	...	—
Število vtičnic v omrežju	...	3 vtičnice z ozemljitvenim kontaktom 16A/250V CEE 7/5	...	5 vtičnic z ozemljitvijo 10A/250V	...
Prerez voda	...	3 x 1.0 mm ²
Tip antene	2x2 MIMO - vgrajeno • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Avtomatska zakasnilna varovalka	10 A / 250 V	...
Maksimalna obremenitev releja	10 A (max) @ 28 V DC / 30 V DC / 125 V AC / 250 V AC
Nominalna napetost protiprenapetostnega sistema	250 V / 50 Hz	...
Izhod	1 x NO/NC
Filter za eliminacijo motenj	RFI ≤ 10 dB	...
Standardi	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Maksimalni odvodni udarni tok	4.5 kA	...
Maksimalna absorpcija energije	150 J	...
Brezžična komunikacija	• 433 MHz, • Zaseg : 15 m (na odprtem prostoru)
Izklopno stikalo	...	—	...	osvetljen	...
Dolžina kabla	...	1.5 m	...	1.8 m	...
Ohišje	...	Umetni material	...	Umetni material (ABS)	...
Barva	...	Bel / Svetlo siv	...	Črn	...
Hitrost prenosa	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz
Porti LAN	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Vmesnik WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Indikatorji LED	Status, Link/Act, Mesh
DDNS	✓
Strežnik DHCP	✓
Port USB	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Aktualizacija firmware	✓
Napajanje PoE	—
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> • Blokiranje skeniranja TCP • ACL • Vezava IP-MAC • filtriranje naslovov MAC • Podpora za dinamično preslikavo ARP in statično tabelo • NAT / NAPT • Preslikava portov • Mehanizmi za preprečevanje najpogostejših vrst napadov DoS (Denial-of-Service)
Vmesnik za upravljanje	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem centralnega upravljanja Ruijie Cloud • Konfiguracija z uporabo aplikacije Ruijie Reeye • Daljinsko upravljanje • Brskalnik WWW
Dostop iz mobilnega telefona	<p>Android: Brezplačna aplikacija Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija Ruijie Reeye</p>
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora za tehnologijo Reeye Mesh • Omrežja VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statični / dinamični routing • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Podpora DHCP client/server • Seznami za kontrolo dostopa - filtriranje paketov na podlagi izvornih in ciljnih naslovov IP ACL • Kontrola prepustnosti • Izravnava obremenitve pasovne širine • NAT • Harmonogram ponastavljanja • Vpogled v topologijo in stanje omrežja • Tipka RESET
Napajanje	12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)	...	12 V DC
Poraba moči	≤ 15 W
Delovna temperatura	0 °C ... 40 °C	5 °C ... 50 °C	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)
Teža	0.09 kg	0.29 kg	0.29 kg	0.306 kg	0.026 kg
Dimenzije	Ø 50 x 105 mm	165 x 53 x 38 mm	119 x 119 x 29 mm	305 x 50 x 40 mm	48 x 41 x 26 mm
Proizvajalec / Znamka	...	LEGRAND	RUIJIE / REYEE	AKYGA	ATLO
Garancija	...	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta