




	<a href="#">IP КАМЕРА IPC-HFW2549S-S-IL-0280B WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">КАБЕЛ N-W/SMA-W+H155-10M</a>	<a href="#">КУТИЯ ЗА СКРИТ МОНТАЖ S-60KFW SIMET</a>
			
	410.34 CAD 492.41 CAD	24.24 CAD 29.09 CAD	0.46 CAD 0.55 CAD
Стандарт	TCP/IP	...	...
Брой сегменти	...	...	1
Матрица	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Размер на матрицата	5 Мрх	...	...
Кабел	...	H-155 : "N" Съединител / SMA Съединител	...
Импеданс	...	50 Ω	...
Дължина на кабела	...	10 m	...
Избрани характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Много лесен и бърз монтаж</li> <li>• Устойчивост на корозия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Скрито, серийна, плочка</li> <li>• индекс запалимост : 650 °C</li> <li>• 4 точки на закрепване</li> <li>• 2 Монтажни винтове - в комплекта</li> </ul>
Материал	...	...	Пластмаса
Междуцентрово разстояние на монтажните отвори	...	...	60 mm
Резолюция	2960 x 1668 - 5 Мрх , 2880 x 1620 - 4.6 Мрх , 2688 x 1520 - 4 Мрх , 2048 x 1536 - 3 Мрх , 2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720р	...	...
Система за сканиране	Прогресивен	...	...
Обектив	2.8 mm	...	...
Ъгъл на виждане	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 ° (данни на производителя)</li> <li>• 105 ° (нашите тестове)</li> </ul>	...	...
Обхват на IR осветителя	30 m	...	...
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED)	30 m	...	...
Чувствителност	0.007 Lux / F1.0 (цвят)	...	...
Отношение сигнал/шум (S/N)	> 56 dB	...	...
Интерфейс RS-485	—	...	...
Гнездо на карта памет	Поддържане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)	...	...
Метод за компресия на образа	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Алармени Входи / Изходи	—	...	...
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вграден микрофон</li> <li>• Аудио трансфер по мрежа</li> <li>• Детекция на звук</li> <li>• Съответствие със стандарта AAC</li> </ul>	...	...
Скорост на трансмисията на главния поток	20 кадри/сек (fps) @ 5 Мрх 25 кадри/сек (fps) @ 4 Мрх	...	...
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Мрежови протоколи	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...	...
WEB Server	Вграден	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Макс. брой on-line потребители	20	...	...
ONVIF	21.12	...	...
Достъп от мобилен телефон	Порт: 37777 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Безплатно приложение <a href="#">DMSS</a>	...	...
IP адрес по подразбиране	192.168.1.108	...	...
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране	...	...
Портове за достъп чрез интернет	80, 37777	...	...
Портове за достъп чрез приложение на PC	37777	...	...
Порт за достъп чрез мобилно приложение	37777	...	...
Порт ONVIF	80	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток	...	...
Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението</li> <li>• 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението</li> <li>• ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението</li> <li>• BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина</li> <li>• Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета</li> <li>• Детекция на движение</li> <li>• Конфигурируеми зони за секретност</li> <li>• Mitog - Огледален образ</li> <li>• SMD PLUS - търсене на обект, класифициран като: човек, моторно превозно средство</li> <li>• IVS анализ : проникване, пресичане на линията - класификация на хора и превозни средства видео саботаж</li> </ul>	...	...
Захранване	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>	...	...
Консумация на мощност	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 4.6 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 5.5 W @ PoE</li> </ul>	...	...
Корпус	Compact - Метална	...	...
Цвят	Бял + Черен	...	Оранжев
Клас на защита	IP67	...	IP20
Вандалоустойчива	—	...	...
Работна температура	-40 °C ... 60 °C	...	...
Тегло	0.47 kg	0.400 kg	0.015 kg
Размери	162 x 70 x 70 mm	...	84 x 65 x 42 mm
Поддържани езици	полски, английски, чешки, френски, испански, холандски, немски, руски, португалски, румънски, турски, украински, унгарски, италиански	...	...
Производител / Марка	DAHUA	...	SIMET
Гаранция	3 години	2 години	2 години