

	<a href="#">USB 3.0 HUB F7U-U3-CR-BP 1 m</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW1200TMO-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">EXTENDER ETHERNET+PoE EXT-POE3 PULSAR</a>
			
	5630.77 HUF 7151.08 HUF	27884.62 HUF 35413.47 HUF	11923.08 HUF 15142.31 HUF
Bemenetek száma	...	...	1 db. - RJ-45 csatlakozóalj
Kimenetek száma	...	...	3 db. - RJ-45 csatlakozóalj
Szabvány	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...
Átalakító	...	Progressive Scan CMOS	...
Csatlakozók	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Csatlakozóalj - micro USB 3.0</li> <li>• 7 x csatlakozóalj - USB-A</li> <li>• 1 x Tápaljzat - micro USB</li> </ul>	...	...
Mátrix méret	...	2.1 Mpx	...
Vezeték hossza	1 m	...	...
Kimenő feszültség	...	...	Tápfeszültségnek megfelelő
USB szabvány	3.0	...	...
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tartós kivitelezés</li> <li>• Töltőként is használható számos eszközhöz, külső táplálás micro USB aljzaton keresztüli csatlakoztatása után</li> <li>• LED jelzés</li> <li>• Átlátszó burkolat</li> </ul>	...	...
Felbontás	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Infravörös megvilágító hatótávja	...	60 m	...
IR megvilágító teljesítményének szabályozása	...	Automatikus	...
Objektív	...	2.8 mm	...
Kimeneti áram	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.6 A - PoE OUT 1/2 portok - PoE (802.3af/at) megfelelésség</li> <li>• 0.3 A - PoE OUT 3 port - Passive PoE</li> </ul> Összesen max. 0.6 A
Bemeneti PoE IN párok	...	...	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Látószög	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° (gyártó adatai)</li> <li>• 101 ° (tesztjeink)</li> </ul>	...

Kimeneti PoE OUT1/2 párok	...	...	4/5 (+) 7/8 (-) - Passzív PoE
Ethernet interfész	...	...	10/100 Mb/s
Védelmek	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zárlat védő</li> <li>• Túlterhelés</li> </ul>
Működési állapot jelzése	...	...	LED dióda
Video kimenet	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Működési hőmérséklet	...	...	-10 °C ... 40 °C
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beépített mikrofon,</li> <li>• Hangszolgáltatás koaxiális kábelen keresztül - csak HD-CVI</li> </ul>	...
Kiválasztott funkciók	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Széles megvilágítási tartomány</li> <li>• 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés</li> <li>• BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció</li> <li>• ICR - Mechanikus infravörös szűrő</li> <li>• Nappal/éjszaka mód</li> <li>• AGC - Automatikus erősítés szabályozás</li> <li>• Automatikus fehér egyensúly</li> <li>• Magán övezetek</li> <li>• Mirror - Kép tükörképe</li> <li>• Sharpness - Kép kontúr élesítés</li> </ul>	...
OSD képernyő menü	...	Az OSD menü elérhető a DAHUA felvevőn	...
Táplálás	5 V DC / 3 A (a készlet nem tartalmaz tápegységet)	12 V DC / 410 mA	PoE (802.3af/at) megfelelısség : 44 V ... 57 V DC
Energiafogyasztás	...	≤ 4.9 W	...
Borítás	...	Dome, Fém + Műanyag	...
Védelmi osztály	...	IP67	...
Szín	...	Fehér	...
Vandálbiztos	...	—	...
Működési hőmérséklet	...	-40 °C ... 60 °C	...
Súly	0.050 kg	0.44 kg	0.11 kg
Méret	135 x 35 x 19 mm	Ø 122 x 99 mm	87 x 77 x 25 mm
Gyártó / Márka	ORICO	DAHUA	PULSAR
Garancia	2 év	3 év	2 év